



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Consulta Deuda Proveedores del
Estado

AGIP

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	4
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	5

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar una forma rápida y confiable de consultar el estado de cumplimiento de un proveedor del Estado. Esto facilita la verificación de la situación de un individuo o entidad, permitiendo tomar decisiones informadas y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este WS es de tipo REST GET. Con este servicio se podrá consultar a través del CUIT el estado de cumplimiento de una persona o entidad como proveedor del Estado.

PARÁMETROS DE LA API:

Parámetros de entrada:

La interfaz de entrada se encontrará vacía, siendo el CUIT parte del endPoint query parameter.

Parámetros de salida:

```
{
  "success": true,
  "constancia": {
    "cuit": "33621007519",
    "lstImpuesto": [
      {
        "impuesto": "ISIB-CM",
        "tieneDeuda": false
      },
      {
        "impuesto": "ABL",
        "tieneDeuda": true
      }
    ]
  },
  "errorCode": 0,
  "time": 1729698993150,
  "message": "ok",
  "url": ""
}
```

REFERENCIA	
tieneDeuda: false	no tiene deuda
tieneDeuda: true	tiene deuda

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER** X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/proveedor-deuda/{cuit}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/007/Prov-AGIP-Prod/proveedor-deuda/{cuit}	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-Tramites-HML
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

CASOS DE PRUEBA	
34999032089	cuit inexistente
20120704673	cuit sin deuda
20124720886	cuit con deuda

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/deuda-gral/33621007519 Send

Params Authorization **Headers (7)** Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description
☒ Accept	/*/*	
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
☒ Connection	keep-alive	
☒ x-road-client	DEV/GOB/12345/Cons-Tramites-HML	

300 200 OK • 605 ms • 1.1 KB • Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON ⌵ ⌵

```

1 {
2   "success": true,
3   "constancia": {
4     "cuit": "33621007519",
5     "lstImpuesto": [
6       {
7         "impuesto": "ISIB-CM",
8         "tieneDeuda": false
9       },
10      {
11        "impuesto": "ABL",
12        "tieneDeuda": true
13      }
14    ]
15  },
16  "errorCode": 0,
17  "time": 1729698993150,

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

402	ERROR: CUIT INEXISTENTE
200	OK