

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

OBTENCIÓN DE CUIL
DGCIUD - MIBA

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
CÓDIGOS DE RESPUESTA	7

OBJETIVO:

Actualmente en Login miBA para crear la cuenta y/o acceder, se requiere hacerlo mediante el número de CUIL. En simultáneo, hay áreas del GCBA que no disponen del CUIL como dato, sino sólo el DNI del vecino; por lo que quedan limitadas a la interacción con sistemas que solo aceptan el CUIL del como input.

Por este motivo, se desarrolló un servicio que cuenta con 3 métodos para la obtención de datos:

Método 1: mediante los datos de DNI + Sexo, devuelve el CUIL de un usuario registrado en MIBA y su BAID.

Método 2: mediante el CUIL devuelve el BAID

Método 3: mediante el BAID devuelve el CUIL.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio es de tipo REST y se utiliza el método GET.

PARÁMETROS DE LA API:

Los datos por los que se quiere consultar en los distintos métodos, deben añadirse al final de la URL.

Para poder consumir los servicios, es necesario enviar como header un client_id y un client_secret que deben ser solicitados a DGCIUD.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

Método 1: CuilxDniGenero

Mediante los datos de DNI + Sexo (M o F), devuelve el CUIL de un usuario registrado en MIBA y su BAID.

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Requerido	Ejemplo
dni	String	Si	45855955
sexo	String	Si	M

ENTORNO	API	MÉTODO
---------	-----	--------

HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/CuilxDniGenero/{{dni}}/sexo/{{sexo}}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/CuilxDniGenero/{{DNI}}/sexo/{{F/M}}	GET

Casos para realizar pruebas:

DNI	Sexo
45855955	M
23244726	M
36074777	F

Método 2: BaidxCuil

Se ingresa el CUIL y este devuelve el BAID

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Requerido	Ejemplo
cuil	String	Si	20458559555

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidxCuil/{{cuil}}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidxCuil/{{cuil}}	GET

Casos para realizar pruebas:

CUIL
20458559555
20232447266
27360747773

Método 3: CuilxBaid

A través del BAID obtenemos el CUIL:

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Requerido	Ejemplo
baid	String	Si	b7472933-424a-497c-8d03-16bbd0ebae31
sexo	String	Si	M

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/CuilxBaid/{{baid}}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/CuilxBaid/{{baid}}	GET

Caso para realizar pruebas:

BAID
6964ec3d-82bf-494d-a5fb-2a3c0c72dc1a

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml
	client_id	(provisto por equipo DGCIUD)
	client_secret	(provisto por equipo DGCIUD)

ENTORNO	KEY	VALUE
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]
	client_id	(provisto por equipo DGCIUD)
	client_secret	(provisto por equipo DGCIUD)

EJEMPLO DE CONSULTA:**Método 1: CuilxDniGenero**

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/CuilxDniGenero/41106359/sexo/F`
- Headers (10):**
 - X-Road-Client: DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml
 - client_id: [Redacted]
 - client_secret: [Redacted]
- Status:** 200 OK, Time: 683 ms, Size: 1.01 KB
- Body (JSON):**

```

1 {
2   "baid": "4cf7bdc7-ec9d-46ef-a03e-b7476146b308",
3   "cuil": "27411063599"
4 }

```

Método 2: BaidxCuil

GET
https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidxCuil/27411063599
Send

Params
Authorization
Headers (10)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

Key	Value	Description
☒ X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml	
☒ client_id		
☒ client_secret		
Key	Value	Description

Body
Cookies (3)
Headers (11)
Test Results
Status: 200 OK Time: 294 ms Size: 585 B Save as Example

Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

```

1
2  "baid": "4cf7bdc7-ec9d-46ef-a03e-b7476146b308",
3  "cuil": "27411063599"
4

```

Método 3: CuilxBaid

GET
https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/CuilxBaid/4cf7bdc7-ec9d-46ef-a03e-b7476146b308
Send

Params
Authorization
Headers (10)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

Key	Value	Description
☒ X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml	
☒ client_id		
☒ client_secret		
Key	Value	Description

Body
Cookies (3)
Headers (11)
Test Results
Status: 200 OK Time: 325 ms Size: 585 B Save as Example

Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

```

1
2  "baid": "4cf7bdc7-ec9d-46ef-a03e-b7476146b308",
3  "cuil": "27411063599"
4

```


CÓDIGOS DE RESPUESTA

Método 1: CuilxDniGenero

200	OK
401 Unauthorized	Si el token de autenticación enviado es inválido, expiró o no tiene los permisos adecuados. "message": "Acceso no autorizado"
400 Bad request	Si el formato del parámetro cuil es incorrecto. Parámetro cuil correcto: 11 dígitos. "message": "La solicitud contiene parámetros inválidos"
404 Not found	Si el dato buscado (identificado por el parámetro cuil) no existe en el sistema. "message": "La persona con dni 36758321 y sexo M no tiene un baid asociado"
403 Forbidden	Si el token de autenticación es válido pero el usuario no tiene los permisos para acceder al recurso solicitado. "message": "Acceso prohibido"
500 Internal server error	Si ocurre un error interno en el servidor al procesar la solicitud. "message": "Se produjo un error interno en el servidor al procesar tu solicitud"

Método 2: BaidxCuil

200	OK
401 Unauthorized	Si el token de autenticación enviado es inválido, expiró o no tiene los permisos adecuados. "message": "Acceso no autorizado"
400 Bad Request	Si el formato del parámetro dni o sexo es incorrecto. Parametro sexo correcto: M, F, O. Parámetro DNI correcto: Se espera un DNI de 8 dígitos, para DNIs de 7 dígitos agregar un "0" al inicio "message": "La solicitud contiene parámetros inválidos"
404 Not found	Si el dato buscado (identificado por el parámetro cuil) no existe en el sistema. "message": "El cuil 2022667281 no tiene un baid asociado"
403 Forbidden	Si el token de autenticación es válido pero el usuario no tiene los permisos para acceder al recurso solicitado. "message": "Acceso prohibido"

500 Internal server error	Si ocurre un error interno en el servidor al procesar la solicitud. "message": "Se produjo un error interno en el servidor al procesar tu solicitud"
----------------------------------	---

Método 3: CuilxBaid

200	OK
401 Unauthorized	Si el token de autenticación enviado es inválido, expiró o no tiene los permisos adecuados. "message": "Acceso no autorizado"
400 Bad Request	Si el formato del parámetro dni o sexo es incorrecto. Parámetro BAID correcto: El BAID responde al formato UUID: Un UUID puede expresarse en forma no canónica (series de 32 letras [A-F, a-f] y/o números [0-9], por ejemplo 550e8400e29b41d4a716446655440000) o en forma canónica (grupos de 8,4,4,4,12, por ejemplo 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000). "message": "La solicitud contiene parámetros inválidos"
404 Not found	Si el dato buscado (identificado por el parámetro cuil) no existe en el sistema. "message": "El baid c317fb7c-281e-431d-8227-3bc690d339f no tiene un cuil asociado"
403 Forbidden	Si el token de autenticación es válido pero el usuario no tiene los permisos para acceder al recurso solicitado. "message": "Acceso prohibido"
500 Internal server error	Si ocurre un error interno en el servidor al procesar la solicitud. "message": "Se produjo un error interno en el servidor al procesar tu solicitud"