

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

GESTION DE SOLICITUDES
(STD)
SECITD

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4

OBJETIVO:

Los servicios que se listan a continuación permiten interactuar con la plataforma STD y realizar diversas tareas, como la creación y seguimiento de trámites, la gestión de usuarios, la obtención de información sobre los trámites disponibles, entre otros.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:**LOGIN**

Permite generar el token para hacer uso de los demás servicios, también se obtiene información de los permisos y otras atribuciones del usuario.

CONSULTA DE SOLICITUDES

Consulta las solicitudes en el tipo de trámite.

CONSULTA LAS SOLICITUDES EN EL TIPO DE TRÁMITE

Consulta los trámites del ciudadano

CAMBIO DE ESTADO

Transiciona el trámite al estado siguiente.

CREACIÓN DE SOLICITUD

Crea una solicitud en la plataforma

PARÁMETROS DE LA API:**LOGIN**

Para todos los servicios, se puede hacer uso del atributo `AuthHeader` como Bearer o simplemente `token`
Body raw (json)

```
{
  "usuario": "svc_defensaconsumido",
  "password": "6$vhQl7tyboPj$F%*4Ci"
}
```

Response:

```
{
  "token": "{Token}",
  "subject": "DEFENSA CONSUMIDOR",
  "jwtclaimsSet": {
    "claims": {
      "sub": "DEFENSA CONSUMIDOR",
      "nbf": "2023-05-03T18:17:21.000+0000",
      "cuit": "svc_defensaconsumido",
      "apellido": "CONSUMIDOR",
      "roles": [
        "Integraciones - Obtener tramites y cambiar estados"
      ],
      "iss": "ADMIN",
    }
  }
}
```



```
{
  "exp": "2023-05-03T20:17:21.000+0000",
  "permisos": [
    "tramiteTransicion",
    "tramiteVisualizacion"
  ],
  "iat": "2023-05-03T18:17:21.000+0000",
  "nombre": "DEFENSA",
  "jti": "719dg9c3m15fea46om7lj8uk8c",
  "otrosOrganismos": [
    "DGDYPC",
    "STD",
    "DGDYPC-Denuncia"
  ],
  "subject": "DEFENSA CONSUMIDOR",
  "jwtid": "719dg9c3m15fea46om7lj8uk8c",
  "expirationTime": "2023-05-03T20:17:21.000+0000",
  "notBeforeTime": "2023-05-03T18:17:21.000+0000",
  "audience": [],
  "issueTime": "2023-05-03T18:17:21.000+0000",
  "issuer": "ADMIN"
},
"cuit": "svc_defensaconsumido",
"authHeader": "Bearer {Token}"
}
```

CONSULTA DE SOLICITUDES

El parámetro {tipotramite} se utiliza para especificar el tipo de trámite que se desea obtener.

Autenticacion

Autenticacion	Bearer
---------------	--------

Parametros

Parametro	Tipo	Descripcion
numeroTramite	String	Identificador del trámite. Parámetro opcional.
estadoDelEsquema	Integer	Estado actual del trámite. Opcional
estadoGeneral	Integer	Estado general del contacto, abierto o cerrado. Opcional
fechaDesde	String	Fecha de ingreso del trámite. Parámetro obligatorio.
fechaHasta	String	Fecha de ingreso del trámite. Opcional
fechaUltimaModificacion	String	Obtener los trámites que fueron modificados a partir de una fecha y hora determinada. Opcional



CONSULTA LAS SOLICITUDES EN EL TIPO DE TRÁMITE

Autenticación

Autenticacion	Bearer
---------------	--------

Parámetros

Parametro	Tipo	Descripcion
baid	String	dato obtenido de MIBA
fechaDesde	date	ejemplo: 2020-02-17
fechaHasta	date	ejemplo: 2020-02-17

CAMBIO DE ESTADO

El parámetro {nroTramite} se utiliza para especificar el número de trámite sobre el que se desea realizar la transición.

Autenticacion

Autenticacion	Bearer
---------------	--------

Body

json

```
{
  "archivos": [],
  "estado": "",
  "motivo": "",
  "observaciones": ""
}
```

CREACIÓN DE SOLICITUD

Autenticación

Authorization	Bearer
---------------	--------

Para hacer uso de este servicio requiere tener un conocimiento respecto a los datos que se van a enviar para la creación de la solicitud basándose en la estructura del formulario. Cada clave debe representar la Key del formulario y su valor depende del tipo de dato para cada campo.

Agregando información al formulario

Los campos se agregan dentro del atributo documento.

Ej.:

Body

```

{
  "documento": {
    "nombre": "Matias Nicolas",
    "apellido": "FERRO",
    "nacionalidad": "ARG",
    "tipo_de_documento": "DNI",
    "numero_de_documento": "35363176",
    "organismo_ante_quien_va_a_ser_presentado": "PRUEBA DE WS"
  },
  "nombre": "Solicitud de Certificado de Legalidad",
  "urlTipoTramite": "SolicitudCertificadodelegalidad",
  "tipoTramiteId": 121,
  "baid": "d40d3a5d-1680-4d8b-933a-08a3640bbf47",
  "nombreCiudadano": "Matias Nicolas",
  "apellidoCiudadano": "FERRO",
  "tipoDocumento": "DNI",
  "numeroDocumento": "35363176",
  "mailContacto": "matias.ferro@davinci.edu.ar",
  "calle": "9",
  "altura": "DE",
  "codigoPostal": "1414",
  "localidad": "CABA",
  "departamento": "",
  "piso": "",
  "datosEntrega": {
    "entregaDigital": true,
    "entregaPresencial": false,
    "entregaPorCorreo": false,
    "lugarDeRetiro": null,
    "datosCorreo": null
  },
  "mailPrincipal": "matias.ferro@davinci.edu.ar",
  "generoCiudadano": "M",
  "boletaPaga": false,
  "pagoElectronico": false,
  "pagoPresencial": true,
  "buiPaga": false,
  "exento": false,
  "peticionGenerarBoleta": {
    "conceptos": [
      {
        "codigo": "07.02.38",
        "cantidad": "1"
      }
    ]
  }
}

```

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADERX-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

LOGIN

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/auth/ad	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-STD-Prod/TramitesBackend/auth/ad	POST

CONSULTA DE SOLICITUDES

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/administracion/tramites/tipos/{tipotramite}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-STD-Prod/TramitesBackend/administracion/tramites/tipos/{tipotramite}	GET

CONSULTA DE CIUDADANO POR BAID

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/administracion/tramites/ciudadano	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-STD-Prod/TramitesBackend/administracion/tramites/ciudadano	GET

CAMBIO DE ESTADO

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/tramites/{nroTramite}/transicion	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-STD-Prod/TramitesBackend/tramites/{nroTramite}/transicion	POST

CREACION DE SOLICITUD

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/administracion/tramites/crearTramite	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-STD-Prod/TramitesBackend/administracion/tramites/crearTramite	POST

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client