



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Consulta de parentesco familiar

DGRC

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	3
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	5
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	5
HEADER	6
EJEMPLO DE CONSULTA	6
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	7

OBJETIVO:

El objetivo del servicio es poder brindar información del parentesco de dos personas usando los registros del Registro Civil. Así, otros organismos pueden validar relaciones familiares sin pedir documentos a los ciudadanos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio de "**consulta-parentesco**" tiene una arquitectura **REST** de tipo **GET**. Utiliza capas de integración y negocio para buscar, filtrar y validar datos de nacimiento y matrimonio en registros electrónicos y digitalizados. El servicio recibe parámetros como tipo, Genero y número de documento de ambas personas en la URL o en la solicitud, y devuelve la relación encontrada si existen registros coincidentes.

PARÁMETROS DE LA API:

El servicio no requiere ningún tipo de autorización ni token, utilizando el número, el tipo y el genero de ambas personas que se desea saber el parentesco:

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
numeroDocumentoPersona1	string (query)	Requerido	XXXXXXXX
tipoDocumentoPersona1	string (query)	Requerido	DNI
sexoDescripcionPersona1	string (query)	Requerido	Femenino/Masculino
numeroDocumentoPersona1	string (query)	Requerido	XXXXXXXX
tipoDocumentoPersona1	string (query)	Requerido	DNI
sexoDescripcionPersona1	string (query)	Requerido	Femenino/Masculino

Parámetros de salida

Los parámetros de salida del servicio de certificado de pobreza son:

datosTopograficos

- **numeroActaGedo**
- **tomo**
- **acta**
- **año**
- **circunscripción**
- **subtipoRegistro**

Datos de persona 1

- **nombreCompleto**
- **apellidoCompleto**
- **tipoDocumento**
- **numeroDocumento**
- **género**
- **rol**

Datos de persona 2

- **nombreCompleto**
- **apellidoCompleto**
- **tipoDocumento**
- **nuemorDocumento**
- **género**
- **rol**

Parentesco

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Parentesco-Hml/Parentesco	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/017/Prov-Parentesco-Prd/Parentesco	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-Parentesco-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

Headers:

GET <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Parentesco-Hml/Parentesco?numeroDocumentoPersona1=30456190&tipoDocumentoPersona1=DNI&sexoDescripcionPersona1=Masculino&numeroDocumentoPersona2=8888889&tipoDocumentoPersona2=DNI&sexoDescripcionPersona2=Femenino> Send

Params Authorization Cookies

Key	Value	Description
X-ROAD-CLIENT	DEV/GOB/12345/Prov-Parentesco-Hml	

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results 200 OK • 260 ms • 1.24 KB Save Response

JSON Preview Visualize

Respuesta:

GET <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Parentesco-Hml/Parentesco?numeroDocumentoF...> Send

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cook

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results 200 OK • 260 ms • 1.24 KB Save Response

JSON Preview Visualize

```

12  "subtipoRegistro": "Matrimonios"
13  },
14  "persona1": {
15    "nombreCompleto": "Elver Galarla ",
16    "apellidoCompleto": "Galarla",
17    "tipoDocumento": "DNI",
18    "numeroDocumento": "30456190",
19    "genero": "Masculino",
20    "rol": "Contrayente 2"
21  },
22  "persona2": {
23    "nombreCompleto": "Tuna TURNER ",
24    "apellidoCompleto": "TURNER",
25    "tipoDocumento": "DNI",
26    "numeroDocumento": "8888889",
27    "genero": "Femenino",
28    "rol": "Contrayente 1"
29  },
30  "parentesco": "Contrayentes",
  
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción
200	OK
400	Datos mal ingresados
404	Sin resultados
408	Base de datos ocupada
500	Error interno del servidor