



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Deuda-general

AGIP - GCBA

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	4
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	5

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar una forma rápida y confiable de consultar los impuestos en los que está inscripto una persona y si éstos tienen deuda o no.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio es de tipo REST GET. El servicio web permite conocer, mediante el número de cuit o cuil enviado por parámetro, todos los impuestos en los que está inscripta una persona y si tiene deuda en alguno de ellos.

PARÁMETROS DE LA API:

Parámetros de entrada

La interfaz de entrada se encontrará vacía, siendo el CUIT parte del endPoint query parameter.

Parámetros de salida

Clave	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
success	booleano	Indica si se obtuvo resultado en la consulta	true
constancia	object	Aquí se especifican todos los datos sobre los impuestos y sus deudas	{}
cuit	string	Cuit del cual se ingresó la consulta	33621007519
lstImpuesto	array	Listado de impuestos	[]
impuesto	string	Nombre del impuesto	ISIB-CM
tieneDeuda	string	Estado actual del impuesto, true indica que si tiene deuda y false indica que no tiene deuda	false
errorCode	integer	Código de error	0
time	integer	Código que indica la temporalidad del momento de la consulta	1721322178663
message	string	Indica el mensaje exitoso de la consulta	ok
url	string		" "

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA). Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADER X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/deuda-gral/{cuit}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba /GOB/007/ Prov-AGIP-Prod/deuda-gral/	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-Tramites-HML
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

GET <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/deuda-gral/33621007519> Send

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Tests Settings Cookies

Body Cookies Headers (17) Test Results Status: 200 OK Time: 1043 ms Size: 1.1 KB Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "success": true,
3    "constancia": {
4      "cuit": "33621007519",
5      "lstImpuesto": [
6        {
7          "impuesto": "ISIB-CM",
8          "tieneDeuda": false
9        },
10       {
11         "impuesto": "ABL",
12         "tieneDeuda": true
13       }
14     ]
15   },
16   "errorCode": 0,
17   "time": 1721322178663,
18   "message": "ok",
19   "url": ""
20 }

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA

Cod	Descripción
400	Bad Request
402	NO EXISTEN DATOS PARA LA CUIT INFORMADA
500	No mapping rules
409	La CUIT ingresada no es válida