



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

EU - getByUsername

DGGEDOC

INDICE

OBJETIVO.....	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.....	2
PARÁMETROS DE LA API.....	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI.....	5
LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD.....	5
HEADER.....	5
EJEMPLO DE CONSULTA.....	6

OBJETIVO

El presente servicio permite obtener el objeto Datos Usuario a partir de un CUIT.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Servicio REST de tipo GET. El método retorna todos los datos de un usuario habilitado a partir de su nombre de usuario.

PARÁMETROS DE LA API

La interfaz de entrada cuenta con un path parameter que corresponde al nombre del usuario SADE.

Interfaz de salida

La interfaz de salida está conformada por los siguientes parámetros:

CLAVE	TIPO DE DATO	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR EJEMPLO
id	integer	requerido	Número identificador del usuario	true/false
mail	string	requerido	Correo electrónico del usuario	testsector@buenosaires.gob.ar
ocupacion	string	requerido	<i>No documentado</i>	null
usuarioAsesor	string	requerido	Nombre del usuario <i>Asesor/ Revisor</i> para firma conjunta	TESTUSER3
usuario	string	requerido	Nombre del usuario	TESTUSER
usuarioSuperior	string	requerido	Nombre del usuario superior del usuario	TESTUSER2
apellidoYNombre	string	requerido	Apellido y nombre del usuario	Test Performance
nombre	string	requerido	Nombre del usuario	Test
apellido	string	requerido	Apellido del usuario	Performance
numeroCuit	string	requerido	CUIT del usuario	2011111119
adaptacionTyC	boolean	requerido	Indicador de si el usuario aceptó los términos y condiciones	true
codigoSectorInterno	string	requerido	Nombre del sector al que pertenece el usuario	TESTSECTOR

fechaCaducidadSectorInterno	date (milisegundos)	requerido	Fecha en milisegundos de caducidad de la validez del sector interno del usuario	32503604400000
secretario	string	requerido	Nombre del usuario secretario del usuario	null
esSecretario	string	requerido	Indicador de si el usuario es o no secretario (N o S)	"N"
idSectorInterno	integer	requerido	Número identificador del sector interno al que pertenece el usuario	1234
cambiar/Mesa	boolean	requerido	Indicador de si el usuario tiene pendiente gestionar un cambio de mesa	false
cargoAsignado	objeto	requerido	Conjunto de datos relativos al cargo del usuario	
id	integer	requerido	Número identificador del cargo	109
esTipoBaja	boolean	requerido	Indicador del tipo de cargo (alto o bajo)	false
usuarioCreacion	string	requerido	Usuario creador del cargo	null
fechaModificación	date (milisegundis)	requerido	Fecha en milisegundos de la última modificación del cargo	null
usuarioModificacion	string	requerido	Último usuario en modificar el cargo	null
fechaCreacion	date (milisegundos) requerido	requerido	Fecha en milisegundos de la creación del cargo	null
vigente	boolean	requerido	Indicador de vigencia del cargo	null
fechaRevision	date (milisegundos)	requerido	<i>No documentado</i>	null
revision	-	requerido	<i>No documentado</i>	null
cargo	string	requerido	Nombre del cargo	Gerente Operativo
validarPolitica	boolean	requerido	<i>No documentado</i>	false

fechaRevision	date (milisegundos)	requerido	<i>No documentado</i>	null
sector	string	requerido	Nombre del sector al que pertenece el usuario	null
usuarioModificacion	string	requerido	Último usuario en modificar al usuario	TESTUSER
provincia	string	requerido	Nombre de la provincia del usuario	null
localidad	string	requerido	Nombre de la localidad del usuario	null
idProvincia	integer	requerido	Número identificador de la provincia del usuario	2
idSLocalidad	integer	requerido	Número identificador de la localidad del usuario	21808
tokenClavePublica	-	requerido	<i>No documentado</i>	null
tokenAlias	-	requerido	<i>No documentado</i>	null
user	string	requerido	<i>No documentado</i>	TESTUSER

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GDE-Hml/EscritorioUnico/datos-usuario/{username}/	GET
PRD	[ConnectionType]//[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-GDE-Prd/EscritorioUnico/datos-usuario/{username}/	GET

HEADER

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GDE-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA

GET
https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GDE-Hml/EscritorioUnico/datos-usuario/MILAGROSGONZALEZ/
Send

Params
Authorization
Headers (9)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

Headers
8 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GDE-Hml				
	Key	Value	Description			

Body
Cookies (2)
Headers (12)
Test Results
Status: 200 OK
Time: 152 ms
Size: 1.56 KB
Save as example

Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

```

1 {
2   "id": 27070,
3   "mail": "milagrosjazmingonzalez@buenosaires.gob.ar",
4   "ocupacion": null,
5   "usuarioAsesor": "",
6   "usuario": "MILAGROSGONZALEZ",
7   "userSuperior": "ACANITROT",
8   "apellidoYNombre": "Milagros Gonzalez",
9   "nombre": "Milagros",
10  "apellido": "Gonzalez",
11  "numeroCuit": "27411063599",
12  "aceptacionTyC": true,
13  "codigoSectorInterno": "01",
14  "fechaCaducidadSectorInterno": null,
15  "secretario": null,
16  "esSecretario": null,
17  "idSectorInterno": 200004030,

```