



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

GetlfoRENAPERParam

Innovación: MIBA

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El presente servicio se utiliza para obtener la información del último ejemplar del DNI que existe en RENAPER, junto con su fecha de la última actualización en miBA Login para una persona dada.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Método: GET

Tipo de arquitectura: REST

Este servicio permite obtener información detallada del Documento Nacional de Identidad (DNI) de una persona registrada en RENAPER.

El presente servicio ha sido construido con el objetivo de obtener la información del último ejemplar que tenga una persona en RENAPER. Para ello, el servicio requiere de un número de DNI, un género válido y una cantidad de días, este último dato sirve para indicar como máximo cuántos días puede tener la información almacenada en Login sin tener una actualización con ESB Renaper, es decir, que si, por ejemplo, la información de un usuario en Login fue actualizada con Renaper hace 10 días y nosotros indicamos en este tercer parámetro un valor de 7, significa que el servicio tomará como desactualizada dicha información del usuario y realizará la consulta a ESB Renaper para actualizarla en su base de datos y devolverla al cliente que lo solicite.

Se debe tener en cuenta que se define una cantidad de días por parámetro para la actualización interna de los datos en miBA Login. En caso de no enviar por parámetro la cantidad de días, el sistema tiene por defecto un valor definido. Esta última es verificada previamente a realizar las consultas internas al servicio de RENAPER para mantener los datos actualizados.

PARÁMETROS DE LA API:

Se debe tener en cuenta que para poder consumir el servicio, es necesario enviar como header un client_id y un client_secret que deben ser solicitados al equipo de miBA login (DGCIUD).

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Condición	Descripción	Valor ejemplo
dni	String	Obligatorio	Número de Documento Nacional de Identidad del ciudadano a consultar.	
fecha	String	No obligatorio	Fecha de la consulta en formato yyyy-MM-dd. Permite obtener datos históricos registrados en RENAPER.	
X-Road-Client	Id	Obligatorio	Identificador del cliente en X-Road	DEV/GOB/12345/Cons-MIBA-Hml
genero	id	Obligatorio	Genero del ciudadano a consultar.	

Parámetros de salida

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
apellido	String	Obligatorio	
nombre	String	Obligatorio	
sexo	String	Obligatorio	
fecha_nacimiento	String	Obligatorio	
nro_dni	String	Obligatorio	
ejemplar	String	Obligatorio	
fecha_actualizacion	String	Obligatorio	

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/GetInfoRenaperParam	[GET]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[GET]

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-MIBA-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/GetInfoRenaperParam?document_number=23749217&gender=M&ca ...

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

Cookies

☒	document_number	23749217	
☒	gender	M	
☒	cant_dias_validacion	7	
	Key	Value	Description

Body

Cookies (1)

Headers (16)

Test Results

200 OK

3.15 s

1.66 KB

Save Response

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "EJEMPLAR": "B",
3   "provincia": "SALTA",
4   "barrio": "",
5   "fechaf": "",
6   "calle": "CORRIENTES",
7   "EMISION": "",
8   "fechaNacimiento": "1974-01-31",
9   "codigoI": "03",
10  "ciudad": "SALTA ",
11  "codigoError": "200",
12  "piso": "",
13  "monoblock": "HERNANDO DE LERMA",
14  "ID_TRAMITE_TARJETA_REIMPRESA": "",
15  "nombres": "Claudio Ariel",
16  "VENCIMIENTO": "",
17  "idciudadano": ""
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción	Observación
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.
400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan headers obligatorios como client_id, client_secret, etc.

401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.
403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un client_id/client_secret incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el servidor.	Revisar los logs del proveedor para más detalles.