



# **SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)**

libb-actividades  
AGIP

## **INDICE**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| OBJETIVO                                 | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                 | 2 |
| PARÁMETROS DE LA API                     | 2 |
| INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI | 3 |
| LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD               | 3 |
| HEADER                                   | 4 |
| EJEMPLO DE CONSULTA                      | 4 |

### **OBJETIVO:**

El objetivo de este servicio web es proporcionar una forma rápida y confiable de obtener las actividades principales y secundarias a las que está inscripta un contribuyente determinado.

### **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

Con este servicio se podrá consultar a través del CUIT las actividades inscriptas ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Este WS es de tipo REST GET y devuelve los siguientes datos:

- CUIT
- Actividad Principal
- Código
- Descripción
- Actividades secundarias
- Código
- Descripción

### **PARÁMETROS DE LA API:**

- Path Param enviando número de CUIT.

## INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

### **Para WS REST:**

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer\_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer\_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem\_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

## LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

| ENTORNO | API                                                                                                                                                                                       | MÉTODO |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HML     | <a href="https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/iibb-actividades">https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/iibb-actividades</a> | GET    |
| PRD     | <a href="#">[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/007/Prov-AGIP-Prod/iibb-actividades/</a>                                                                      | GET    |

## HEADER:

| ENTORNO | VALUE                                             | KEY           |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|
| HML     | Solicitar permisos a AGIP.                        | X-Road-Client |
| PRD     | edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer] | X-Road-Client |

## EJEMPLO DE CONSULTA:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/iibb-actividades/20040751360`
- Query Params:** A table with columns Key, Value, and Description. It contains one entry with Key 'Key' and Value 'Value'.
- Response:** 200 OK, 1.05 s, 1.22 KB. The response body is in JSON format:

```

1 {
2   "data": {
3     "cuit": "20040751360",
4     "actividadPrincipal": {
5       "codigo": 639100,
6       "descripcion": "Agencias de noticias"
7     },
8     "actividadesSecundarias": [
9       {
10        "codigo": 639900,
11        "descripcion": "Servicios de informaci3n n.c.p."
12      },
13    ]
14  }
15 }

```

## CUITS HML PARA REALIZAR PRUEBAS:

- 20040722018
- 20040751360
- 20040790528
- 20045404677
- 20000009955
- 20004151209
- 20003825672
- 20040956264
- 30525390085