

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

VALIDACIONES POR PERSONAS
REGISTRO CIVIL

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Esta API permite listar los datos sensibles e información de la persona buscada por parámetros

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio es de tipo REST que tiene 2 posibles validaciones (parcial, completa) las cuales deben ser ingresadas por pathparam, (/validaciones/parcial? o /validaciones/completa?),

Por ejemplo, numeroDocumento, tipoDocumento y genero los cuales hacen referencia a los datos de la persona que vamos a buscar en la base de datos. Estos son ingresados por 'queryParams'.

PARÁMETROS DE LA API:

Interfaz de Entrada

Nombre	Descripción
validacion *requerido String (path)	Parcial o completa
tipoDoc *requerido String (query)	Tipo documento
numDoc String (query)	Numero documento
genero String (query)	Sexo

Interfaz de Salida

Para la validación "parcial" retornará:

- Nacido en CABA SI/NO
- Casado en CABA SI/NO
- Divorciado en CABA SI/NO
- Fallecido en CABA SI/NO
- Hijos nacidos en CABA SI/NO
- Cantidad de hijos nacidos en CABA

Para la validación "completa" retornará:

- Nombre completo

- Apellido completo
- Fecha de nacimiento
- Estado Civil
- Nacionalidad
- Nacido en CABA SI/NO
- Casado en CABA SI/NO
- Divorciado en CABA SI/NO
- Fallecido en CABA SI/NO
- Hijos nacidos en CABA SI/NO
- Cantidad de hijos nacidos en CABA

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/ {Validaciones}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/edicaba/GOB/017/Prov-Partidas-Prod	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

Header:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/Validaciones?tipoDoc=DNI

Save

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/Validaciones?tipoDoc=DNI

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒	Host	<calculated when request is sent>	
☒	User-Agent	PostmanRuntime/7.33.0	
☒	Accept	*/*	
☒	Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
☒	Connection	keep-alive	
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml	
	Key	Value	Description

Parámetros:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/Validaciones?tipoDoc=DNI

Save

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/Validaciones?tipoDoc=DNI

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	tipoDoc	DNI			
	Key	Value	Description		

Body

Cookies (2)

Headers (4)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 35 ms

Size: 560 B

Save as example

...

Pretty

Raw

Preview

Visualize

XML

1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

3

<SOAP-ENV:Body>

4

<SOAP-ENV:Fault>

5

<faultcode>Client.InvalidHttpMethod</faultcode>

6

<faultstring>Must use POST request method instead of GET</faultstring>

Listado de Mensajes de error

Mensaje de Error	Causalidad
N/A	N/A