



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Programa de Boleto Educativo
Secretaría de Transporte

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo de este trámite es consultar todos los beneficiarios del Boleto Estudiantil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio REST expone una API tipo GET para consultar los registros externos vinculados al Registro del Programa de Boleto Educativo en el módulo de Registro de Legajo Multipropósito (RLM) de SADE. La consulta se realiza con autenticación vía token Bearer y devuelve un listado paginado de resultados.

PARÁMETROS DE LA API:

1. Autenticación (obligatoria):

Para realizar la consulta, primero debe obtenerse un token BEARER mediante una petición POST al endpoint de autenticación del backend.

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Condición	Valor Ejemplo
codigo	String	Obligatorio	RLPBE0026 (HML)
page	String	Obligatorio	Número de página a consultar (inicia en 0).
size	String	Obligatorio	Cantidad de resultados a obtener por página (mínimo 200).

Parámetros de salida

A definir por cada registro específico

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	
apellido	String	Apellido de la persona asociada al registro.
nombre	String	Nombre de la persona asociada al registro.
cuit	Integer	Numero de identificación tributaria o laboral de la persona asociada al registro.

estadoRegistro	string	Estado de la persona como beneficiario.
valoresFC	string	Grado de escolarización en curso.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/RegistrosExternosAll?codigo=RLPBE0026&page=0&size=200	[GET]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[GET]

HEADER:

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to the URL: `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/RegistrosExternosAll?codigo=RLPBE0026&page=0&size=200`. The 'Headers' tab is active, displaying the following headers:

Key	Value	Description
Accept	*/*	
Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
Connection	keep-alive	
X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-RLM-Hml	

The response status is 200 OK, with a response time of 686 ms and a size of 801 B. The response body is shown in JSON format:

```

1 {
2   "content": [
3     {
4       "apellido": "MENESES",
5       "nombre": "Nicolas Facundo",
6       "cuit": "20413171254",
7       "estadoRegistro": "REGISTRADO",
8       "valoresFC": [
9         "datos_codigoT08 - CFP/Terciario/Universitario"
10      ]
11    }
12  ]
13 }

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción	Observación
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.
400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan headers obligatorios como <code>client_id</code> , <code>client_secret</code> , etc.
401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.

403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un client_id/client_secret incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el servidor.	Revisar los logs del proveedor para más detalles.