

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

generarDocument

GEDO (SADE)

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Genera un documento en GEDO.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Si los campos 'reparticion', 'nombreYApellido' y 'cargo' están completos se genera un documento para Usuario Externo.

PARÁMETROS DE LA API:

La interface de entrada está conformada por los siguientes parámetros:

Clave	Tipo de dato	Condición	Descripcion	Valor Ejemplo
usuario	string	requerido	Usuario generador del documento.	TESTUSER
acronimoTipoDocumento	string	requerido	Acrónimo del tipo de documento a generar.	ACNOT
referencia	string	requerido	Referencia que tendrá el documento a generar.	Motivación administrativa ...
data	base64	requerido	Contenido del documento a generar, codificado en base64.	JVBERiOxLjcNCiW1tbW1D Q
sistemaOrigen	string	requerido	Acrónimo correspondiente al sistema creador del documento a generar (<i>no valida, solo externos</i>)	EE
metaDatos	object	opcional	Especificaciones adicionales del documento a generar.	
key	string	opcional	Campo de la especificación adicional.	DNI
value	-	opcional	Valor de la especificación adicional.	30123456
idTransaccion	integer	opcional	Si el documento es de tipo template, el id de la transacción correspondiente al formulario del documento.	123456
tipoArchivo	string	opcional	Es el tipo de archivo del campo data en caso de tratarse de un documento de tipo importado.	pdf

listaArchivosEmbebidos	object array	opcional	Es el listado de archivos embebidos al documento a generar. Cero o más repeticiones.	
nombreArchivo	string	requerido*	Es el nombre del archivo embebido.	fotoPrueba.jpg
dataArchivo	base64	requerido*	Es el contenido del archivo embebido.	iVBORwOKGgo+=
listaUsuariosDestinatarios	string array	opcional	Es el listado de usuarios destinatarios del aviso del documento a generar. <i>(no valida)</i>	["USERNAME1", "USERNAME2"]
listaUsuariosDestinatariosCopia	string array	opcional	Es el listado de usuarios destinatarios en copia del aviso del documento a generar. <i>(no valida)</i>	["USERNAME3", "USERNAME4"]
listaUsuariosDestinatariosOculta	string array	opcional	Es el listado de usuarios destinatarios en copia oculta del aviso del documento a generar. <i>(no valida)</i>	["USERNAME5", "USERNAME6"]
listaUsuariosDestinatariosExternos	string array	opcional	Es el listado de usuarios destinatarios externos del aviso del documento a generar. <i>(no valida)</i>	["USERNAME7", "USERNAME8"]
mensajeDestinatario	string	opcional	Es el mensaje que recibirán los destinatarios.	Destinatarios: este es un mensaje de ejemplo
nombreYApellido	string	opcional	Es el nombre y apellido del usuario externo.	UsuarioExterno
cargo	string	opcional	Es el cargo del usuario externo.	Analista
reparticion	string	opcional	Es la repartición del usuario externo.	DGDUE
marcarCiudadano	boolean	opcional	Indica si el documento fue generado por un ciudadano.	True / False

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/generarDocument	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-GEDO-Prod/generarDocument	POST

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/generarDocument`
- Method:** POST
- Body (Request):**

```
1 {
2   "usuario": "INTEG_SADE",
3   "acronimoTipoDocumento": "IF",
4   "referencia": "prueba de integraciones",
5   "data": "dGVzdA==",
6   "sistemaOrigen": "EE"
7 }
```
- Status:** 200 OK, Time: 2.46 s, Size: 884 B
- Body (Response):**

```
1 {
2   "numero": "IF-2023-00428529-GCABA-DGGDOC",
3   "urlArchivoGenerado": "SADE/2023/DGGDOC/00/428/IF-2023-00428529-GCABA-DGGDOC/IF-2023-00428529-GCABA-DGGDOC.pdf",
4   "numeroEspecial": null,
5   "licencia": null
6 }
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Mensaje de Error	Causalidad
401 - Authorization Header Param not well formed	Unauthorized
401 - GdeAccessToken is not valid	El token ingresado no es válido o expiró
500 - Parametro <i>data/sistemaOrigen/referencia/acronimoTipoDocumento</i> es obligatorio	Se debe agregar un valor para la clave indicada
500 - Parámetro <i>sistemaOrigen</i> debe ser distinto de GEDO	El servicio se expone para el uso de sistema externos distintos de GEDO
500 - El usuario: X no puede generar documentos en GEDO. Por favor ingrese a Escritorio Único o contacte a su Administrador	<i>usuarioSADE</i> ingresado incorrectamente o inexistente
500 - No se encuentra el acronimo X	Valor ingresado para la clave <i>acronimoTipoDocumento</i> incorrecto o inexistente

500 - Ha ocurrido un error de Comunicación con GEDO	Error en la generación del endPoint o tipo del método
500 - Error en validación del contenido del documento con referencia: "Texto Referencia ...", El contenido del documento no es consistente, con la operación solicitada, éste debe ser texto plano o html	Valor ingresado para la clave <i>tipoArchivo</i> no se corresponde con la extensión los archivos permitidos para el tipo de documento
500 - Error en generación de documento con referencia: X, Error creando el documento Manual	No se completó la extensión del archivo embebido