

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

INFRACCIONES TRANSITO
DGAJ

Min. de Justicia

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	4
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	5

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar un medio eficiente y confiable de obtener si una persona humana o un dominio vehicular posee o no infracciones de tránsito, emitido por la Dirección General de Administración de Infracciones, a partir del Documento Nacional de Identidad para la persona humana o el número de dominio para el dominio vehicular. Esto permite acceder de manera ágil a los datos, facilitando la consulta, el seguimiento y el análisis de las actividades relacionadas a las infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Es un servicio REST de tipo GET que permite consultar si tiene actas pendientes de infracciones como un booleano (true-false) a partir de un DNI o número de dominio.

PARÁMETROS DE LA API:

TOKEN DE ACCESO:

Antes de realizar la consulta del servicio se debe obtener un token de acceso que se deberá insertar en la sección de Authorization seleccionando Bearer Token para poder consumir el servicio.

Para obtener una respuesta, es necesario tener la siguiente información:

1. Bearer Token de autorización. Para obtenerlo, se debe hacer una petición POST a: <https://tcaba2-pre.dgai.com.ar/ws-actas-pendientes-rest/auth/getToken>, y debe incluirse en el body con el siguiente formato (raw/Json):

```
{  
  
  "username": "-----",  
  
  "password": "-----"  
  
}
```

2. El sistema devolverá una respuesta en Headers con un token en el campo de Authorization.

La URL del token para el ambiente productivo deberá ser solicitada a XBA y las credenciales a la DGAI.

Parámetros de entrada (Body):

La interfaz de entrada es un body con el siguiente formano (raw/json):

```
{
```

```

"actasPendientes": true,

"codigoError": "string",

"descError": "string"

}

```

Parámetros de entrada (Params):

Por tipo y número de documento:

Etiqueta	Tipo	Requerido	Observaciones	Ejemplo
tipoDocumento	VARCHAR2 (10 Byte)	SI	Tipo de documento a consultar: DNI, LE, LC, CUIT, CI, PAS, EXT.	"DNI"
numeroDocumento	NUMBER (8)	SI	Número de documento a consultar.	"32398415"

Por número de dominio:

Etiqueta	Tipo	Requerido	Observaciones	Ejemplo
Dominio	VARCHAR2 (10 Byte)	SI	Dominio de vehículo a consultar.	"LTP689"

Posibles errores de respuesta

Tipo o número de documento inválido.

```

{

"codigoError": "2",

"descError": "Tipo y/o número de documento inválido",

"actasPendientes": null

}

```

2) Dominio inválido.

```
{  
  "codigoError": "2",  
  "descError": "Dominio inválido",  
  "actasPendientes": null  
}
```

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (X-BA) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá



cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-DGAI-HML/InfraccionesTransito/dominio https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-DGAI-HML/InfraccionesTransito/persona	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Cons-CADI-TAD-HML	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

200: Transacción exitosa

400: Transacción con errores, no se generó la solicitud

500: Error en el servidor de seguridad

EJEMPLO DE CONSULTA:

Por dominio:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-DGAI-HML/InfraccionesTransito/dominio?dominio=LTP689

Send

ParamsAuthorizationHeaders (11)BodyScriptsSettingsCookies

Query Params

☒	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	dominio	LTP689			
	Key	Value	Description		

BodyCookiesHeaders (17)Test Results🔄

200 OK • 236 ms • 836 B • 🌐 ⋮

{}

JSON

▶ Preview🔄 Visualize

🔍📄🔗

```
1 {
2   "codigoError": "1",
3   "descError": null,
4   "actasPendientes": true
5 }
```

Por tipo y número de documento:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-DGAI-HML/InfraccionesTransito/persona?tipoDocumento=DNI&numeroDocumei...

Send

ParamsAuthorizationHeaders (11)BodyScriptsSettingsCookies

Query Params

☒	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	tipoDocumento	DNI			
☒	numeroDocumento	32398415			
	Key	Value	Description		

BodyCookiesHeaders (17)Test Results🔄

200 OK • 524 ms • 837 B • 🌐 ⋮

{}

JSON

▶ Preview🔄 Visualize

🔍📄🔗

```
1 {
2   "codigoError": "1",
3   "descError": null,
4   "actasPendientes": false
5 }
```

