



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

GEDO - consultarDocumentoPorNumero

DGGEDOC

INDICE

OBJETIVO.....	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.....	2
PARÁMETROS DE LA API.....	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI.....	4
LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD.....	4
HEADER.....	4
EJEMPLO DE CONSULTA.....	5

OBJETIVO

El presente servicio permite consultar un documento en GEDO por el número de Documento

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se trata de un servicio REST de tipo GET que permite consultar un documento GEDO y conocer los datos básicos

PARÁMETROS DE LA API

La interfaz de entrada se encontrará vacía, siendo *numero* un parámetro del endpoint (*path parameter*). Es necesario enviar un Bearer Token como Authorization para poder realizar la consulta

Interfaz de Salida

CLAVE	TIPO DE DATO	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR EJEMPLO
numeroDocumento	string	requerido	<i>codigoGEDO</i> Número SADE - Código del documento	IF-2022-01234567-GCABA-DGGEDOC
usuarioGenerador	string	requerido	<i>usuarioSADE</i> que generó el documento	USERNAME
fechaCreacion	int	requerido	Cantidad en milisegundos transcurridos desde la creación	16242129344000
urlArchivo	string	requerido	Dirección donde se ubica el archivo (<i>No implementado</i>)	""
tipoDocumento	string	requerido	Acrónimo del tipo de documento GEDO	IFGRA
sistemaOrigen	string	requerido	Sistema donde se originó el documento	EE
usuarioiniciador	string	requerido	Nombre del usuario SADE que inició el documento	USERNAME
archivosDeTrabajo	string array	requerido	Lista de archivos de trabajo adjuntos al documento *Deprecado	null
numeroEspecial	string	requerido	Número Especial del documento	DI-2022-01234567-MGEYA
motivo	string	requerido	Motivo administrativo de la creación del documento	Test integraciones

idTransaccion	int	requerido	Número identificativo de la transacción	1324567
contenidoHtml	string	requerido	Contenido del documento (publicable) en formato HTML (No implementado)	null
listadoExpedientes	string array	requerido	Devuelve el listado de expedientes en los que se encuentra el documento (No implementado)	null
estadoValidez	string	requerido	No implementado	null
tipoValidez	string	requerido	No implementado	null
tipoDiaValidez	string	requerido	No implementado	null
numerosDiasValidez	integer	requerido	No implementado	null
datosPropios	object	requerido	Conjunto de datos propios del documento (una o más repeticiones) (No implementado)	null

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/GEDO/documento/numero/{numero}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-GEDO-Prod/GED0/documento/numero/{numero}	GET

HEADER

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/GEDO/documento/numero/RE-2022-00305983-GCABA-DGEADM

Send

Params
Authorization
Headers (9)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings

Cookies

☒	Connection	keep-alive	
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml	
	Key	Value	Description

body
Cookies (4)
Headers (13)
Test Results

Status: 200 OK
Time: 977 ms
Size: 1.36 KB
Save as example

Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

```

1 {
2   "numeroDocumento": "RE-2022-00305983-GCABA-DGEADM",
3   "usuarioGenerador": "MILAGROSGONZALEZ",
4   "fechaCreacion": 1661361758000,
5   "urlArchivo": "El documento que intenta consultar ya no se encuentra disponible por estar vinculado a un expediente del cual se solicitó
      archivo.",
6   "tipoDocumento": "IFRPO",
7   "sistemaOrigen": "GEDO",
8   "usuarioIniciador": "MILAGROSGONZALEZ",
9   "archivosDeTrabajo": null,
10  "numeroEspecial": null,
11  "motivo": "REGISTRO PRUEBA SERVICIO",
12  "idTransaccion": 1494221,
13  "contenidoHtml": null,
14  "listadoExpedientes": null,
15  "estadoValidez": null,
16  "tipoValidez": null,
17  "tipoDiaValidez": null,
18  "numeroDiasValidez": null,

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

[]