



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Registros Externos ALL

RLM

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Permitir la consulta de registros externos asociados a un código de tipo de registro dentro del sistema RLM, sin límite de resultados como en versiones anteriores del servicio.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio REST expone una API tipo GET para consultar los registros externos vinculados a un determinado tipo de registro. La consulta se realiza con autenticación vía token Bearer y devuelve un listado paginado de resultados.

PARÁMETROS DE LA API:

1. Autenticación (obligatoria):

Para realizar la consulta, primero debe obtenerse un token BEARER mediante una petición POST al endpoint de autenticación del backend.

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Condición	Valor Ejemplo
codigo	String	Obligatorio	Código del tipo de registro externo que se desea consultar (ej. RLSIM0005).
page	String	Obligatorio	Número de página a consultar (inicia en 0).
size	String	Obligatorio	Cantidad de resultados a obtener por página (por ejemplo, 200).

Parámetros de salida

A definir por cada registro específico

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	
numeroRegistro	String	Número de identificación del registro externo.
nombre	String	Nombre de la persona asociada al registro.
fechaAlta	DateTime	Fecha y hora de creación del registro (formato ISO).

totalElements	Integer	Total de elementos disponibles en la consulta.
totalPages	Integer	Total de páginas calculadas para los resultados.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/RegistrosExternosAll	[GET]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[GET]

HEADER:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/RegistrosExternosAll?codigo=RLSIM0005&page=0...

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/RegistrosExternosAll?codigo=RLMOP0001&page=0&size=200

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

Auth Type: Bearer Token

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Token: [REDACTED]

200 OK • 1.21 s • 4.74 KB • Save Response

```
{
  "content": [
    {
      "apellido": "BEGUE",
      "nombre": "GASTON FEDERICO",
      "cuit": "20185462812",
      "numero": "1009170",
      "anio": "2025",
      "letra": "RL",
      "estadoRegistro": "REGISTRADO"
    }
  ]
}
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción	Observación
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.
400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan headers obligatorios como client_id, client_secret, etc.
401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.

403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un client_id/client_secret incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el servidor.	Revisar los logs del proveedor para más detalles.