



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Obtención datos de RENAPER

miBA Login

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	6
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	6
HEADER	6
EJEMPLO DE CONSULTA	7
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	8

OBJETIVO:

El presente servicio se utiliza para obtener la información del último ejemplar del DNI que existe en RENAPER, junto con su fecha de la última actualización en miBA Login para una persona dada.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio es de tipo REST y se utiliza el método GET.

El servicio requiere de un número de DNI y un género válido. Si el servicio encuentra una persona en RENAPER que coincida con los datos ingresados entonces este devuelve los datos del último ejemplar del DNI de esa persona, la última fecha de validación en miBA Login y el estado del servicio de ESB RENAPER.

Se debe tener en cuenta que se define una cantidad de días por defecto para la actualización interna de los datos en miBA Login. Esta última es verificada previamente al realizar las consultas internas al servicio de RENAPER para mantener los datos actualizados.

PARÁMETROS DE LA API:

Se debe tener en cuenta que para poder consumir el servicio, es necesario enviar como header un **client_id** y un **client_secret** que deben ser solicitados al equipo de miBA login (DGCIUD).

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
document_number	number (8)	requerido	12345678
gender	char (1)	requerido	M, F, X

Parámetros de salida

HTTP CODE	CÓDIGO ERROR	MENSAJE	ESCENARIO
200	2001	No se encontró resultado con el dni y el género provistos	No se encontraron datos en renaper con los parámetros ingresados

200	-	<pre>{ "vencimiento": null, "mensaf": "Sin Aviso de Fallecimiento", "codigoError": 200, "ejemplar": "C", "numero": "540", "fechaNacimiento": "aaaa-mm-dd", "fechaf": "", "codigof": "03", "provincia": "BUENOS AIRES", "nombres": "Juan", "apellido": "Perez", "cpostal": "1234", "descripcionError": "DNI/PAS Firmado", "piso": "1", "barrio": "", "emision": null, "municipio": "TANDIL", "calle": "RIVADAVIA", "origenf": "RENAPER", "id_TRAMITE_PRINCIPAL": null, "nroError": "0", "pais": "ARGENTINA", "ciudad": "TANDIL", "id_TRAMITE_TARJETA_REIMPRESA": null, "departamento": "B", "cuil": "12123456789", "idciudadano": null, "monoblock": "", "Estado_renaper": "", "Fecha_Validación": "21/05/2024" }</pre>	Se encontraron datos en login con los parámetros ingresados
-----	---	--	---

200	-	<pre>{ "vencimiento": null, "mensaf": "Sin Aviso de Fallecimiento", "código Error": 200, "ejemplar": "C", "numero": "540", "fechaNacimiento": "aaaa-mm-dd", "fechaf": "", "codigof": "03", "provincia": "BUENOS AIRES", "nombres": "Juan", "apellido": "Perez", "cpostal": "1234", "descripcionError": "DNI/PAS Firmado", "piso": "1", "barrio": "", "emision": null, "municipio": "TANDIL", "calle": "RIVADAVIA", "origenf": "RENAPER", "id_TRAMITE_PRINCIPAL": null, "nroError": "0", "pais": "ARGENTINA", "ciudad": "TANDIL", "id_TRAMITE_TARJETA_REIMPRESA": null, "departamento": "B", "cuil": "12123456789", "idciudadano": null, "monoblock": "", "Estado_renaper": "CAIDO", "fecha de validación": "21/05/2024" }</pre>	Se encontraron datos en login con los parámetros ingresados, pero con la fecha de validación superando la cantidad de días definida por defecto. Al consultar a renaper, este no responde
-----	---	---	---

200	-	<pre> { "vencimiento": null, "mensaf": "Sin Aviso de Fallecimiento", "codigoError": 200, "ejemplar": "C", "numero": "540", "fechaNacimiento": "aaaa-mm-dd", "fechaf": "", "codigo": "03", "provincia": "BUENOS AIRES", "nombres": "Juan", "apellido": "Perez", "cpostal": "1234", "descripcionError": "DNI/PAS Firmado", "piso": "1", "barrio": "", "emision": null, "municipio": "TANDIL", "calle": "RIVADAVIA", "origen": "RENAPER", "id_TRAMITE_PRINCIPAL": null, "nroError": "0", "pais": "ARGENTINA", "ciudad": "TANDIL", "id_TRAMITE_TARJETA_REIMPRESA": null, "departamento": "B", "cuil": "12123456789", "idciudadano": null, "monoblock": "", "Estado_renaper": "ACTIVO", "fecha de validación": "21/05/2024" </pre>	CASO 1: Se encontraron datos en renaper con los parámetros ingresados ya que los encontrados en Login superaban la cantidad de días de validación. CASO 2: Se encontraron datos en renaper con los parámetros ingresados ya que los encontrados en Login no estaban validados. CASO 3: Se encontraron datos en renaper con los parámetros ingresados ya que el usuario no estaba en login
-----	---	---	--

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/getInfoRena per	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[Member Class]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

Header

HTTP G... / https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/getInfoRenaper?document_number=93707985&gender=F Save Share

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/getInfoRenaper?document_number=93707985&gender=F Send

Params • Authorization Headers (10) Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description
☒ Connection	keep-alive	
☒ x-road-client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml	
☒ client_id		
☒ client_secret		

Parámetros

HTTP G... / https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/getInfoRenaper?document_number=93707985&gender=F Save Share

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/getInfoRenaper?document_number=93707985&gender=F Send

Params • Authorization Headers (10) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description
☒ document_number	93707985	
☒ gender	F	

Body Cookies (1) Headers (15) Test Results 200 OK • 336 ms • 1.65 KB • Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON Copy Search

```

1 {
2   "EJEMPLAR": "B",
3   "provincia": "Buenos Aires",
4   "barrio": "",
5   "fechaf": "",
6   "calle": "123456789",
7   "EMISION": "",
8   "fechaNacimiento": "1990-01-01",
9   "codigof": "03",
10  "ciudad": "CHIMBAS",
11  "codigoError": "200",
12  "piso": "",
13  "monoblock": "123456789",
14  "ID_TRAMITE_TARJETA_REIMPRESA": "",
15  "nombres": "123456789",
16  "VENCIMIENTO": "",
17  "idciudadano": "",
18  "numero": "123456789"

```


POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

HTTP CODE	CÓDIGO ERROR	MENSAJE	ESCENARIO
401	-	Unauthorized	No se envió el token
409	10001	Gender not provided	No se envió el parámetro gender
409	10002	El género debe ser uno de [F,M,X]	Se ingresó un género distinto a [F,M,X]
409	10004	Error obtenido dato de RENAPER	Se ingresó un dato de DNI que no está en login y RENAPER no respondió
500	10003	El número de documento debe ser un valor numérico	No se envió el parámetro document_number o se envió un dato distinto a numérico