



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Establecimientos Educativos

Educación

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar información actualizada y estandarizada sobre el padrón de establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de este servicio, los organismos podrán consultar los datos básicos de cada institución (nombre, dirección, dependencia funcional, gestión, niveles y ofertas educativas) de manera confiable y centralizada.

Este servicio alcanza establecimientos de todos los niveles y gestiones, tanto estatales como privados.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio permite consultar el **padrón completo de establecimientos** o aplicar filtros opcionales por **CUE Anexo** o por **gestión**. Es un servicio de tipo **REST GET**.

PARÁMETROS DE LA API:

Este servicio requiere autenticación vía headers: client_id y secret, provistos por el equipo de datos de Educación.

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
columns	Query Param (opcional)	string	Lista separada por comas	nombre,email
cueanexo	Query Param (opcional)	number	Solo números	123456
gestion	Query Param (opcional)	string	Nombre de la gestión	Privada
page	Query Param (opcional)	number	Solo si se envía gestion, >= 1	1
pageSize	Query Param (opcional)	number	Solo si se envía gestion, máx 1000	100

Parámetros de salida

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
estado_est_desc	string	Estado administrativo del establecimiento	inactivo
gestion	string	Tipo de gestión del establecimiento	Estatal

cue	string	Código Único de Establecimiento (7 dígitos, sin anexo)	0300456
anexo	string	Número de anexo asociado al CUE	02
cueanexo	number	Identificador único compuesto por CUE + Anexo (8 dígitos)	30004562
cui	string	Código Único de Identificación de la institución	198756
estado_loc_desc	string	Estado de la localidad donde está ubicado	activo
email	string	Correo electrónico de contacto	contacto@escuelaejemplo.edu.ar
nombre_est	string	Nombre oficial del establecimiento	ESCUELA PÚBLICA N° 12 D.E. 3
nombre_loc	string	Nombre del local o edificio	ESCUELA PRIMARIA COMÚN MANUEL BELGRANO
barrio	string	Barrio donde se ubica	PALERMO
calle	string	Nombre de la calle de la dirección	GÜEMES
num	number	Número de la dirección	1523
point_x	string	Coordenada geográfica X (longitud)	-58.4200001
point_y	string	Coordenada geográfica Y (latitud)	-34.5899002

de	string	Distrito Escolar al que pertenece	03
comuna	string	Comuna de la Ciudad	14
d_mingob	string	Ministerio responsable	Ministerio de Educación GCBA
defpun	number	Código numérico de la Dependencia Funcional	75
d_defpun	string	Descripción de la Dependencia Funcional	Dirección de Educación Primaria
d_tipest	string	Tipo de establecimiento educativo	Escuela Primaria Común
oferta_caba	string	Detalle de la oferta educativa en CABA	Nivel primario jornada completa
oferta_caba_cod	string	Código abreviado de la oferta educativa	PriJC

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Educacion-HML/Establecimiento	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/006/Prov-MiEscuela-Prd/Establecimiento	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]
PRD	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-Educacion-Hml

EJEMPLO DE CONSULTA:

Header:

The screenshot shows a REST client interface with a GET request configured. The URL is `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Educacion-HML/Establecimiento?gestion=Privada&page=1&pageSize=50`. The request is ready to be sent.

Params • Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

☒	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	gestion	Privada		Type	
☒	page	1			
☒	pageSize	50			

Response:

The screenshot shows the response of the GET request. The status is 200 OK, with a response time of 535 ms and a size of 38.07 KB. The response is in JSON format.

Params • Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

☒	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	gestion	Privada			
☒	page	1			
☒	pageSize	50			

Body Cookies Headers (10) Test Results 200 OK • 535 ms • 38.07 KB • Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```

1  {
2    "status": true,
3    "rows": [
4      {
5        "estado_est_desc": "activo",
6        "gestion": "Privada",
7        "cue": "02000001",
8        "anexo": "00",
9        "cueanexo": "20000100",
10       "cui": "201255",
11       "estado_loc_desc": "activo",
12       "email": "NIVELMEDIOWILLIAMCMORRIS@HOTMAIL.COM / WILLIAMCMORRIS503@GMAIL.COM",
13       "nombre_est": "ESCUELA EVANGELICA WILLIAM C. MORRIS",
14       "nombre_loc": "INSTITUTO PRIVADO ESCUELA EVANGELICA \"WILLIAM C. MORRIS\""
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código Descripción

200 OK

400 Datos mal ingresados

404 Sin resultados

408 Base de datos ocupada

500 Error interno del servido