



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Certificado de Aptitud Ambiental
APRA

ÍNDICE

ALCANCE.....	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:	2
MÉTODOS	3
1. Login	3
2. Ubicaciones.....	5
1. GetTiposDeUbicacion.....	5
2. GetSubTiposDeUbicacion	6
3. Callejero.....	8
3.1. GetCalles.....	8
3.2. GetCalle.....	9
4. Datos del CAA	12
4.1. GetCAAxDomicilio	12
4.2. GetCAAxPartidaMatriz.....	22
4.3. GetCAAxPartidaHorizontal	23
4.4. GetCAAxSMP	25
4.5. GetCAAxSubTipoUbicacion	28

ALCANCE

El presente servicio permite obtener información respecto de los Certificados de Aptitud Ambiental que fueron emitidos por la Agencia de Protección Ambiental (APRA). El mismo cuenta con un método de autenticación, y además endpoints específicos para consultar las ubicaciones (y sus subtipos).

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADER X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

Importante: deberá solicitarse a APRA la habilitación de un subsistema consumidor de HML para realizar las pruebas del servicio.

MÉTODOS

1. Login

Servicio de tipo POST.

La autenticación se realiza en cada método y siempre son los mismos parámetros de entrada.

Request body:

- usuario: ws-xroad
- password: prueba123

Response:

AuthResult{	
token	string
success	boolean
expires	string(\$datetime)
errors	

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Login	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/Login	POST

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

The screenshot displays a Postman interface for a POST request to `https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Login`. The 'Headers' tab is active, showing standard headers like Host, User-Agent, Accept, and X-Road-Client. Below the headers, the 'Body' tab is selected, showing a JSON response in 'Pretty' format. The response status is 200 OK, with a time of 1631 ms and a size of 809 B. The JSON body contains a long token, a success flag set to true, an expiration time, and no errors.

Key	Value	Description
Host	<calculated when request is sent>	
User-Agent	PostmanRuntime/7.35.0	
Accept	*/*	
Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
Connection	keep-alive	
X-Road-Client	edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml	

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJJZCI6IndzLXhyb2FkIiwic3ViIjoid3MteHJvYwQ1LjQdGk10Iiw0DjknZyYy1hMTc4LTRiYjAtYTk2My03MDI2MTI5ZWZkZWMiLCJuYmY10jE3MDEzNjU4NDMsImV4cCI6MTcwMTM2OTQ0MywiawF0IjoxNzAxMzY1ODQzfq.YJos602zktGrIesHD_U8Pi7NZkx5VQ430VDiPdhirXs",
3   "success": true,
4   "expires": "2023-11-30T18:37:23.1738772Z",
5   "errors": null
6 }
```

POST `https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Login` Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```
1 {
2   "usuario": " ",
3   "password": " "
4 }
```

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Retorna los datos del token, necesarios para el uso de los demás servicios. El token es del tipo Bearer.

400: Retorna los errores correspondientes a validaciones con resultado negativo

500: Error interno, son todas las excepciones no controladas.

2. Ubicaciones

Este método consulta tipos de ubicación con sus subtipos. Para esto se cuenta con dos métodos:

1. GetTiposDeUbicacion
2. GetSubTiposDeUbicacion

1. GetTiposDeUbicacion

Endpoint de tipo GET. Retorna todos los tipos de ubicación.

Autenticación

Utilizar el token generado en el login

Request:

No requiere parámetros

Response

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
id_tipoubicacion	integer(Sint32)
descripcion_tipoubicacion	string nullable: true
requiereSMP	boolean nullable: true

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Ubicaciones/GetTiposDeUbicacion	POST
PRD	ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/Ubicaciones/GetTiposDeUbicacion	POST

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET <https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Ubicaciones/GetTiposDeUbicacion> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

X-Road-Client edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml

Key Value Description

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 2.72 s Size: 1.85 KB Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   {
3     "id_tipoubicacion": 0,
4     "descripcion_tipoubicacion": "Parcela común",
5     "requiereSMP": true
6   },
7   {
8     "id_tipoubicacion": 1,
9     "descripcion_tipoubicacion": "Estación de Subte",
10    "requiereSMP": false
11  },
12 }
```

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error

2. GetSubTiposDeUbicacion

Endpoint de tipo GET. Retorna todos los subtipos de ubicación.

Autenticación: utilizar el token generado en el login

Request: No requiere parámetros

Response:

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
id_subtipoubicacion	integer(Sint32)
descripcion_subtipoubicacion	string nullable: true
id_tipoubicacion	integer(Sint32)

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Ubicaciones/GetSubTiposDeUbicacion	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/Ubicaciones/GetSubTiposDeUbicacion	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET <https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Ubicaciones/GetSubTiposDeUbicacion> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

X-Road-Client edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml

Key Value Description

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 326 ms Size: 23.4 KB Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   {
3     "id_subtipoubicacion": 0,
4     "descripcion_subtipoubicacion": "(Sin Especificar)",
5     "id_tipoubicacion": 0
6   },
7   {
8     "id_subtipoubicacion": 1,
9     "descripcion_subtipoubicacion": "Línea A - Plaza de Mayo",
10    "id_tipoubicacion": 1
11  },
12  {
13    "id_subtipoubicacion": 2,
14    "descripcion_subtipoubicacion": "Línea A - Perú",
15    "id_tipoubicacion": 1
16  },
17 }
```

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error

3. Callejero

- Consultar callejero, se realiza por medio de dos métodos:

3.1. GetCalles

GET. Retorna todas las calles del callejero

Autenticación: utilizar el token generado en el login

Request: No requiere parámetros

Response:

CalleDTO

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
codigo	integer(Sint32)
nombre	string nullable: true
alturalnicio	integer(Sint32)
alturaFin	integer(Sint32)
tipo	string nullable: true

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Callejero/GetCalles	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/Callejero/GetCalles	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET <https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Callejero/GetCalles> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Connection keep-alive

X-Road-Client edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 1418 ms Size: 309.48 KB Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   {
3     "codigo": 1000,
4     "nombre": "DON ANSELMO AIETA",
5     "alturaInicio": 1051,
6     "alturaFin": 1100,
7     "tipo": "CALLE"
8   },
9   {
10    "codigo": 1001,
11    "nombre": "ACASSUSO",
12    "alturaInicio": 5101,
13    "alturaFin": 7300,
14    "tipo": "CALLE"
15  }
```

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error

3.2. GetCalle

Endpoint de tipo GET.

Retorna la información de una calle del callejero. En caso de no existir información retorna vacío

Autenticación: utilizar el token generado en el login

Request:

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
Nombre (nombre de la calle)	string

Response

CalleDTO

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
codigo	integer(Sint32)

nombre	string <i>nullable: true</i>
alturalInicio	integer(Sint32)
alturaFin	integer(Sint32)
tipo	string <i>nullable: true</i>

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Callejero/GetCalle	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-cao-prd/Callejero/GetCalle	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET
https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Callejero/GetCalle?Nombre=ACASSUSO
Send

Params
Authorization
Headers (7)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

Connection	edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml	
X-Road-Client		
Key	Value	Description

GET https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/Callejero/GetCalle?Nombre=ACASSUSO Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	Nombre	ACASSUSO			
	Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 2.14 s Size: 653 B Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1  {
2    "codigo": 1001,
3    "nombre": "ACASSUSO",
4    "alturaInicio": 5101,
5    "alturaFin": 7300,
6    "tipo": "CALLE"
7  },
8  {
9    "codigo": 1001,
10   "nombre": "ACASSUSO",
11   "alturaInicio": 7451,
12   "alturaFin": 7630,
13   "tipo": "CALLE"
14 }
15
16
```

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error

4. Datos del CAA

4.1. GetCAAxDomicilio

Servicio de tipo GET.

Método 1:

- CUIT asociado al establecimiento al que se le otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
- Domicilio del mismo.

Retorna los datos de la lista de los CAA que coincidan con un cuit y un domicilio y número de puerta dado, primero debe buscar el código de calle (con el endpoint GetCalle). En caso de no existir información retorna vacío

Autenticación

Utilizar el token generado en el login

Request:

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
cuit	String
CodigoCalle	integer
NroPuerta	integer

Response

CAADTO

id_solicitud	integer(\$int32)
codigoSeguridad	string nullable: true
fechaIngreso	string(\$date-time)
id_tipotramite	integer(\$int32)
tipotramite	string nullable: true
id_estado	integer(\$int32)
estado	string nullable: true
id_tipocertificado	integer(\$int32)
codigo_tipocertificado	string nullable: true
nombre_tipocertificado	string nullable: true
nroCertificado	string nullable: true

fechaVencCertificado	<code>string(\$date-time)</code> <code>nullable: true</code>
nroActuacion	<code>integer(\$int32)</code> <code>nullable: true</code>
anioActuacion	<code>integer(\$int32)</code> <code>nullable: true</code>
tipoActoAdministrativo	<code>integer(\$int32)</code> <code>nullable: true</code>
nroActoAdministrativo	<code>integer(\$int32)</code> <code>nullable: true</code>
entidadActoAdministrativo	<code>integer(\$int32)</code> <code>nullable: true</code>
anioActoAdministrativo	<code>integer(\$int32)</code> <code>nullable: true</code>
exentoBUI	<code>boolean</code>
nroExpedienteSADE	<code>string</code> <code>nullable: true</code>
id_tad	<code>integer(\$int32)</code> <code>nullable: true</code>
esCur	<code>boolean</code>
nroGEDOCertificado	<code>string</code> <code>nullable: true</code>
createDate	<code>string(\$date-time)</code>
createUser	<code>string</code> <code>nullable: true</code>
pagos	<code>[</code> <code>nullable: true</code> CAASolicitudesPagosDTO{ <code>id_sol_pago</code> <code>integer(\$int32)</code> <code>id_pago</code> <code>integer(\$int32)</code> <code>monto_pago</code> <code>number(\$double)</code> <code>nro_boletaUnica</code> <code>integer(\$int64)</code> <code>nullable: true</code> <code>createDate</code> <code>string(\$date-time)</code> } <code>]</code>
	<code>}}</code>
historialEstados	<code>[</code> <code>nullable: true</code> CAASolicitudesHistorialEstadosDTO{ <code>id_enchistest</code> <code>integer(\$int32)</code> <code>id_solicitud</code> <code>integer(\$int32)</code> <code>cod_estado_ant</code> <code>string</code> <code>nullable: true</code> <code>cod_estado_nuevo</code> <code>string</code> <code>nullable: true</code> <code>fecha_modificacion</code> <code>string(\$date-time)</code> <code>usuario_modificacion</code> <code>string</code> <code>nullable: true</code> } <code>]</code>

formulario	<pre> CAAREICAASolicitudesDTO{ id_caa integer(\$int32) id_encomienda_agc integer(\$int32) zonaDeclarada string nullable: true observaciones_rubro string nullable: true observaciones_plant string nullable: true as boolean iniciado_x_AGC integer(\$int32) nullable: true idZonaMixturaRubros integer(\$int32) nullable: true encomiendaProfesional al motivoRechazo string nullable: true estadoIVADTO IVAEstadoDTO{ id_estado_iva integer(\$int32) cod_estado_iva string nullable: true nom_estado_iva string nullable: true } profesionalDTO ProfesionalesDTO{ id_profesional integer(\$int32) cuit string nullable: true apellido string nullable: true nombre string nullable: true nacionalidad string nullable: true drTelefono string nullable: true } resultadoSCDTO CAAResultadosSCDTO{ indice_form_A number(\$double) indice_form_B number(\$double) id_tipocertificado integer(\$int32) codigo_tipocertifica string nullable: true do number(\$double) nullable: true } } </pre>
------------	---

	<pre> nombre_tipocertifica string do nullable: true } indicadoresValo [racionAmbienta nullable: true IVADTO{ cod_form string nullable: true nombre_form string nullable: true valor number(\$double) criterio {...} nullable: true }} } [nullable: true CAARubrosCPUDTO{ id_caarubro integer(\$int32) cod_rubro string nullable: true desc_rubro string nullable: true superficieHabilitar number(\$double) antenaEmisora boolean cod_ImpactoAmbienta string l nullable: true desc_ImpactoAmbienta string al nullable: true createDate string(\$date-time) }] rubrosCur [nullable: true CAARubrosCurDTO{ id_caarubro integer(\$int32) idRubro integer(\$int32) codigo string nullable: true nombre string nullable: true superficieHabilitar number(\$double) cod_ImpactoAmbienta string l nullable: true desc_ImpactoAmbienta string al nullable: true letraAnexo string nullable: true altura number(\$double) nullable: true }] normativaDTO CAANormativaDTO{ id_CAAtiponormativa integer(\$int32) id_tiponormativa integer(\$int32) codTipoNormativa string nullable: true descTipoNormativa string nullable: true </pre>
--	--

	<pre> id_entidadnormativa integer(\$int32) codEntidadNormativa string nullable: true descEntidadNormativa string a nullable: true nro_normativa string nullable: true fecha_normativa string(\$date-time) nullable: true verificada_SADE boolean } plantas [nullable: true CAAPlantadoTO{ id_caatiposector integer(\$int32) id_tiposector integer(\$int32) tiposector string nullable: true detalle_tiposector string nullable: true }} titularesPersonasFisicas [nullable: true CAATitularesPersonasFisicasDTO{ id_personafisica integer(\$int32) apellido string nullable: true nombres string nullable: true id_tipodoc_personal integer(\$int32) tipodoc_personal string nullable: true nro_Documento string nullable: true cuit string nullable: true id_tipoiibb integer(\$int32) tipoiibb string nullable: true ingresos_Brutos string nullable: true calle string nullable: true nro_Puerta integer(\$int32) piso string nullable: true depto string nullable: true id_Localidad integer(\$int32) localidad string nullable: true id_Provincia integer(\$int32) provincia string nullable: true codigo_Postal string nullable: true </pre>
--	---

	<pre> telefonoArea string nullable: true telefonoPrefijo string nullable: true telefonoSufijo string nullable: true telefonoMovil string nullable: true sms string nullable: true email string nullable: true mismoFirmante boolean </pre>
titularesPersonasJuridicas	<pre>]] titularesPersonasJuridicas [nullable: true CAATitularesPersonasJuridicasDTO{ id_personajuridica integer(\$int32) id_caa integer(\$int32) id_TipoSociedad integer(\$int32) tipoSociedad string nullable: true razon_Social string nullable: true cuit string nullable: true id_tipoiibb integer(\$int32) tipoiibb string nullable: true nro_IIBB string nullable: true calle string nullable: true nroPuerta integer(\$int32) nullable: true piso string nullable: true depto string nullable: true id_localidad integer(\$int32) localidad string nullable: true id_provincia integer(\$int32) provincia string nullable: true codigo_Postal string nullable: true telefono string nullable: true email string nullable: true }] ubicaciones [nullable: true CAAUbicacionesDTO{ id_caubi integer(\$int32) cacion </pre>

```

id_ubicacion integer($int32)
ion nullable: true
id_tipoub integer($int32)
icacion nullable: true
tipoubica string
cion nullable: true
id_subtip integer($int32)
oubicacion nullable: true
n
subtipoub string
icacion nullable: true
local_sub string
tipoubica nullable: true
cion
deptoLoca string
l_ubicacion nullable: true
on
zonaMixtura integer($int32)
ra nullable: true
observaciones string
ones nullable: true
nroPartid integer($int32)
aMatriz nullable: true
seccion integer($int32)
nullable: true
manzana string
nullable: true
parcela string
nullable: true
distritos [
nullable: true
CAAUbicacionesDistritosDTO{
id_caubicaciondistrito integer($int32)
idDistrito integer($int32)
codigoDistrito string
nullable: true
}]
mixturas [
nullable: true
CAAUbicacionesMixturasDTO{
id_caubicacionmixtura integer($int32)
ra
idZonaMixtura integer($int32)
}]
propiedad [
esHorizontales nullable: true
CAAUbicacionesPropiedadHorizontalDTO{
id_caaprophorizontal integer($int32)
id_propiedadhorizontal integer($int32)
al
nroPartidaHorizontal integer($int32)
nullable: true
unidadFuncional string
nullable: true
}]

```

	<pre> puertas [nullable: true CAAUbicacionesPuertasDTO{ id_caapuerta integer(\$int32) codigo_calle integer(\$int32) nombre_calle string nullable: true nroPuerta integer(\$int32) nroPuertaHasta integer(\$int32) nullable: true }] coordenadas [nullable: true CAAUbicacionesCoordenadasDTO{ id_caubic_coordenada integer(\$int32) latitud_grados integer(\$int32) latitud_minutos integer(\$int32) latitud_segundos integer(\$int32) longitud_grados integer(\$int32) longitud_minutos integer(\$int32) longitud_segundos integer(\$int32) }] } } datosLocal CAADatosLocalDTO{ id_caadatoslocal integer(\$int32) superficie_cubierta_dl number(\$double) nullable: true superficie_descubierta_dl number(\$double) nullable: true dimensiones_frente_dl number(\$double) nullable: true lugar_carga_descarga_dl boolean estacionamiento_dl boolean red_transito_pesado_dl boolean sobre_avenida_dl boolean materiales_pisos_dl string nullable: true materiales_paredes_dl string nullable: true materiales_techos_dl string nullable: true materiales_revestimien string nullable: true tos_dl integer(\$int32) nullable: true cantidad_sanitarios_dl number(\$double) nullable: true frente_dl number(\$double) nullable: true fondo_dl number(\$double) nullable: true lateral_izquierdo_dl number(\$double) nullable: true lateral_derecho_dl number(\$double) nullable: true sobrecarga_corresponde_dl boolean </pre>
--	--

	<pre> cantidad_operarios_dl integer(\$int32) nullable: true } } } } } } </pre>
certificado	<pre> CertificadoCAADTO{ idFile integer(\$int32) rowid string(\$uuid) fileName string nullable: true extension string nullable: true contentType string nullable: true size integer(\$int64) md5 string nullable: true rawBytes string(\$byte) nullable: true } </pre>

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxDomicilio	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/CAA/GetCAAxDomicilio	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET
https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxDomicilio?cuit=30654855168&CodigoCalle=1001...
Send

Params
Authorization
Headers (8)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

☒	X-Road-Client	edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml	
	Key	Value	Description

GET

<https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxDomicilio?cuit=30654855168&CodigoCalle=1001...>

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	cuit	30654855168			
☒	CodigoCalle	10018			
☒	NroPuerta	909			
	Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers (9)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 6.33 s

Size: 503.47 KB

Save as example

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```

1  {
2
3      "id_solicitud": 101007,
4      "codigoSeguridad": "8S20",
5      "fechaIngreso": "2017-02-09T08:25:22.607",
6      "id_tipotramite": 3,
7      "tipotramite": "CAA ESP",
8      "id_estado": 5,
9      "estado": "Trámite Aprobado",
10     "id_tipocertificado": 3,
11     "codigo_tipocertificado": "SC",
12     "nombre_tipocertificado": "Sujeto a Categorización",
13     "nroCertificado": "0",
14     "fechaVencCertificado": null,
15     "nroActuacion": 75352,
16     "anioActuacion": 2004,
17     "tipoActoAdministrativo": null,
18     "nroActoAdministrativo": null,

```

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error

4.2. GetCAAxPartidaMatriz

Servicio de tipo GET.

Método 2:

- CUIT asociado al establecimiento al que se le otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
- Número de Partida Matriz

Retorna los datos de la lista de los caa que coincide con CAA un cuit y nro de partida matriz dada.

En caso de no existir información retorna vacío.

Autenticación

Utilizar el token generado en el login

Request:

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
cuit	String
NroPartidaMatriz	integer

Response

Es el mismo que el método GetCAAxDomiclio.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxPartidaMatriz	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/CAA/GetCAAxPartidaMatriz	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET

https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxPartidaMatriz?cuit=27378784412&NroPartidaMa...

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	cuit	27378784412			
☒	NroPartidaMatriz	193816			

Body

Cookies

Headers (9)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 1171 ms

Size: 258.14 KB

Save as example

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1 [
2   {
3     "id_solicitud": 260355,
4     "codigoSeguridad": "2L7U",
5     "fechaIngreso": "2023-12-13T15:45:32.793",
6     "id_tipotramite": 1,
7     "tipotramite": "CAA",
8     "id_estado": 5,
9     "estado": "Trámite Aprobado",
10    "id_tipocertificado": 1,
11    "codigo_tipocertificado": "SRE",
12    "nombre_tipocertificado": "Sin Relevante Efecto",
13    "nroCertificado": "0",
14    "fechaVencCertificado": "2033-12-13T00:00:00",
15    "nroActuacion": null,
16    "anioActuacion": null,
17    "tipoActoAdministrativo": null,
18    "nroActoAdministrativo": null,
19    "entidadActoAdministrativo": null,
20    "anioActoAdministrativo": null,
```

GET

https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxPartidaMatriz?cuit=27378784412&NroPartidaMa...

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒	X-Road-Client	edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml	
	Key	Value	Description

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error

4.3. GetCAAxPartidaHorizontal

Endpoint de tipo GET.

Método 3:

- CUIT asociado al establecimiento al que se le otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
- Número de Partida Horizontal

Retorna los datos de la lista de los CAA que coinciden con un cuit y número de partida horizontal dada. En caso de no existir información retorna vacío.

Autenticación

Utilizar el token generado en el login

Request:

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
cuit	String
NroPartidaMatriz	integer

Response

Es el mismo que el método GetCAAxDomiclio.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxPartidaHorizontal	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/CAA/GetCAAxPartidaHorizontal	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET ▼ <https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxPartidaHorizontal?cuit=20218013385&NroPartida...> Send ▼

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	cuit	20218013385			
☒	NroPartidaHorizontal	1142630			
	Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 1925 ms Size: 259.12 KB Save as example ⋮

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ⋮

```

1  {
2    "id_solicitud": 238475,
3    "codigoSeguridad": "1U7K",
4    "fechaIngreso": "2023-01-03T07:58:18.8",
5    "id_tipotramite": 1,
6    "tipotramite": "CAA",
7    "id_estado": 5,
8    "estado": "Trámite Aprobado",
9    "id_tipocertificado": 1,
10   "codigo_tipocertificado": "SRE",
11   "nombre_tipocertificado": "Sin Relevante Efecto",
12   "nroCertificado": "0",
13   "fechaVencCertificado": "2033-01-03T00:00:00",
14   "nroActuacion": null,
15   "anioActuacion": null,
16   "tipoActoAdministrativo": null,
17 }

```

GET ▼ <https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxPartidaHorizontal?cuit=20218013385&NroPartida...> Send ▼

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

☒	X-Road-Client	edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml	
	Key	Value	Description

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error

4.4. GetCAAxSMP

Servicio de tipo GET.

Método 4:

- CUIT asociado al establecimiento al que se le otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
- Sección / Manzana / Parcela

Retorna los datos de la lista de los caa que coincide con un cuit y la sección, manzana; dada

En caso de no existir información retorna vacío.

Autenticación

Utilizar el token generado en el login

Request:

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
cuit	String
seccion	Integer
manzana	String
parcela	String

Response

Es el mismo que el método GetCAAxDomiclio.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxSMP	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/CAA/GetCAAxSMP	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET <https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxSMP?cuit=30717759016&seccion=35&manzana=...> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Key	Value	Description
cuit	30717759016	
seccion	35	
manzana	097A	
parcela	008d	

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 2.20 s Size: 259.35 KB Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "id_solicitud": 238477,
3   "codigoSeguridad": "5U4L",
4   "fechaIngreso": "2023-01-03T08:03:34.73",
5   "id_tipotramite": 1,
6   "tipotramite": "CAA",
7   "id_estado": 5,
8   "estado": "Trámite Aprobado",
9   "id_tipocertificado": 1,
10  "codigo_tipocertificado": "SRE",
11  "nombre_tipocertificado": "Sin Relevante Efecto",
12  "nroCertificado": "0",
13  "fechaVencCertificado": "2033-02-08T00:00:00",
14  "nroActuacion": null,
15  "anioActuacion": null,
16  "tipoActoAdministrativo": null,
17  "nroActoAdministrativo": null,
18 }

```

GET <https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxSMP?cuit=30717759016&seccion=35&manzana=...> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Key	Value	Description
X-Road-Client	edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml	

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error

4.5. GetCAAxSubTipoUbicacion

Endpoint de tipo GET.

Método 5:

- CUIT asociado al establecimiento al que se le otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
- Ubicación especial.

Retorna los datos de la lista de los caa que coincide con la ubicación especial dada, antes deberá ejecutar GetSubTiposDeUbicacion para poder contar con el parámetro solicitado en el request. En caso de no existir información retorna vacío.

Autenticación

Utilizar el token generado en el login

Request:

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATOS
cuit	string
id_subtipoubicacion	Integer

Response

Es el mismo que el método GetCAAxDomiclio.

Resultado de GetSubTiposDeUbicacion

Luego ejecutar el GeetCAAxSubTipoUbicacion

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxSubTipoUbicacion	GET

PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/004/prov-caa-prd/CAA/GetCAAxSubTipoUbicacion	GET
-----	--	-----

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO PARA LA CONSULTA

GET
https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxSubTipoUbicacion?cuit=30717064336&id_subtipou
Send

Params
Authorization
Headers (8)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	cuit	30717064336			
☒	id_subtipoubicacion	194			
	Key	Value	Description		

Body
Cookies
Headers (9)
Test Results
Status: 200 OK Time: 4.71 s Size: 730.41 KB Save as example

Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

```

1  {
2
3    "id_solicitud": 216687,
4    "codigoSeguridad": "663D",
5    "fechaIngreso": "2022-03-07T16:43:07.503",
6    "id_tipotramite": 1,
7    "tipotramite": "CAA",
8    "id_estado": 20,
9    "estado": "Trámite Anulado",
10   "id_tipocertificado": 1,
11   "codigo_tipocertificado": "SRE",
12   "nombre_tipocertificado": "Sin Relevante Efecto",
13   "nroCertificado": "0",
14   "fechaVencCertificado": "2032-03-07T00:00:00",
15   "nroActuacion": null,
16   "anioActuacion": null,
17   "tipoActoAdministrativo": null,
18   "nroActoAdministrativo": null.

```

GET
https://xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/004/PROV-CAA-HML/CAA/GetCAAxSubTipoUbicacion?cuit=30717064336&id_subtipou
Send

Params
Authorization
Headers (8)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

☒	X-Road-Client	edicaba/GOB/002/Cons-PRUEBAS-Hml	
	Key	Value	Description

CÓDIGOS DE RESPUESTA

200: Caso exitoso.

400: Bad Request

500: Server Error