



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

EE - obtenerArchivoDeTrabajo

DGGEDOC

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	3
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo del presente servicio es realizar una operación para obtener un archivo de trabajo asociado a un expediente.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Es un servicio REST de tipo GET, el método permite obtener el base64 de un archivo de trabajo dentro de un expediente.

PARÁMETROS DE LA API:

Es necesario enviar un Bearer Token como Authorization para poder realizar la consulta. Es necesario que el expediente se encuentre desbloqueado.

Interfaz de entrada

La interfaz de entrada se encontrará vacía, con los datos del expediente, nombre y extensión del archivo de trabajo (sin punto) adjuntos dentro del endpoint.

Interfaz de salida

CLAVE	TIPO DE DATO	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR EJEMPLO
data	base64	requerido	Es el base64 correspondiente al archivo de trabajo.	cHJ1ZWJh

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/{Expediente}/{NombreArchivoDeTrabajo}/{ExtensionArchivoDeTrabajo}/archivoDeTrabajo	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-ExpedienteElectronico-Prod/Expediente/{Expediente}/{NombreArchivoDeTrabajo}/{ExtensionArchivoDeTrabajo}/archivoDeTrabajo	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
---------	-----	-------

HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/EX-2023-00287119- -GCABA-DGEADM/Test/txt/archivoDeTrabajo`
- Headers (9):**

Key	Value	Description
X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml	
Key	Value	Description
- Body:**

```

1 {
2   "dataArchivo": "UGxhbm8="
3 }
```
- Status:** 200 OK, Time: 1918 ms, Size: 581 B

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Mensaje de Error	Causalidad
401 - Authorization Header Param not well formed	Unauthorized
401 - GdeAccessToken is not valid	El token ingresado no es válido o expiró
500 - No se ha podido obtener el Archivo de Trabajo	Nombre o extensión del archivo no son válidos
500 - No se ha podido obtener el expediente electrónico X	codigoEE ingresado incorrectamente o inexistente