



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Verificación Técnica Vehicular
SECT

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio es conocer el estado en cuánto a la verificación técnica vehicular de un vehículo.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Es un servicio de tipo REST, que utiliza el método POST el cual da como parámetro de entrada a el dato “dominio”.

PARÁMETROS DE LA API:

PARAMETROS DE ENTRADA

Parámetro	Ejemplo
dominio	AB78GX

El parámetro se incluirá en el body de la consulta de la siguiente manera

Formato: Raw (JSON):

```
{ "dominio": " AB782GX " }
```

Parámetros de salida

- Vigencia: Vigente, Vencido.
- fecha de vencimiento: (YYYY/MM/DD)
- kilometraje: (número), kilometraje no encontrado.
- Patente: (AB78GX), PATENTE INVÁLIDA

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://6cljdw0bu0-vpce-04fcca87143eab4da.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/v1/vtv	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/024/Prov-PRD-VTV/vtv	POST

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

Header:

POST

https://x-road-hml-provider.goba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Transporte-Hml/VTV

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

Cookies

☒ Host

<calculated when request is sent>

☒ User-Agent

PostmanRuntime/7.43.0

☒ Accept

/

☒ Accept-Encoding

gzip, deflate, br

☒ Connection

keep-alive

☒ x-road-client

DEV/GOB/12345/Prov-Transporte-Hml

☒ x-api-key

6K07ZDpj8y98RuOgDTlu3EbZnyDhi8Q2s6cHJC06

Key

Value

Description

Body

Cookies

Headers (11)

Test Results

200 OK

2.02 s

760 B

Save Response

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "patente": "EAR873",
3   "vigencia": "Sin vigencia",
4   "fecha_vencimiento": "2022-03-31",
5   "kilometraje": "Kilometraje no encontrado"
6 }
```

Body:

POST

https://x-road-hml-provider.goba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Transporte-Hml/VTV

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

Cookies

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

1

{

2

"dominio": "EAR873"

3

}

4

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

HTTP CODE	MENSAJE	ESCENARIO
200	"patente";"vigencia";"kilometraje";"vigencia";"fecha_vencimiento"	Dominio encontrado
400	"patente inválida"	Dominio no reconocido
403	"missing authentication token"	Ambiente incorrecto
403	"forbbiden"	Sin api token