

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Consulta CBU

Banco Ciudad

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	4
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	5

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar un medio eficiente y confiable de obtener si una persona humana o una persona jurídica posee una cuenta en el Banco Ciudad a partir de un CUIL/CUIT. Esto permite acceder de manera ágil a los datos, facilitando la consulta, el seguimiento y el análisis de las actividades relacionadas a las cuentas existentes en el Banco Ciudad.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Es un servicio REST de tipo GET que permite consultar si un CUIL/CUIT posee o no una cuenta en el Banco Ciudad, además de devolver los datos de: CBU, tipo de cuenta, subtipo de cuenta, nombre del titular, tipo de documento, número de documento, estado y número de la cuenta. La API está diseñada para dar información de Cajas de Ahorro o Cuentas corrientes que pertenezcan al CUIT/CUIL informado y que pertenezcan a convenios y categorías parametrizadas.

PARÁMETROS DE LA API:

TOKEN DE ACCESO:

Se debe solicitar al banco ciudad el envío de un token compuesto por una app_id y un app-key que se ubicarán como headers en parámetros de entrada.

Parámetros de entrada (Params):

Ingresa un número de CUIT/CUIL para realizar la consulta.

Cuil de consulta: 27047207962.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (X-BA) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/BCO/001/Prov-CBUxCUIL-QA/CBU/cbu-gcba/consulta/27047207962	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Cons-CADI-PSOC-HML	X-Road-Client
PRD	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

200: Transacción exitosa

400: Transacción con errores, no se generó la solicitud

500: Error en el servidor de seguridad

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/BCO/001/Prov-CBUxCUIL-QA/CBU/cbu-gcba/consulta/27047207962

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

200 OK

478 ms

699 B

Save Response

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "estado": "Validado",
3   "CBU": [
4     {
5       "cbu": "0290009410000506733625",
6       "tipo_cuenta": "Caja_ahorro",
7       "Subtipo_cuenta": "CUENTA SUBSIDIOS",
8       "nombre": "SILVEYRA MARIA DEL CARM",
9       "tipo_documento": "LC",
10      "dni": "4720796 ",
11      "Estado_cuenta": "Activa",
```

Postbot

Runner

Start Proxy

Cookies

Vault

Trash

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

200: Transacción exitosa

400: Transacción con errores, no se generó la solicitud

500: Error en el servidor de seguridad