

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

MATRICULACIÓN

ESCOLAR

MIN. EDUCACIÓN

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	4
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar una forma rápida y confiable de determinar si un alumno está matriculado en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Los usuarios podrán obtener información actualizada sobre el estado de matriculación de un alumno en particular, lo que permite tomar decisiones basadas en datos precisos y actualizados. Este servicio alcanza los niveles inicial, primario y secundario.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Con este servicio se podrá consultar a través de un N* de Documento el estado de Matrícula de alumnos de colegios de la Ciudad de Buenos Aires.

Este servicio es de tipo REST GET.

El servicio web devuelve los siguientes datos:

- nivel
- de
- dependencia_funciona
- cue_anexo
- establecimiento
- anio
- turno
- jornada
- division
- nombre
- apellido
- tipo_documento
- documento
- fecha_nacimiento
- plan_estudio

PARÁMETROS DE LA API:

- Número de Documento sin puntos (xxxxxxx)
- Se deberá cargar además del header de X-Road, un "CLIENT_ID" y un "SECRET" proporcionado por el Ministerio de Educación.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.



LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MEDGC Hml/Matricula	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/006/Prov MiEscuela-Prd/Matricula	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-MEDGC-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MEDGC-Hml/Matricula?documento=58031874

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒	Connection	keep-alive	
☒	CLIENT_ID	xroad	
☒	SECRET	66A42A94AE62C	
☒	X-ROAD-CLIENT	DEV/GOB/12345/Cons-DYNFORM-Hml	
	Key	Value	Description

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Sólo devolverá respuesta para los documentos que estén registrados.