



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Registro de Graduados
Ministerio de Educación - NACIÓN

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	4
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	5
HEADER	5
EJEMPLO DE CONSULTA	6
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	7

OBJETIVO:

Este documento tiene como objetivo describir el servicio que permite obtener información del Registro de Graduados de educación universitaria, incluyendo los títulos registrados a nivel nacional y los datos identificatorios de una persona, a partir de su documento.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio es de tipo **REST**, utiliza la metodología **GET** y permite obtener el título universitario del alumno mediante los siguientes datos obligatorios:

- Tipo de documento
- Número de documento

Asimismo, para poder consumir el servicio, es necesario contar con la **autorización correspondiente por parte del área responsable del dato**. El acceso se encuentra protegido y requiere el envío de las credenciales de autenticación definidas, las cuales deben ser provistas y habilitadas previamente.

PARÁMETROS DE LA API:

Requiere el envío de dos parámetros obligatorios a través de la URL (query parameters):

tipo_documento: Tipo de documento de la persona, en formato texto.

numero_documento: Número de documento de la persona, en formato texto.

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
tipo_documento	Path	Numérico	Obligatorio	DNI
numero_documento	Path	Texto (string)	Obligatorio	46366196

Parámetros de salida

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
tipo_documento_id	Texto (string)	Condicional	DNI
tipo_documento_descripcion	Texto (string)	Condicional	Documento Nacional de Identidad
numero_documento	Fecha	Condicional	12345678
apellidos	Texto (string)	Condicional	APELLIDOS
nombres	Texto (string)	Condicional	NOMBRES
id_institucion	Numérico	Condicional	9999
institucion_descripcion	Texto (string)	Condicional	Universidad
id_titulo_oficial	Numérico	Condicional	00000
titulo_descripcion	Texto (string)	Condicional	Título Universitario
fecha_egreso	Numérico	Condicional	2020-01-01

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-consumer.gcba.gob.ar/r1/DEV/EDU/9999/Prov-Graduados-HML/RegistroGraduados	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/006/Prov-EducacionNacion-PRD/RegistroGraduados	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/EDU/9999/Prov-Graduados-HML
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

Headers:

HTTP graduados / Registro Graduados HML Save Share

GET Send

https://x-road-hml-consumer.gcba.gob.ar/r1/DEV/EDU/9999/Prov-Graduados-HML/RegistroGraduados?tipo_documento=DNI&numero_documento=37217104

Docs Params Authorization Headers (21) Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description
X-Road-Client	DEV/EDU/9999/Prov-Graduados-HML	

Response:

GET Send

https://x-road-hml-consumer.gcba.gob.ar/r1/DEV/EDU/9999/Prov-Graduados-HML/RegistroGraduados?tipo_documento=DNI&numero_documento=37217104

Docs Params Authorization Headers (21) Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description
X-Road-Client	DEV/EDU/9999/Prov-Graduados-HML	

Body Cookies Headers (11) Test Results 200 OK 3.25 s 1.08 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```

1  {
2    "tipo_documento_id": "DNI",
3    "tipo_documento_descripcion": "Documento Nacional de Identidad",
4    "numero_documento": "37217104",
5    "apellidos": "MORRONE",
6    "nombres": "Federico Sebastián",
7    "titulos": [
8      {
9        "id_institucion": 3148,
10       "institucion_descripcion": "Universidad Provincial de Ezeiza",
11       "id_titulo_oficial": 13573,
12       "titulo_descripcion": "Técnico Universitario en Despacho de Aeronaves y Operaciones Aeroportuarias",
13       "fecha_egreso": "2016-08-04"
14     }
15   ],
16   "convalidaciones": []
17 }

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción
--------	-------------

200	OK
-----	----

400	Datos mal ingresados
-----	----------------------

401	Clave de autenticación faltante o inválida
-----	--

403	Credenciales inválidas o sin permisos
-----	---------------------------------------

404	Estudiante no encontrado
-----	--------------------------

500	Error interno del servidor
-----	----------------------------