

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

GEDO - obtenerContenidoDocumento

DGGEDOC

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	3
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Obtener el contenido de un documento mediante el código del documento e id de guarda.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Es un servicio REST de tipo GET, que permite obtener el contenido de un documento GEDO mediante un *codigoGEDO* dado y un id en guarda documental (no valida).

PARÁMETROS DE LA API:

Se debe enviar un Bearer Token como método de autenticación.

Como parámetros se debe indicar número (código del documento) y guarda (id de guarda documental)

La interfaz de salida está conformada por los siguientes datos:

Clave	Tipo de dato	Condición	Descripción	Valor ejemplo
	string base64	requerido	Codificación en base64 del contenido del documento	JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNyAwIG9iag=

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/documento/archivo	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-GEDO-Pro d/documento/archivo	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

Header:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/documento/archivo?numero=IF-2022-00108888-GCABA-DG...

Save

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/documento/archivo?numero=IF-2022-00108888-GCABA-DGEADM&g...

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Headers

7 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml				
	Key	Value	Description			

Parámetros:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/documento/archivo?numero=IF-2022-00108888-GCABA-DG...

Save

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/documento/archivo?numero=IF-2022-00108888-GCABA-DGEADM&g...

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	numero	IF-2022-00108888-GCABA-DGEADM			
☒	guarda	0000			
	Key	Value	Description		

Body

Cookies (6)

Headers (12)

Test Results

Status: 200 OK Time: 165 ms Size: 102.46 KB Save as Example

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

"JVBERi0xLjYKJelz9MKMyAwIG9iago8PC9CUzw8L1MvUy9XIDE
+P19QIDQgMCBSL1QobnVtZXJvX2RvY3VtZW50bykvVig8TvptZXJvIGEGYXNpZ25hcj4pL0RBKC9UaVJvIDExIFRmIDAgZyApL1JlY3RbMTE3IDU4NyA1NjcGNTk3XS9GZiAwL1N1
YnR5cGUvV2lkZ2V0L1R5cGUvQW5ub3QvRiA0L0ZUL1R4L0RSPDwvRm9udDw8L1RpUm8gMIAwIFI+Pj4+L0FQPDwvTIAxIDAgUj4
+Pj4KZW5kb2JqCjYgMCBvYmOKPDwvQlM8PC9TL1MvVyAxPj4vUCA0IDAgU19UKGZlY2hhKS9WKDxGZWNoYSBhIGFzaWduYXI
+KS9EQSgvgVGlSbyAxBMSBUZiAwIGcgKS9SZWN0wzM4NCA1NjkgNTY0IDU4NF0vRmYgMCP9TdW30eXB1L1dpZGdlc9UeXB1L0Fubm90L0YgNC9GVC9Uec9Uejw8L0ZvbnQ8PC9UaVJv
IDgMCBSPj4+Pi9BUDw8L04gNSAwIFI+Pj4
+CmVuZG9iago3IDAgb2JqCjw8L1AgNCAwIFIvU3VidHlwZS9XawRnZXQvVChzaWduYXR1cmVfMCKvVHlwZS9Bbm5vdC9GIDQvREEoL0hlbHYgMCBUZiAwIGcpL0ZUL1NpZy9SZWN0
WzcwIDIZNSAzMjAgMjA1XT4+CmVuZG9iago5IDAgb2JqCjw8L0JTPDwvUy9TL1cgMT4
+L1AgNCAwIFIvVChlc3Vhcm1vXzApL1YoKS9EQSgvgVGlSbyA4IFRmIDAgZyApL1JlY3RbNzAgMTkyIDMyMCAxOTNdL0Zm
IDQvRlQvVHgvRFI8PC9Gb250PDwvVGlSbyAyIDAgUj4+Pj4vQVA8PC90IDggMCBSPj4
+PgplbmRvYmoKMTEgMCBvYmOKPDwvQlM8PC9TL1MvVyAxPj4vUCA0IDAgU19UKGNhcmdvXzApL1YoKS9EQSgvgVGlSbyA4IFRmIDAgZyApL1JlY3RbNzAgMTkyIDMyMCAxOTNdL0Zm
IDQvOTYvU3VidHlwZS9XawRnZXQvVHlwZS9Bbm5vdC9GIDQvRlQvVHgvRFI8PC9Gb250PDwvVGlSbyAyIDAgUj4+Pj4vQVA8PC90IDwvIDAgUj4
+Pj4KZW5kb2JqCjEzIDAgb2JqCjw8L0JTPDwvUy9TL1cgMT4
+L1AgNCAwIFIvVChyZXhcnRyY21vb18wKS9WKCKvREEoL1RpUm8gOCBUZiAwIGcgKS9SZWN0wzcwIDwvYmYgMCP9TdW30eXB1L1dpZGdlc9UeXB1L0Fubm90L0YgNC9GVC9Uec9Uejw8L0ZvbnQ8PC9UaVJv
b3QvRiA0L0ZUL1R4L0RSPDwvRm9udDw8L1RpUm8gMIAwIFI+Pj4+L0FQPDwvTIAxMIAwIFI+Pj4

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Mensaje de Error	Causalidad
500 - Error en la búsqueda de documento, la excepción es No se pudo obtener el documento null	codigoGEDO ingresado incorrectamente o inexistente

500 - Error en la búsqueda de documento, al obtener el documento, la excepción es java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING at line X column X path \$	el valor ingresado para guarda debe ser el del tipo entero (índice)
--	---