



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Consulta de Expediente por CUIT
TAD

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Consultar, a partir de un CUIT, los expedientes electrónicos asociados en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio "ExpedienteporCUIT" permite obtener el listado de expedientes electrónicos vinculados a un CUIT determinado dentro del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

A través de este servicio se devuelve, para cada expediente relacionado al CUIT consultado, el número de expediente electrónico y el código de trata correspondiente.

PARÁMETROS DE LA API:

Método: GET

Este servicio se consulta mediante Bearer Token (token de acceso obtenido a través del servicio de autenticación correspondiente al ecosistema TAD). Para la obtención del token se debe enviar un body tipo raw (json) con un token que debe solicitar al equipo de TAD, a través del siguiente servicio de token de consulta:

https://security-gde-hml.goba.gob.ar/gde-security/security/gde_token?application=VEFEXOFQUEXJQ0FUSU90&access_provider=TAD_EXTERNAL

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Descripción
cuit	Path param	String	Obligatorio	CUIT sobre el cual se desea consultar los expedientes TAD asociados.

Parámetros de salida

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Descripción	Valor Ejemplo
numeroEE	String	Número de expediente	EX-2022-00322891--GCA BA-DGEADM

		electrónico asociado al CUIT.	
codigoTrata	String	Código de la trata correspondiente al expediente electrónico indicado.	MCGC1410A

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-TAD-Hml2/ExpedienteporCUIT/	[GET]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[GET]

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-TAD-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción	Observación
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.
400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan headers obligatorios como client_id, client_secret, etc.
401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.
403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un client_id/client_secret incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el servidor.	Revisar los logs del proveedor para más detalles.