



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

EU - obtenerDestinoUsuarios
(patronTexto)

DGGEDOC

INDICE

OBJETIVO.....	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.....	2
PARÁMETROS DE LA API.....	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI.....	3
LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD.....	3
HEADER.....	3
EJEMPLO DE CONSULTA.....	4

OBJETIVO

Este servicio retorna una lista de objetos Destino según un patrón de texto, sólo retorna usuarios.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Servicio REST de tipo GET. Devuelve los usuarios cuyo nombreDeUduario o descripción se halle el *patrondetexto* ingresado.

PARÁMETROS DE LA API

Se debe reemplazar {patrondetexto} por “usuario” o “test” en el endpoint para obtener la respuesta del servicio.

Interfaz de salida:

CLAVE	TIPO DE DATO	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
id	string	requerido	Es el id del objeto	null
tipoObjeto	string	requerido	Es el tipo de objeto. En este caso, siempre retornará usuario	usuario
codigo	string	requerido	Describe un nombre de usuario SADE	TESTUSER
descripcion	string	requerido	Es el nombre completo del usuario junto con su repartición y nombre de usuario	Usuario de Prueba (TESTUSER-DGGDOC)
codigoReparticion	string	requerido	Es el código de repartición del usuario	DGGDOC
ecosistema	string	requerido	Es el ecosistema al que pertenece el objeto	null
nombreReparticion	string	requerido	Es el nombre completo de la repartición	D.G. DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DOCUMENTAL
sello	string	requerido	Es el sello que posee el usuario	Asistente
usuarioRevisor	string	requerido	Es el usuario revisor del objeto	null

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GDE-Hml/EscritorioUnico/destino/destino/usuario/{patrondetexto}/	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-GDE-Prd/EscritorioUnico/destino/destino/usuario/{patrondetexto}/	GET

HEADER

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GDE-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA

GET
https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GDE-Hml/EscritorioUnico/destino/destino/usuario/MILAGROSGONZALEZ/
Send

Params
Authorization
Headers (8)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

Headers
7 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GDE-Hml				

Body
Cookies (2)
Headers (12)
Test Results

Status: 200 OK
Time: 352 ms
Size: 3.79 KB
Save as example

Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

```

1  {
2    "index": "index:username:MILAGROSGONZALEZ",
3    "username": "MILAGROSGONZALEZ",
4    "nombreApellido": "Milagros Gonzalez",
5    "codigoReparticion": "DGEADM",
6    "email": "milagrosjazmingonzalez@buenosaires.gob.ar",
7    "nombreReparticion": "DGEADM",
8    "codigoReparticionOriginal": "DGEADM",
9    "nombreReparticionOriginal": "DGEADM",
10   "nombre": "Milagros",
11   "apellido": "Gonzalez",
12   "supervisor": "ACANITROT",
13   "nombreApellidoSupervisor": "Abril Canitrot",
14   "cuit": "27411063599",
15   "codigoSectorInterno": "01",
16   "nombreSectorInterno": "Mesa de entradas",
17   "codigoSectorInternoOriginal": "01",
18   "nombreSectorInternoOriginal": "Mesa de entradas",
19   "isMultireparticion": false,

```