



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Resultados de Laboratorio

Ministerio de Salud

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Obtener el documento PDF de los resultados de laboratorio de un ciudadano (paciente)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Se obtiene un base64 del documento “.pdf” de los resultados de laboratorio de un ciudadano, a partir del ID del documento y el baid del ciudadano.

PARÁMETROS DE LA API:

Método GET

Este servicio se consulta mediante un token de authorization en el header obtenido a partir de un POST al endpoint: <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/VACUNACION/HisLoginHml> con el siguiente body:

```
{  
  "usuario": "",  
  "password": ""  
}
```

Se pueden enviar mediante cuatro parámetros, pero solo dos son obligatorios.

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Condición	Valor Ejemplo
idsDocs	Integer	Obligatorio	257
cuitfechaHasta	date	Opcional	.
fechaDesde	date	Opcional	.
baid	string	Obligatorio	acfe9c3b-4088-4fb2-bc54-12eb2f26cc

Parámetros de salida

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Descripción	Valor Ejemplo
baid	String	Código de identidad ciudadana de MiBA.	acfe9c3b-4088-4fb2-bc54-12eb2f26cc93

documentType	integer	ID del documento	257
fechaEntrega	Date	2024-08-26	
archivo	string	Código Base64 del PDF.	{CódigoBase64}

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SIGEHOS-Hml/Laboratorio	[GET]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[GET]

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-MIBA-Hml
HML	x-auth-token	{token}
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]
PRD	x-auth-token	[token]

EJEMPLO DE CONSULTA:

GEThttps://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SIGEHOS-Hml/Laboratorio?idsDocs=257&fechaHasta&fechaDesde&baid=acfe9c3b-4088-...Send

DocsParamsAuthorizationHeaders11BodyScriptsSettingsCookie

Headers9 hidden

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	
✓x-road-client	DEV/GOB/12345/Cons-MIBA-Hml				
✓x-auth-token	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiIzMD...				
Key	Value	Description			

BodyCookies2Headers13Test Results200 OK• 353 ms • 132.85 KBSave Response

{ } JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "baid": "acfe9c3b-4088-4fb2-bc54-12eb2f26cc93",
3   "documentos": [
4     {
5       "documentType": 257,
6       "fechaEntrega": "2024-08-26",
7       "archivo": "JVBERi0xLjUKJcfsj6IKNSAwIG9iago8PC9MZWN5dGggNiAwIFlvdG9yIC9GbGF0ZUR1Y29kZT4
+CnN0cmVhbQp4nK1ZW28UyRwW8YwHz4xs02Zs4wu0jYFus9PU/fiAkJYq02pfsWsoDk6dNdqVVCAR5yN/Pd6pvp6FnsRNAcHJ11alzvnm//
piJUqpM0N9m8f0H6bsffbrv6fy+M9UZt/j32/TdCb78c9THWRmXVDZh6nx1lXrf05/qk98+nX6cRpKTX/SB1//CH7wy3Ihwy0b3
+ZijLIGL6Jj0py2lM5rUtlclup0zf51uFKmV0NusPipUtpfPa5NVFSpTCK2mjzke0r4UMIR8XsowqeI3D3pQx4Np0oUwph09NipUurXTK80
+Pi5UpjY5057vFSpVCgm3z9R2to/be50NaKoe/II970XqjarreyobVVB34N0r/7fZ7yCxFFsvo0rG9+kxupcp0bf16qRxohVickiePZwmFEJG41aW2Ad/
HhQXV6E1SbAYLF1CYTE94CKNL4aIXJIug08J7fpSRwt/N5us7vvEJIq1gouXH9ooQSmfKbtqMzX0oz+C+4dcPFiP5k8KUSmL/cDaf19
+cjwMP0u5TbCYEtugZo4UUKL1WUmHXGuxaHwliDwx/mN7evM+PCuBvpCJlSlqCmeNCeSIYNkh/UqwcThoImGDs+zN63BkLfeantN5HeAtkYQB89wwSQn/
G93bPybSksdLmF91zgZdx5yZkDcILxVkfNgd+jR1mz3F+kq8eRNl00DnR3sNZpoR1IUofDNS8Fee3+Lqje1Zl1+7lZ4uIvUonzdcJyQA/8C7/qhw8SL7oSQ0mekauBj
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción	Observación
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.
400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan headers obligatorios como client_id, client_secret, etc.
401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.
403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un client_id/client_secret incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el servidor.	Revisar los logs del proveedor para más detalles.