

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

NOTIFICACIONES POR
NUMERO NEF
SADE/GEDO

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	5

OBJETIVO:

Este servicio web tiene como objetivo la gestión de notificaciones electrónicas a través de la plataforma SADE/GEDO.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Con este servicio es posible consultar las notificaciones electrónicas de la plataforma SADE/GEDO a partir del parámetro de lanzamiento numeroNEF.

Este servicio es de tipo GET.

PARÁMETROS DE LA API:

Interfaz de entrada:

La interface de entrada se encontrará vacía siendo el numeroNEF y sistemaOrigen parámetros del tipo query (endPoint)

Interfaz de salida:

Parámetro	Tipo de dato	Condición	Descripción	Ejemplo
listaDestinatarios	object array	requerido	Conjunto de datos correspondientes a los destinatarios de la notificación	
cuit	string	requerido	Número del cuit del destinatario	20123456789
nombre	string	requerido	Nombres del destinatario	PrimerNombre SegundoNombre
apellido	string	requerido	Apellidos del destinatario	PrimerApellido
razonSocial	string	requerido	Nombre del inscripto como razón social	Buen Ejemplo S.A.
mail	string	requerido	Dirección de correo electrónico del destinatario	usuario@dominio.com
telefono	string	requerido	Número de teléfono del destinatario	1144444444
domicilio	string	requerido	Domicilio del destinatario	JUAN CARLOS GOMEZ 276
esManual	boolean	requerido	Indicador si la notificación es manual	true / false
acuseEntrega	string	requerido	Número GEDO del acuse de entrega (no implementado)	null
fechaEntrega	dateTime	requerido	Fecha de entrega por parte del destinatario	2022-12-31 15:30:43.0
fechaLectura	dateTime	requerido	Fecha de lectura por parte del destinatario	2022-12-31 15:30:44.0

rolLector	string	requerido	Rol del usuario lector (<i>no implementado</i>)	null
cuitLector	string	requerido	Número de cuit del usuario lector	20876543219
gedoNef	object	requerido	Conjunto de datos correspondientes al documentoGEDO de la notificación	
numeroNotif	string	requerido	Número GEDO de la notificación	null
usuarioGenerador	string	requerido	Usuario creador de la notificación	TESTUSER2
sistemaGenerador	string	requerido	Sistema creador de la notificación	GEDO
fechaCreacion	string	requerido	Fecha de creación de la notificación	2022-12-31 15:30:42.0
esReservada	boolean	requerido	Indicador de reserva de la notificación	true / false
esConfidencial	boolean	requerido	Indicador de confidencialidad de la notificación	true / false

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY

siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/notificacionesElectronicas/consultaPorNumeroNEF	GET
PRD	[ConnectionType]//[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml
PRD	X-Road-Client	DEV/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

HTTP GET http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/notificacionesElectronicas/consultaPorNumeroNEF?numeroNEF=NOTIF-2024-00046442-GCABA-DGEADM&sistemaOrigen=GEDO

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description
numeroNEF	NOTIF-2024-00046442-GCABA-DGEADM	
sistemaOrigen	GEDO	

Body Cookies (1) Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 324 ms Size: 1.16 KB Save as example

```

1 {
2   "listaDestinatarios": [
3     {
4       "cuit": "20123456789",
5       "nombre": "Ricardo",
6       "apellido": "Test",
7       "razonSocial": null,
8       "mail": "usuario@dominio.com",
9       "telefono": "1144444444",
10    }
11  ]
12 }
  
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/notificacionesElectronicas/consultaPorNumeroNEF?numeroN...`
- Method:** GET
- Body (Request):**

```

1 {
2   "listaDestinatarios": [
3     {
4       "cuit": "20123456789",
5       "nombre": "PrimerNombre",
6       "apellido": "PrimerApellido",
7       "razonSocial": null,
8       "mail": "usuario@dominio.com",
9       "telefono": "1144444444",

```
- Status:** 200 OK, Time: 324 ms, Size: 1.16 KB
- Body (Response):**

```

1 {
2   "listaDestinatarios": [
3     {
4       "cuit": "20123456789",
5       "nombre": "Ricardo",
6       "apellido": "Test",
7       "razonSocial": null,

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción
500 - null	sistemaOrigen ingresado incorrectamente, o no está configurado para realizar consultas