



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

CONSULTA DEUDORES ISIB

AGIP

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Es una API diseñada para consultar si el número de CUIT del contribuyente tiene deuda en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Petición de tipo GET para consultas de lectura

PARÁMETROS DE LA API:

Endpoint: La URL donde se encuentra la API que permite realizar la consulta de deuda sobre Ingresos Brutos por CUIT del contribuyente como parámetro

Método: El método HTTP utilizado para realizar la consulta.

Parámetro: El parámetro que se debe incluir en la consulta es el número de CUIT del contribuyente que se desea consultar.

Devoluciones: Las posibles respuestas que puede devolver la API según el resultado de la consulta serán "true", "false", CUIT INEXISTENTE EN ISIB.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-AGIP-Hml/DeudalSIB	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/007/Prov-ConstIIB B-prod/DeudalSIB	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-AGIP-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-AGIP-Hml/DeudaISIB/20120704673`
- Headers (8):**
 - Accept: application/json
 - Accept-Encoding: gzip, deflate, br
 - Connection: keep-alive
 - X-ROAD-CLIENT: DEV/GOB/12345/Prov-AGIP-Hml
- Status:** 200 OK
- Time:** 791 ms
- Size:** 667 B
- Body (JSON):**

```

1 {
2   "success": true,
3   "constancia": {
4     "cuit": "20120704673",
5     "tieneDeuda": true
6   },
7   "errorCode": 0,
8   "time": 1691076036236,
9   "message": "ok",
10  "url": ""
11 }
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

CUIT INEXISTENTE:

```

1 { "success": false, "errorCode": 402, "message": "ERROR GIT: CUIT
2   INEXISTENTE EN ISIB (Codigo SQL: 00230)", "url": "" }
```

En este caso, el campo "success" tiene el valor de false, lo que indica que hubo algún problema o error en la consulta.

El mensaje nos indica que el CUIT consultado es inexistente en ISIB

CUIT CON DEUDA

```
1  {
2    "success": true,
3    "constancia": {
4      "cuit": "20124720886",
5      "tieneDeuda": true
6    },
7    "errorCode": 0,
8    "time": 1691155470206,
9    "message": "ok",
10   "url": ""
11 }
```

El campo "tieneDeuda" tiene el valor de true, lo que indica que el contribuyente con CUIT "20120704673" tiene deuda sobre ingresos brutos.

CUIT SIN DEUDA

```
1  {
2    "success": true,
3    "constancia": {
4      "cuit": "30700886839",
5      "tieneDeuda": false
6    },
7    "errorCode": 0,
8    "time": 1694197524912,
9    "message": "ok",
10   "url": ""
11 }
```

En este caso, el campo "tieneDeuda" tiene el valor de false, lo que indica que el contribuyente con CUIT xxxxxx no tiene deuda sobre ingresos brutos.