



# **SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)**

INSCRIPCIÓN IMPUESTOS  
AFIP

Fuente Secundaria AGIP

## **ÍNDICE**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| OBJETIVO                                 | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                 | 2 |
| PARÁMETROS DE LA API                     | 2 |
| INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI | 3 |
| LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD               | 3 |
| HEADER                                   | 4 |
| EJEMPLO DE CONSULTA                      | 4 |

## **OBJETIVO:**

El objetivo de este servicio web es proporcionar una forma rápida y confiable de verificar el estado de inscripción en algún impuesto de la Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De esta forma los usuarios podrán obtener información actualizada sobre la inscripción y estado tributario del contribuyente en relación a estos impuestos. Esto facilita la verificación de la situación tributaria de un individuo o entidad, permitiendo tomar decisiones informadas y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

## **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

Con este servicio se podrá consultar a través del CUIT el estado de inscripción de un contribuyente en los impuestos y actividades de AFIP.

Este WS es de tipo REST GET y devuelve los siguientes datos en formato Json:

- Impuestos
  - descripcionImpuesto
  - estado
  - periodo
  - diaPeriodo
  - fechaInscripcion
- Actividades
  - periodo
  - descripcionActividad
  - orden

El servicio web, devuelve todos los impuestos y actividades en los que un contribuyente estuvo inscripto en algún momento, no solo los actuales, por esto, es **importante verificar el estado y periodo**.

Posibles impuestos: [ver tabla](#)

## **PARÁMETROS DE LA API:**

- Número de CUIT a través de PathParam



## **INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:**

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

### **Para WS REST:**

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer\_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer\_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem\_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

## **LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:**

| ENTORNO | API                                                                                                                                                                                                   | MÉTODO |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HML     | <a href="https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-AFIP-Hml/ImpuestosAFIP/{cuit}">https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-AFIP-Hml/ImpuestosAFIP/{cuit}</a> | GET    |
| PRD     | <a href="#">[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/007/SubsystemCode_Provider/ServiceCode/{cuit}</a>                                                                         | GET    |

### **HEADER:**

| ENTORNO | VALUE                                             | KEY           |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|
| HML     | DEV/GOB/12345/Prov-AFIP-Hml                       | X-Road-Client |
| PRD     | edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer] | X-Road-Client |

**EJEMPLO DE CONSULTA:**

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-AFIP-Hml/ImpuestosAFIP/20220981267

Send

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

|                                     |                 |                             |             |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Accept          | ~/*                         |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Accept-Encoding | gzip, deflate, br           |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Connection      | keep-alive                  |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | x-road-client   | DEV/GOB/12345/Prov-AFIP-Hml |             |
|                                     | Key             | Value                       | Description |

**CUITS HML PARA REALIZAR PRUEBAS:**

- 20220981267
- 20220991068
- 20220981267
- 20220983758
- 20220985653
- 30526770729
- 30710372671
- 30692922065