



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

GEDO - generarDocumentoGEDO

DGGEDOC

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	7
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	7
HEADER	7
EJEMPLO DE CONSULTA	8
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	8

OBJETIVO:

El presente servicio permite generar un documento en GEDO.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Servicio REST de tipo POST. El método genera un documento en GEDO en base a los parámetros dados.

PARÁMETROS DE LA API:

Para invocar el servicio los parámetros a ingresar irían como body y formato JSON.

Interfaz de entrada

CLAVE	TIPO DE DATO	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR EJEMPLO
usuario	string	requerido*	usuarioSADE generador del documento.	TESTUSER
acronimoTipoDocumento	string	requerido*	Acrónimo del tipo de documento a generar.	IFGRA
referencia	string	requerido*	Referencia que tendrá el documento a generar.	Motivación administrativa ...
data	base64	requerido	Contenido del documento a generar, codificado en base64.	JVBERiOxLjcNCiW1tbW1DQ
sistemaOrigen	string	requerido*	Acrónimo correspondiente al sistema creador del documento a generar (no valida, solo externos)	EE
metaDatos	object	opcional	Especificaciones adicionales	

			del documento a generar.	
key	string	opcional	Campo de la especificación adicional.	DNI
value	-	opcional	Valor de la especificación adicional.	30123456
idTransaccion	integer	opcional	Si el documento es de tipo template, el id de la transacción correspondiente al formulario del documento.	123456
tipoArchivo	string	opcional	Es el tipo de archivo del campo data en caso de tratarse de un documento de tipo importado.	pdf
listaArchivosEmbebidos	object array	opcional	Listado de archivos embebidos al documento a generar. Cero o más repeticiones	
nombreArchivo	string	requerido*	Nombre y extensión del archivo embebido.	fotoPrueba.jpg
dataArchivo	base64	requerido*	Contenido del archivo embebido codificado en base64	iVBORwOKGgo+ =
listaUsuariosDestinatarios	string array	opcional	Listado de usuarioSADE destinatarios del aviso del documento a generar. (no valida)	["USERNAME1", "USERNAME2"]
listaUsuariosDestinatariosCopia	string array	opcional	Listado de usuarioSADE destinatarios en copia del aviso del documento a	["USERNAME3", "USERNAME4"]

			generar. (no valida)	
listaUsuariosDestinatariosCopiaOculta	string array	opcional	Listado de usuarioSADE destinatarios en copia oculta del aviso del documento a generar. (no valida)	["USERNAME5", "USERNAME6"]
listaUsuariosDestinatariosExternos	string array	opcional	Listado de usuarios destinatarios externos del aviso del documento a generar. (no valida)	["USERNAME7", "USERNAME8"]
mensajeDestinatario	string	opcional	Mensaje que recibirán los destinatarios.	Destinatarios: este es un mensaje de ejemplo
reparticionUsuario	string	opcional	Repartición administrativa de la que forma parte el usuario generador.	DGGDOC
sectorUsuario	string	opcional	Sector administrativo de la que forma parte el usuario generador.	TESTSECTOR
camposTemplate	object	opcional	Conjunto de especificaciones clave/valor de un elemento del FFCC	
key	string	requerido*	Campo de la especificación adicional.	full_name
value	-	requerido*	Valor de la especificación adicional.	Juan Carlos Gómez
numeroGEDOVersionado	string	opcional	*NoDocumentado	
valorFormComps	object array	opcional	Conjunto de datos correspondientes a los	

			valores del FFCC *deprecado debe grabarse transaccion previa	
id	integer	requerido*	Número de identificación en base de datos (DF_FORM_COMP_VALUE)	1234
idFormComp	integer	requerido*	Número de identificación del componente	1234
inputName	string	requerido*	Nombre del objeto componente	name_1
etiqueta	string	requerido*	Etiqueta para interfaz de usuario	Primer Nombre
relevanciaBusqueda	integer	requerido*	Grado de relevancia en búsqueda	0
orden	integer	requerido*	Orden de aparición	0
ordeninterno	integer	requerido*	Orden interno de aparición	0
separadorRepetidor	boolean	requerido*	Indicador de si se trata de un separador	true / false
separadorRepetidor DobleColumna	boolean	requerido*	Indicador de si se trata de un separador doble columna	true / false
valorStr	string	requerido*	Valor textual, cuando corresponda	TextoEjemplo
valorLong	long	requerido*	Valor numérico largo, cuando corresponda	123456789745612
valorDate	dateTime	requerido*	Valor fecha, cuando corresponda	2022-31-12 15:59:59

valorDouble	double	requerido*	Valor decimal, cuando corresponda	750.75
valorBoolean	boolean	requerido*	Valor booleano, cuando corresponda	true / false
valorBlob	object	requerido*	Valor objeto codificado en base64, cuando corresponda	iVBORwOKGgo+ =
valor	-	requerido*	*NoDocumentado	

Interfaz de salida

CLAVE	TIPO DE DATO	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR EJEMPLO
licencia	string	requerido	no documentado	null
numero	string	requerido	Es el documento GEDO generado.	acta-2023-00123456-GCABA-DGGDOC
urlArchivoGenerado	string	requerido	Es la url donde se ubica el GEDO generado.	SADE/2023/DGGDOC/00/034/acta-2023-00123456-GCABA-DGGDOC/acta-2023-00123456-GCABA-DGGDOC.pdf
numeroEspecial	string	requerido	Es el número especial del GEDO generado (si lo hubiera)	RESOL-2022-1-GCABA-DGGDOC

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/GEDO/documento/gedo	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-GEDO-Prod/documento/gedo	POST

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
---------	-----	-------

HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

POST

Params Authorization Headers (11) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```

1 {
2   "usuario": "MILAGROSGONZALEZ",
3   "acronimoTipoDocumento": "IF",
4   "referencia": "TEST",
5   "data": "dGVzdA==",
6   "sistemaOrigen": "EE"
7 }

```

Body Cookies (4) Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 22.01 s Size: 1005 B Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "numero": "IF-2024-00027154-GCABA-DGEADM",
3   "urlArchivoGenerado": "{\"repoName\":\"MULTI\",\"responses\":{\"WEBDAV\":{\"successful\":true,\"master\":true,\"repoName\":\"WEBDAV\",
4     \"respuesta\":\"SADE/2024/DGEADM/00/027/IF-2024-00027154-GCABA-DGEADM/IF-2024-00027154-GCABA-DGEADM.pdf\"}}}",
5   "numeroEspecial": null,
6   "licencia": null
7 }

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Mensaje de Error	Causalidad
401 - Authorization Header Param not well formed	Unauthorized
401 - GdeAccessToken is not valid	El token ingresado no es válido o expiró
500 - Parametrodata/sistemaOrigen/referencia/acronimoTipoDocumento es obligatorio	Se debe agregar un valor para la clave indicada
500 - Parámetro sistemaOrigen debe ser distinto de GEDO	El servicio se expone para el uso de sistemas externos distintos de GEDO
500 - El usuario: X no puede generar documentos en GEDO.	usuarioSADE ingresado incorrectamente o inexistente

Por favor ingrese a Escritorio Único o contacte a su Administrador.	
500 - No se encuentra el acronimo X	Valor ingresado para la clave acronimoTipoDocumento incorrecto o inexistente
500 - Ha ocurrido un error de Comunicación con GEDO	Error en la generación del endPoint o tipo del método
500 - Error en validación del contenido del documento con referencia: "Texto Referencia ...", El contenido del documento no es consistente, con la operación solicitada, éste debe ser texto plano o html	Valor ingresado para la clave tipoArchivo no se corresponde con la extensión los archivos permitidos para el tipo de documento
500 - Error en generación de documento con referencia: X, Error creando el documento Manual	No se completó la extensión del archivo embebido
Referencia, No existe transaccion para el id: 0	Falta un valor para la clave idTransaccion