

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS
MIN. JUSTICIA

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar información actualizada y precisa sobre la inscripción o no de una persona en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. A través de consultas realizadas al servicio, los usuarios podrán determinar si una persona está inscripta o no en el registro, conocer su estado de deudor o no deudor.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio tipo **POST** permite la remisión de solicitudes de inscripción al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RLM). La respuesta se devuelve en formato **JSON**, con mensajes y datos relacionados con la solicitud procesada.

Para obtener una respuesta, es necesario tener la siguiente información:

TOKEN DE ACCESO:

Antes de realizar la consulta del servicio se debe obtener un token de acceso que se deberá insertar en la sección de Authorization seleccionando Bearer Token para poder consumir el servicio. Se requiere de credenciales de parte del equipo de integraciones de la ASI para el empleo de todos los servicios de SADE.

1. Servicio de Deudores Alimentarios Morosos:

Para utilizar este servicio, es necesario incluir el **token GDE** en el apartado de **Autorizaciones**

Ejemplo de Parámetros del Body:

```
0      codigoTipoRegistro: RLOFJ0001
0      cuit: El CUIT es el de la persona que se quiere consultando el registro
0      userName: (opcional): Permite filtrar la respuesta según el usuario que realiza la consulta
```

(opcional)

Ejemplo de Body:

```
"codigoTipoRegistro": "RLOFJ0001",
"cuit": "20411313876"
"userName": "usuario" (este filtro es optativo para traer la respuesta)
```

Notas importantes

- El código de registro para Deudores Morosos siempre debe ser **"RLOFJ0001"**.
- Es necesario contar con permisos habilitados para realizar la consulta.
- Si no se cuenta con los permisos, la respuesta no mostrará datos. En ese caso, se debe informar al equipo de RLM para gestionar el acceso .

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/REGISTROxCUIT	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/020/Prov-RLM-Prd/REGISTROxCUIT	POST

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client



EJEMPLO DE CONSULTA:

The screenshot displays a Postman interface for a POST request to the URL `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/REGISTROxCUIT`. The 'Headers' tab is active, showing 12 headers. The 'Body' tab is also active, showing a JSON response with a status of 200 OK.

Headers (12):

Key	Value	Description
Content-Length	<calculated when request is sent>	
Host	<calculated when request is sent>	
User-Agent	PostmanRuntime/7.45.0	
Accept	*/*	
Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
Connection	keep-alive	
X-ROAD-CLIENT	DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml	

Body (JSON):

```
4  "descripcionTipoRegistro": "Registro Deudor/es Alimentario/s Moroso/s",
5  "estado": "REGISTRADO",
6  "numero": 299308,
7  "anio": 2024,
8  "primerNombre": "Bautista",
9  "segundoNombre": null,
10 "tercerNombre": null,
11 "primerApellido": "546465456445456464",
12 "segundoApellido": null,
13 "tercerApellido": null,
14 "numeroDocumento": "41131387",
15 "tipoDocumento": "DOCUMENTO UNICO",
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

- 200: Transacción exitosa
- 400: Transacción con errores, no se generó la solicitud
- 500: Error en el servidor de seguridad