



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

EE - consultaBuzonTareasPorDias

DGGEDOC

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	3
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo del presente servicio es realizar una operación de consulta del total de tareas pendientes en el buzón del usuario, discriminada por días.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio es de tipo REST. Consulta la cantidad de expedientes electrónicos en la bandeja del usuario consultante, separándolos por fecha de última modificación.

PARÁMETROS DE LA API:

Para consultar el servicio es necesario enviar un bearer token para su autorización.

Interfaz de entrada

La interfaz de entrada estará vacía.

Interfaz de salida

Clave	Tipo de dato	Condición	Descripción	Valor Ejemplo
frecuenciaMenor	integer	requerido	Intervalo de 7 días (1 semana)	2
frecuenciaMedia	integer	requerido	Intervalo de 14 días (2 semanas)	2
frecuenciaMayor	integer	requerido	Intervalo de 42 días (6 semanas)	4
masFrecuenciaMayor	integer	requerido	Intervalo de 42 días	15

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/consultaBuzon/tareas-por-dias	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/DEV/GOB/Prov-ExpedienteElectronico-Prod/Expediente/consultaBuzon/tareas-por-dias	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/cons...`
- Method:** GET
- Headers (9):**
 - User-Agent: PostmanRuntime/7.36.3
 - Accept: */*
 - Accept-Encoding: gzip, deflate, br
 - Connection: keep-alive
 - X-Road-Client: DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml
- Body:**

```

1 {
2   "frecuenciaMenor": 1,
3   "frecuenciaMedia": 0,
4   "frecuenciaMayor": 2,
5   "masFrecuenciaMayor": 2
6 }

```
- Status:** 200 OK, 269 ms, 639 B

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Mensajes de Error	Causalidad
401 - Authorization Header Param not well formed	Unauthorized
401 - GdeAccessToken is not valid	El token ingresado no es válido o expiró