



# **SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)**

Consulta de verificación policial

Seguridad

## **ÍNDICE**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| OBJETIVO                                 | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                 | 2 |
| PARÁMETROS DE LA API                     | 2 |
| INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI | 3 |
| LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD               | 3 |
| HEADER                                   | 3 |
| EJEMPLO DE CONSULTA                      | 4 |
| POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA            | 5 |

## **OBJETIVO:**

El objetivo de este servicio permite obtener información relacionada a las verificaciones policiales de un dominio.

## **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

Es un servicio REST, con un único método GET el cual da como parámetro de entrada a el dato “dominio”. El servicio devolverá una estructura como respuesta en formato .json.

## **PARÁMETROS DE LA API:**

### Parámetros de entrada:

| Parámetro | Condición | Ejemplo |
|-----------|-----------|---------|
| Dominio   | Requerido | ZKR963  |

| Dominios aceptados en los siguientes formatos |
|-----------------------------------------------|
| ABC123                                        |
| AB123CD                                       |
| 123ABC                                        |
| A123BCD                                       |
| ABC1234                                       |
| ABC12                                         |
| A1234567                                      |

| 1er Escenario: Verificación policial vigente      |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| JNY431                                            | REALIZADO   |
| AB821VP                                           | REALIZADO   |
| 2do Escenario: Verificación policial secuestrado  |             |
| XKK819                                            | SECUESTRADO |
| 507JNQ                                            | SECUESTRADO |
| 3er Escenario: Verificación policial sin vigencia |             |
| AC186KD                                           | VENCIDO     |
| 507JNQ                                            | VENCIDO     |

### Parámetros de salida:

-Estado de verificación: **“REALIZADO”** , **“SECUESTRADO”**, **“VENCIDO”**

-Fecha; fecha de vencimiento, fecha de emisión (YYYY-MM-DD)

-Si posee impedimento judicial para la venta: **“No se encontró una verificación para el dominio ingresado”**

## **INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:**

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

### **Para WS REST:**

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer\_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer\_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem\_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

## **LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:**

| ENTORNO | API                                                                                              | MÉTODO |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HML     | https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Seguridad-Hml/VerificacionPolicial | GET    |
| PRD     | [ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/016/001/VerificacionPolicial     | GET    |

### **HEADER:**

| ENTORNO | KEY           | VALUE                                             |
|---------|---------------|---------------------------------------------------|
| HML     | X-Road-Client | DEV/GOB/12345/Prov-Seguridad-Hml                  |
| PRD     | X-Road-Client | edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer] |

## EJEMPLO DE CONSULTA:

### Parámetros:

GET ▼ <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Seguridad-Hml/VerificacionPolicia?d...> Send ▼

Params ● Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| <input checked="" type="checkbox"/> | Key     | Value  | Description | ... | Bulk Edit |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | dominio | JNY431 |             |     |           |
|                                     | Key     | Value  | Description |     |           |

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 685 ms 334 B Save as example ...

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```

1 {
2   "estado": "REALIZADO",
3   "fecha_emision": "2023-10-05"
4 }
```

### Headers:

GET ▼ <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-Seguridad-Hml/VerificacionPolicia?d...> Send ▼

Params ● Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers ⚙ Hide auto-generated headers

|                                     | Key             | Value                             | Description | ... | Bulk Edit | Presets |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Postman-Token   | <calculated when request is sent> |             |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Host            | <calculated when request is sent> |             |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | User-Agent      | PostmanRuntime/7.37.3             |             |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Accept          | /*/*                              |             |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Accept-Encoding | gzip, deflate, br                 |             |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Connection      | keep-alive                        |             |     |           |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X-Road-client   | DEV/GOB/12345/Prov-Seguridad-Hml  |             |     |           |         |
|                                     | Key             | Value                             | Description |     |           |         |

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 685 ms 334 B Save as example ...

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```

1 {
2   "estado": "REALIZADO",
3   "fecha_emision": "2023-10-05"
4 }
```

**POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:**

| HTTP CODE | Mensaje                                                                          | Escenario                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 200       | "estado": "REALIZADO", "fecha_emision": "2024-02-15"                             | verificación vigente            |
| 200       | "estado": "SECUESTRADO", "fecha_emision": "2024-02-15"                           | resultado secuestrado           |
| 200       | "estado": "VENCIDO", "fecha_emision": "2023-04-09"                               | fuera de vigencia               |
| 404       | "response_messages": "No se encontró una verificación para el dominio ingresado" | verificación policial realizada |
| 400       | "response_messages": "Formato de Dominio incorrecto"                             | formato incorrecto              |
| 500       | "response_messages": "Error interno"                                             | Error de Aplicación             |