

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

GEDO - consultarDocumentoDetalle

DGGEDOC

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	5
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	5
HEADER	5
EJEMPLO DE CONSULTA	6
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	7

OBJETIVO:

Consulta un documento en GEDO, validando existencia y sistema que origina la consulta, en caso de 'ARCH' se devolverá response sin importar si el usuario posee privilegios de reserva.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Se trata de un servicio REST de tipo GET que permite consultar de forma detallada un documento GEDO.

PARÁMETROS DE LA API:

Es necesario enviar un Bearer Token como método de autenticación.

Los datos para la consulta deben enviarse como parte del endpoint:

Parámetro	Tipo de dato	Condición	Descripción	Ejemplo
numero	string	requerido	<i>codigoGEDO</i> , número SADE - Código del documento	IF-2022-01234567-GCABA-DGGEDOC
sistema	string	requerido	Nombre del sistema que realiza la consulta (sólo valida con ARCH)	ARCH
usuario	string	requerido	Nombre del usuario SADE que realiza la consulta	USERNAME

Interface de salida:

Parámetro	Tipo de dato	Condición	Descripción	Ejemplo
puedeVerDocumento	boolean	requerido	Indicador de si se encuentra visible el documento para el usuario consultante	true/false
referencia	string	requerido	Motivo administrativo de la creación del documento	Test integraciones
numeroSade	string	requerido	<i>codigoSADE</i> - Código del documento	IF-2022-01234567-GCABA-DGGEDOC
numeroEspecial	string	opcional	Número Especial del documento	DI-2022-01234567-MGEYA
urlArchivo	string	opcional	Es la dirección donde se ubica el archivo	SADE/2023/DGEADM/00/625/IF-2023-00625727-GCABA-DGEADM/IF-2023-00625727-GCABA-DGEADM.pdf

listaFirmantes	string array	requerido	Lista de los usuarios firmantes del documento	USERNAME1, USERNAME2
listaUsuariosFirmantesResponse	string array	opcional	<i>No documentado</i>	null
fechaCreacion	long	requerido	Cantidad en milisegundos transcurridos desde la creación	12342129344000
tipoDocumento	string	opcional	Descripción del tipo de documento GEDO	Informe
datosPropios	object array	opcional	Conjunto de datos propios del documento <i>(una o más repeticiones)</i>	
nombre	string	requerido	Nombre del metadato	Domicilio del daño. Calle
obligatoriedad	boolean	requerido	Indicador de obligatoriedad del dato	false
tipo	integer	requerido	Descripción del tipo de dato	null
orden	integer	requerido	Valor numérico indicador de posición	0
valor	variable	requerido	Valor variable dependiendo del dato	Juan Carlos Gomez 276
listArchivosDeTrabajo	object array	opcional	Lista de archivos de trabajo adjuntos al documento *Depreciado	null
listaHistorial	object array	opcional	Conjunto de datos correspondientes al historial de las tareas del documento GEDO <i>(una o más repeticiones)</i>	
id	integer	requerido	Número de identificación de la tarea	1234567
usuario	string	requerido	Nombre del usuario gestor de la tarea	USERNAME
actividad	string	requerido	Tipo de tarea gestionada	Firmar Documento
fechaFin	long	requerido	Cantidad en milisegundos transcurridos desde que finalizó la tarea	1677993840000
mensaje	string	requerido	Mensaje administrativo al gestionar la tarea	Por favor firmar este documento
workflowOrigen	string	requerido	Código de identificación del documento al cual pertenece la tarea	procesoGEDO.12345678
userName	string	requerido	Detalle del nombre del usuario gestor de la tarea	Nombre Apellido

fechaInicio	long	requerido	Cantidad en milisegundos transcurridos desde que se creó la tarea	61799384000
camposFormulario	object	requerido	<i>No implementado</i>	null
estadoValidez	string	requerido	<i>No implementado</i>	null
tipoValidez	string	requerido	<i>No implementado</i>	null
tipoDiaValidez	string	requerido	<i>No implementado</i>	null
numeroDiasValidez	string	requerido	<i>No implementado</i>	null
anulacion	object	requerido	<i>No implementado</i>	null

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/documento/detalle	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-GEDO-Prod/documento/detalle	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]



EJEMPLO DE CONSULTA:

Header:

Headers 8 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml				
	Key	Value	Description			

Parámetros:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/documento/detalle?numero=IF-2022-00409274-GCABA-DGE... Save

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/documento/detalle?numero=IF-2022-00409274-GCABA-DGEADM&sist Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	numero	IF-2022-00409274-GCABA-DGEADM			
☒	sistema	ARCH			
☒	usuario	TEST			

Body Cookies (6) Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 569 ms Size: 2.05 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "puedeVerDocumento": true,
3   "referencia": "test",
4   "numeroSade": "IF-2022-00409274-GCABA-DGEADM",
5   "numeroEspecial": null,
6   "urlArchivo": null,
7   "listaFirmantes": [
8     "Abril Canitrot ( ACANITROT - DGEADM )",
9     "Milagros Gonzalez ( MILAGROSGONZALEZ - DGEADM )"
10  ],
11  "listaUsuariosFirmantesResponse": null,
12  "fechaCreacion": 1667579003000,
13  "tipoDocumento": "IFUMR Designación o baja de usuario o ALS multirepartición",
14  "datosPropios": [],
15  "listaArchivosDeTrabajo": [],
16  "listaHistorial": [
17    {
18      "id": 1421363,
19      "usuario": "BONOJUANMI",
20      "actividad": "Iniciar Documento",
21      "fechaFin": 1667578397000,
22      "mensaje": null,
23      "workflowOrigen": "procesoGED0.44652946",
24      "userName": "Juan Bonomi",
25      "fechaInicio": 1667578397000
26    }
27  ],
28  "camposFormulario": null,
29  "estadoValidez": null,
30  "tipoValidez": null,
31  "tipoDiaValidez": null,
32  "numeroDiasValidez": null,
33  "anulacion": null
34 }
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Mensaje de Error	Causalidad
401 - Authorization Header Param not well formed	Unauthorized
401 - GdeAccessToken is not valid	EL token ingresado no es válido o expiró
500 - La clave de búsqueda es solo por número del documento o numero especial, ambos no deben estar ingresador para la consulta	Se debe ingresar el <i>codigoGEDO</i> o el número especial, no acepta ambos en simultáneo
500 - Sistema origen no permitido X	Sistema ingresado no posee permisos de consulta GEDO, o inexistente
500 - Ha ocurrido un error al obtener el usuario X	<i>usuarioSADE</i> ingresado incorrectamente o inexistente
500 - Error al consultar detalle para documento X la excepción es el documento que desea consultar no existe	<i>codigoGEDO</i> ingresado incorrectamente
500 - required string parameter x is not present	faltó ingresar uno o más parámetros