

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

NOVEDADES DE
MATRIMONIOS

DG. REGISTRO CIVIL

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Este servicio web tiene como objetivo proporcionar información actualizada y confiable sobre las novedades de matrimonios en la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo a los usuarios acceder de manera rápida y eficiente a estos datos para diversos propósitos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- API REST que utiliza el método GET.

Permite listar los datos básicos de las personas “principales” vinculadas a registros de matrimonio según la fecha de cierre de estos o consultar las modificaciones realizadas a registros cerrados, a partir de una fecha ingresada

Lo primero que vamos a ver en el cuerpo de la respuesta son los datos de la paginación. Estos son:

- cantPaginas
- tamanoPaginas
- paginaAnterior
- paginaSiguiente

Luego, se visualizarán los datos del acta de matrimonio. Estos son:

- Nombre completo
- Apellido completo
- Tipo documento
- Numero documento
- Genero
- Fecha de matrimonio
- Subtipo del registro
- Nro. GEDO del Acta

PARÁMETROS DE LA API:

Nombre	Descripción	Formato
desde *requerido string (query)	Fecha desde la cual buscar	dd-MM-yyyy
hasta string (query)	Fecha hasta la cuál buscar	dd-MM-yyyy
pagina string (query)	Número de página de la paginación	número

Aclaraciones:

- Esta API tiene como parámetro obligatorio la fecha “desde”, los demás son opcionales.
- Es necesario señalar que, para no sobrecargar la base de datos, se dispuso que el plazo de búsqueda máximo (es decir, la diferencia de tiempo entre la fecha desde y hasta) sea de 6 meses.
- En caso de no ser incluido el parámetro “hasta”, el sistema tomará por default el día siguiente a la fecha desde (ie. desde=12-07-2022, hasta=13-07-2022).
- Debido al alto número de registros que puede llegar a retornar esta API en amplios márgenes de tiempo (parámetros desde y hasta) fue necesario implementar paginación para segmentar la respuesta en grupos de cien. Este parámetro refiere al número de página de la paginación. En caso de no ser incluido, el sistema tomará por default la primera página.
- Para obtener la respuesta completa de la API Novedades es necesario analizar la “cantidad de páginas”. Si esta es mayor a 1 significa que la respuesta era demasiado grande y fue dividida en páginas de 100.
- La API novedades también facilita un link para la consulta de las páginas siguientes o anteriores. - Aclaración: evitamos utilizar caracteres propios de la lengua española porque podría llegar a causar errores de formato. Es por esto que “tamaño” está mal escrito y “página” no tiene acento.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/Novedadesmatrimonios	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB /017/Prov-Partidas-Prod/Novedadesmatrimonios	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:

Parámetros:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar:8443/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/Novedadesmatrimonios?desde=02-01-2017&hasta=05-01-2017&pagina=1

Send

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Key	Value	Description
☒ desde	02-01-2017	
☒ hasta	05-01-2017	
☒ pagina	1	
Key	Value	Description

Header:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar:8443/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml/Novedadesmatrimonios?desde=02-01-2017&hasta=05-01-2017&pagina=1

Send

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒ Accept	*/*	
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
☒ Connection	keep-alive	
☒ X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml	

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción
200	OK
400	Datos mal ingresados
404	Sin resultados
408	Base de datos ocupada
500	Error interno del servidor