



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Titulos Digitales
Ministerio de Educación

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	4
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	5
HEADER	5
EJEMPLO DE CONSULTA	6
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	7

OBJETIVO:

Este documento tiene como objetivo describir el servicio que permite obtener los títulos secundarios de aquellas personas que se hayan graduado en instituciones públicas y privadas educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio es de tipo **REST**, utiliza la metodología **GET** y permite obtener el título digital del alumno mediante los siguientes datos obligatorios:

- Tipo de documento
- Número de documento
- Género

PARÁMETROS DE LA API:

El servicio se de tipo REST y se invoca mediante método GET y requiere el envío de tres parámetros a través de la URL (path parameters):

- **document_type_id**: Tipo de documento de la persona, representado por un valor numérico. Los valores válidos son:
 - 1: Libreta Cívica
 - 2: Documento Nacional de Identidad (DNI)
 - 8: Pasaporte
 - 9: Cédula
- **document_number**: Número de documento del estudiante, en formato texto
- **gender**: Género de la persona, indicado con una letra. Los valores aceptados son: "F" (Femenino), "M" (Masculino) y "X" (Otro/no binario).

Además, para poder acceder al servicio, es obligatorio enviar en el encabezado de la solicitud, la clave de autenticación **X-API-KEY**, que es provista por el administrador del sistema o el área responsable. Sin esta clave, el servicio responderá con un error de autorización.

Parámetros de entrada

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
document_type_id	Path	Numérico	Obligatorio	2
document_number	Path	Texto (string)	Obligatorio	46366196
gender	Path	Texto (string)	Obligatorio	F
X-API-KEY	Header	Texto (string)	Obligatorio	abc123xyz456

Aclaración:

Para poder consumir este servicio, los organismos o áreas interesadas deberán **solicitar la clave X-API-KEY directamente al área de Educación**, que es la **responsable y dueña del dato**.

La información incluida en esta documentación es **meramente ilustrativa** y no implica que la clave esté disponible de forma automática. La autorización dependerá de la validación y aprobación por parte del área responsable.

Parámetros de salida

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
study_plan_title	Texto (string)	Condicional	"TECNICO CERAMISTA"
establishment_level	Texto (string)	Condicional	SECUNDARIO
analytic_updated_at	Fecha	Condicional	2023-10-20

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MEDGC-Hml/titulosDigitales	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/006/Prov-TitulosDigitales-Prod/titulosDigitales	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MEDGC-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

Headers:

HTTP ... / <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MEDGC-Hml/titulosDigi...> Save Share

GET Send

<https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MEDGC-Hml/titulosDigitales/2/46504417/M>

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description
☒ Host	<calculated when request is sent>	
☒ User-Agent	PostmanRuntime/7.43.4	
☒ Accept	*/*	
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
☒ Connection	keep-alive	
☒ x-road-client	DEV/GOB/12345/Cons-MIBA-Hml	
☒ X-API-KEY	[REDACTED]	

Response:

Body Cookies Headers (12) Test Results 200 OK • 523 ms • 1.01 KB Save Response

{} JSON Preview Visualize

```

1  {
2    "items": [
3      {
4        "analytic_updated_at": "2024-04-16T14:34:54.000Z",
5        "analytic_analytic_link": "https://sisfet-firma.educacion.gob.ar/d/115775X-ULL7Mio@abMG0e",
6        "establishment_level": "SECUNDARIO",
7        "study_plan_title": "BACHILLER EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION",
8        "id": 13646,
9        "name": "RODRIGO CRISTIAN LAUTARO",
10       "last_name": "GONZALEZ",
11       "birthplace": "CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES",
12       "document_type_id": 2,
13       "gender_id": "M",
14       "document_number": "46504417"
15     }
16   ]
17 }
  
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción
--------	-------------

200	OK
-----	----

400	Datos mal ingresados
-----	----------------------

401	Clave de autenticación faltante o inválida
-----	--

403	Credenciales inválidas o sin permisos
-----	---------------------------------------

404	Estudiante no encontrado
-----	--------------------------

500	Error interno del servidor
-----	----------------------------