



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Search BAID Bydoc

DGCIUD

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	9
EJEMPLO DE CONSULTA	9
RESPUESTAS DE ERROR ESPERADA	14

OBJETIVO:

El presente servicio se utiliza para obtener el BAID de un vecino registrado en miBA.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este servicio proporciona siete métodos distintos de obtención de BAID y un endpoint cuyo objetivo es conocer el estado del servicio. Este servicio es de tipo REST y se utiliza el método GET:

Método 1: Mediante el DNI devuelve el BAID

Método 2: Mediante el CUIL devuelve el BAID

Método 3: Mediante el DNI y Género devuelve el BAID.

Método 4: Mediante el CUIL y Género devuelve el BAID.

Método 5: Mediante el Nro, tipo y país emisor del documento devuelve el BAID.

Método 6: Mediante el Género, Nro, tipo, país emisor del documento devuelve el BAID.

Método 7: Mediante un número de pasaporte devuelve el BAID.

PARÁMETROS DE LA API:

Para poder consumir los servicios, es necesario enviar como header un client_id y un client_secret que deben ser solicitados a DGCIUD.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

Método 1: DNI

Se obtiene el BAID de un ciudadano a partir del dato del DNI.

Parámetros de entrada

Nombre	Formato	Descripción	Requerido	Ejemplo
dni	String	numérico (7-8)	SI	45855955

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/dni/:dni	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidByDoc/dni/:dni	GET

Casos para realizar pruebas en Postman

DNI
45855955
23244726
36074777
9999882

Método 2: CUIL

Se obtiene el BAID de un ciudadano a partir del dato del CUIL.

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Descripción	Requerido	Ejemplo
cuil	String	numérico (11)	SI	20458559555

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/cuil/:cuil	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidByDoc/cuil/:cuil	GET

Casos para realizar pruebas en Postman

CUIL
20458559555
20232447266
27360747773

Método 3: DNI-GENDER

Se obtiene el BAID de un ciudadano a partir de los datos del DNI y el género.

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Descripción	Requerido	Ejemplo
dni	String	numérico (7-8)	SI	45855955
genderID	String	numérico (1)	SI	1

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/dni/:dni/genderId/:genderId	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidByDoc/dni/:dni/genderId/:genderId	GET

Casos para realizar pruebas en Postman

dni	genderID	equivalencia género
36576605	3	X
45855955	2	M
23244726	2	M
36074777	1	F
9999882	1	F

Método 4: CUIL - GENDER

Se obtiene el BAID de un ciudadano a partir de los datos del cuil y el género.

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Descripción	Requerido	Ejemplo
cuil	String	numérico (11)	SI	20458559555
genderID	String	numérico (1)	SI	2

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/cuil/:cuil/genderId/:genderId	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidByDoc/cuil/:cuil/genderId/:genderId	GET

Casos para realizar pruebas en Postman

cuil	genderID	Equivalencia género
20365766054	3	X
20458559555	2	M
27360747773	1	F

Método 5: DOCUMENT - TYPE- COUNTRY

Se obtiene el BAID de un ciudadano a partir de los datos del nro, tipo y país emisor del documento

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Descripción	Requerido	Ejemplo
documentNumber	String	numérico (1-20)	SI	20458559555
documentType	String	numérico (2-4)	SI	CUIL
documentNationality	String	Alfabético (3)	SI	ARG

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/documentNumber/:documentNumber/documentType/:documentType/documentNationality/:documentNationality	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidByDoc/documentNumber/:documentNumber/documentType/:documentType/documentNationality/:documentNationality	GET

Casos para realizar pruebas en Postman

documentNumber	documentType	documentNationality
20458559555	CUIL	ARG
20232447266	CUIL	ARG

Método 6: DOCUMENT - TYPE-COUNTRY - GENDER

Se obtiene el BAID de un ciudadano a partir de los datos del género, nro, tipo y país emisor del documento

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Descripción	Requerido	Ejemplo
documentNumber	String	numérico (1-20)	SI	20458559555
documentType	String	numérico (2-4)	SI	CUIL
documentNationality	String	Alfabético (3)	SI	ARG
genderId	String	numérico (1)	SI	2

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/documentNumber/:documentNumber/documentType/:documentType/documentNationality/:documentNationality/genderId/:genderId	GET

PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidByDoc/documentNumber/:documentNumber/documentType/:documentType/documentNationality/:documentNationality/genderId/:genderId	GET
-----	--	-----

Casos para realizar pruebas en Postman

documentNumber	documentType	documentNationality	genderId
20458559555	CUIL	ARG	2
20232447266	CUIL	ARG	2

Método 7: PASSPORT

Se obtiene el BAID de un ciudadano a partir del pasaporte.

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Descripción	Requerido	Ejemplo
passport	String	alfanumérico (1-20)	SI	YA9312843

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/passport/:passport	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidByDoc/passport/:passport	GET

Casos para realizar pruebas en Postman

DNI
AP511532
JP5678901

Endpoint: HEALTH

El objetivo es conocer el estado del servicio.

Parámetros de entrada:

Nombre	Formato	Requerido	Ejemplo
No cuenta con Parámetros de entrada			

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/health	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-MIBA-Prod/BaidByDoc/health	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml
	client_id	(provisto por equipo DGCIUD)
	client_secret	(provisto por equipo DGCIUD)

ENTORNO	KEY	VALUE
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]
	client_id	(provisto por equipo DGCIUD)
	client_secret	(provisto por equipo DGCIUD)

EJEMPLO DE CONSULTA:

Método 1: DNI

GET ▼ Send ▼

Params ● Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets ▼
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml				
☒	client_id					
☒	client_secret					
	Key	Value	Description			

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 208 ms Size: 564 B Save as example ...

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```

1 {
2   "baid": "1466941d-62f0-4ce6-b0df-e0c593d4bbb2"
3 }

```

GET ▼ Send ▼

Params ● Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Path Variables

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	dni	29152251	numérico(7-8)		

Método 2: CUIL

GET ▼ Send ▼

Params ● Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml			
☒	client_id				
☒	client_secret				
	Key	Value	Description		

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 258 ms Size: 564 B Save as example ...

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```

1 {
2   "baid": "6964ec3d-82bf-494d-a5fb-2a3c0c72dc1a"
3 }

```

GET ▼ Send ▼

Params ● Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Path Variables

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	cuil	20458559555	numérico(11)		

Método 3: DNI - GENDER

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/dni:dni/genderId:genderId Send

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Key	Value	Description
☒ X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml	
☒ client_id		
☒ client_secret		

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 185 ms Size: 564 B Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "baid": "4cf7bdc7-ec9d-46ef-a03e-b7476146b308"
3 }
```

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/dni:dni/genderId:genderId Send

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Path Variables

Key	Value	Description
dni	41106359	numérico(7-8)
genderId	1	numérico(1)

Método 4: CUIL - GENDER

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/cuil:cuil/genderId:genderId Send

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Key	Value	Description
☒ X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml	
☒ client_id		
☒ client_secret		

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 326 ms Size: 564 B Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "baid": "6964ec3d-82bf-494d-a5fb-2a3c0c72dc1a"
3 }
```

GET ▼ https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/cuil/:cuil/genderId/:genderId Send ▼

Params ● Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Path Variables

Key	Value	Description	...	Bulk Edit
cuil	20458559555	numérico(11)		
genderId	2	numérico(1)		

Método 5: DOCUMENT – TYPE - COUNTRY

GET ▼ https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/documentNumber/:documentNumber/documentType/:documentType/documentNationality/:documentNationality Send ▼

Params ● Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets ▼
☒ X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml				
☒ client_id					
☒ client_secret					

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 264 ms Size: 564 B Save as example ...

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```

1 {
2   "baid": "6964ec3d-82bf-494d-a5fb-2a3c0c72dc1a"
3 }
```

GET ▼ https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/documentNumber/:documentNumber/documentType/:doc ... Send ▼

Params ● Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Path Variables

Key	Value	Description	...	Bulk Edit
documentNumber	20458559555	alfanumérico(1-20)		
documentType	CUIL	alfabético(2-4)		
documentNationality	ARG	alfabético(3)		

Método 6: DOCUMENT - TYPE-COUNTRY - GENDER

GET ▼ https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/documentNumber/:documentNumber/documentType/:documentType/documentNationality/:documentNationality/genderId/:genderId Send ▼

Params ● Auth ▼ Cookies

Headers 7 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets ▼
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml				
☒	client_id					
☒	client_secret					
	Key	Value	Description			

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 313 ms Size: 564 B Save as example ...

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ...

```

1 {
2   "baid": "6964ec3d-82bf-494d-a5fb-2a3c0c72dc1a"
3 }

```

GET ▼ https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/documentNumber/:documentNumber/documentType/:documentType/documentNationality/:documentNationality/genderId/:genderId Send ▼

Params ● Authorization ▼ Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Path Variables

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	documentNumber	20458559555	alfanumérico(1-20)		
	documentType	CUIL	alfabético(2-4)		
	documentNationality	ARG	alfabético(3)		
	genderId	2	numérico(1)		

Método 7: PASSPORT

GET ▼ https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/passport/:passport Send ▼

Params ● Authorization ▼ Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	Key	Value	Description		

Path Variables

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	passport	JP5678901	alfanumérico (1-20)		

Body Cookies (1) Headers (15) Test Results Status: 200 OK Time: 544 ms Size: 761 B Save as example ...

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ...

```

1 {
2   "baid": "01d3467d-d969-48d6-8c19-8f4916a9d996"
3 }

```

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/passport/:passport Send

Params • Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

☒	Accept-Encoding	① gzip, deflate, br	
☒	Connection	① keep-alive	
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml	
☒	client_id		
☒	client_secret		
	Key	Value	Description

Endpoint: HEALTH

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml/BaidByDoc/health Send

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-MIBA-Hml				
☒	client_id					
☒	client_secret					

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 108 ms Size: 532 B Save as example

Pretty Raw Preview Visualize JSON ≡

```

1 {
2   "status": "ok"
3 }
```

RESPUESTAS DE ERROR ESPERADA:

HTTP CODE	Mensaje	Escenario
200	<pre>{ "status": "OK", "timestamp": "04-12-2023 02:23:26", "message": "No se encontraron resultados" }</pre>	El resultado de la búsqueda con los parámetros proporcionados no arroja ningún elemento

409	{ "status": "BAD_REQUEST", "timestamp": "28-11-2023 11:49:30", "message": "No es posible identificar un usuario de manera unívoca" }	El resultado de la búsqueda con los parámetros proporcionados no es válido para identificar a un usuario. Notificar al usuario indicando que se contacte por email a miba@buenosaires.gob.ar para analizar su caso indicando el mensaje de error.
400	{ "status": "BAD_REQUEST", "timestamp": "04-12-2023 01:47:34", "message": "[\"dni: La longitud debe ser 7 u 8 caracteres\", \"dni: El campo es numérico\"]" }	El campo “dni” se encuentra vacío, no cumple la longitud requerida, o se ingresaron caracteres no numéricos
400	{ "status": "BAD_REQUEST", "timestamp": "04-12-2023 01:49:54", "message": "[\"cuil: El campo es numérico\", \"cuil: La longitud debe ser 11 caracteres\"]" }	El campo “cuil” se encuentra vacío, no cumple la longitud requerida o se ingresaron caracteres no numéricos
400	{ "status": "BAD_REQUEST", "timestamp": "04-12-2023 01:52:13", "message": "[\"genderId: El campo es numérico\", \"genderId: La longitud debe ser 1 caracter\"]" }	El campo “genderId” se encuentran vacío, no cumple la longitud requerida o se ingresaron caracteres no numéricos
400	{ "status": "BAD_REQUEST", "timestamp": "04-12-2023 02:04:35", "message": "[\"documentNumber: El campo es alfanumérico\", \"documentNumber: La longitud debe estar entre 1 y 20 caracteres\"]" }	El campo “documentNumber” se encuentra vacío, no cumple la longitud requerida o se ingresaron caracteres no alfanuméricos
400	{ "status": "BAD_REQUEST", "timestamp": "04-12-2023 02:07:01", "message": "documentNumber: Longitud debe ser 11 caracteres para tipo CUIL" }	El campo “documentNumber” el dato ingresado no cumple con la longitud requerida para el “documentType” ingresado
	{	El campo “documentType” se encuentra

400	<pre> "status": "BAD_REQUEST", "timestamp": "04-12-2023 02:08:05", "message": "[\"documentType: La longitud debe estar entre 2 y 4 caracteres\", \"documentType: El campo es alfabético\"]" </pre>	vacío, no cumple la longitud requerida o se ingresaron caracteres no alfabéticos
400	<pre> { "status": "BAD_REQUEST", "timestamp": "04-12-2023 09:42:52", "message": "[\"documentNationality: El campo es alfabético\", \"documentNationality: La longitud debe ser 3 caracteres\"]" } </pre>	El campo “documentNationality” se encuentra vacío, no cumple la longitud requerida o se ingresaron caracteres no alfabéticos
500	<pre> { "status": "INTERNAL_SERVER_ERROR", "timestamp": "12-09-2023 11:00:54", "message": "Internal Server Error", "debugMessage": " Ha ocurrido un error interno del servidor " } </pre>	Falla en la conexión del servidor