



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Servicios RLM

SECITD

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	4
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	12
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	12
HEADER	19
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	20

OBJETIVO:

Los servicios que se presentan a continuación tienen por objetivo establecer diferentes interacciones con el módulo RLM.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

SERVICIO	INVOCACIÓN	DESCRIPCION
Adjuntar GEDO	adjuntarGEDOaRLM	Adjuntar un documento GEDO a registros, dentro de un tipo de registro, indicados
Campos externos	listAllTipoRegistroPublico	Obtener todos los datos de los tipos de registro públicos
	listRegistroExternos	Obtener una lista filtrada de los registros del tipo de registro indicado
	listRegistrosExternos	Obtener una lista filtrada de los registros del tipo de registro indicado, indicando la página y la fecha de modificación
	listRegistrosExternosPorTipoDeRegistro	Obtiene todos los registros del tipo de registro indicado
Generar Registro	generarRegistro	Genera y numera un registro a través de parámetros enviados
	generarRegistroConCodigo	Genera y numera un registro a través de parámetros enviados, luego devuelve el nro. de registro.
	generarRegistroConCodigoPorUsuario	Genera y numera un registro a través de parámetros enviados, luego devuelve el nro. de registro. Se debe colocar el usuario caratulador.
Consultas externas	consultarRegistroPorCUIT	Busca y devuelve todos los registros persona que tengan el CUIT y tipo de registro enviados como parámetro
	consultarRegistroPorNumero	Busca si existe un registro con el número y año enviados como parámetro y lo devuelve
	documentacionRespaldatoria	Obtiene la documentación respaldatoria de un Registro
	expedientesRelacionados	Obtiene los expedientes relacionados de un Registro
	historialEstado	Obtiene el historial de estados de un Registro
	listRelacionesRegistro	Obtiene las relaciones de un Registro
	consultarRegistroPorUnicidad	Buscan los registros que contengan la unicidad que se requiera indicándola de manera específica
	consultarRegistroPorUnicidad/abreviado	Buscan los registros que contengan la unicidad que se requiera indicándola de manera específica con un response abreviado
	consultarRegistroSMP	Buscan los registros que contengan la unicidad que se requiera indicándola de manera específica
	obtenerPorCUITRegistroCosa	Busca y devuelve todos los registros cosa que posean el CUIT de entrada en alguno de sus expedientes
	obtenerPorCUITRegistrosPersona	Busca y devuelve todos los registros persona que posean el CUIT de entrada

	ConsultaPorCampoFFCC	Busca uno o más registros, tanto persona como cosa, mediante su código de registro y por cualquiera de los campos del FFCC asociado
Datos históricos	listDatosHistoricos	Obtener los datos históricos de un Registro
Actualizar registro	actualizar	Actualiza los datos del registro especificado
	cambioEstado	Cambia de estado el registro especificado

- Para consumir cada uno de los servicios expuestos se necesita agregar un Header al request con nombre Authorization y con valor JWT.

Para obtener el token de seguridad, es necesario consumir el servicio:

Servicio:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/GenerarTokenREST	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-SADE-Prod/GenerarTokenREST	POST

Header:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

PARÁMETROS DE LA API:

Dependiendo el servicio a utilizar y el registro a consultar, se cargarán distintos datos para la utilización del servicio.

CAMPOS EXTERNOS:

- *listAllTipoRegistroPublico*

Content Type: application/json

Autorization Token

- *listRegistroExternos*

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

codigo: query - string

filtro: query – string

- *listRegistrosExternos*

Content Type: application/json

Autorization Token

Body:

```
{  
codigoTipoRegistro (string, optional),  
filtro (string, optional),  
pagina (integer, optional),  
fecha (string, optional),  
ordenadoPor (string, optional)  
}
```

- *listRegistrosExternosPorTipoDeRegistro*

Content Type: application/json

Autorization Token

codigo – string

ADJUNTAR DOCUMENTOS:

- *adjuntarGEDOaRLM*

Content Type: application/json

Autorization Token

Body:

```
{  
cuit (string, optional),  
nroRLM (integer, optional),  
numeroSade (Array[string], optional),  
tipoRegistro (string, optional),  
anio (integer, optional)  
}
```

ACTUALIZAR REGISTRO:

- *actualizar*

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

codigoTipoRegistro (string)

anio (string)

numero (string)

Body:

```
{
  identificacion (Persona, optional),
  documentos (Array[Documento], optional),
  formularioPrincipal (Formulario, optional),
  formulariosExtras (Array[Formulario], optional)
}
```

```
Persona {
  cuit (string, optional),
  nombre (string, optional),
  segundoNombre (string, optional),
  tercerNombre (string, optional),
  apellido (string, optional),
  segundoApellido (string, optional),
  tercerApellido (string, optional),
  razonSocial (string, optional),
  correoElectronico (string, optional),
  telefono (integer, optional),
  esJuridica (boolean, optional),
  calleAlturaConstituido (string, optional),
  pisoConstituido (string, optional),
  departamentoConstituido (string, optional),
  codigoPostalConstituido (string, optional),
  paisConstituido (string, optional),
  departamentoProvinciaConstituido (string, optional),
  localidadConstituido (string, optional),
  provinciaConstituido (string, optional),
  observacionesConstituido (string, optional),
  tipoDocumento (string, optional),
  numeroDocumento (string, optional)
}
```

```
Documento {
  gedo (string, optional),
  referencia (string, optional)
}
```

```
Formulario {
  idTransaccion (integer, optional),
```

```
acronimo (string, optional),
gedo (string, optional),
activar (boolean, optional)
}
```

- ***cambioEstado***

Content Type: application/json
Autorization Token

Params:

codigoTipoRegistro (string)

anio (string)

numero (string) Body:

```
{
estado (string, optional),
documento (string, optional),
motivo (string, optional)
}
```

DATOS HISTORICOS

- ***listDatosHistoricos***

Params:

usuario: string

numeroRLM: string

GENERAR REGISTRO

- ***generarRegistro***

Content Type: application/json

Autorization Token

Body:

```
codigoTipoRegistro (string, optional),
docVinculadoRegistro (Array[DocumentoDTO], optional),
formularioPrincipal (FormularioRegistro, optional),
formulariosExtras (Array[FormularioRegistro], optional),
persona (PersonaDTO, optional),
numeracionEspecial (integer, optional)
}
```

```
DocumentoDTO { numero (string, optional),
referencia (string, optional)
}
```

```
FormularioRegistro { gedo (string, optional),
tipoDocumento (string, optional),
idTransaccion (integer, optional)
}
```

```
PersonaDTO {
```

```
    cuit (string, optional),
    nombre (string, optional),
    segundoNombre (string, optional),
    tercerNombre (string, optional),
    apellido (string, optional),
    segundoApellido (string, optional),
    tercerApellido (string, optional),
    razonSocial (string, optional),
    correoElectronico (string, optional),
    telefono (string, optional),
    esJuridica (boolean, optional),
    calleAlturaConstituido (string, optional),
    pisoConstituido (string, optional),
    departamentoConstituido (string, optional),
    codigoPostalConstituido (string, optional),
    paisConstituido (string, optional),
    departamentoProvinciaConstituido (string, optional),
    localidadConstituido (string, optional),
    provinciaConstituido (string, optional),
    observacionesConstituido (string, optional),
    tipoDocumento (string, optional),
    numeroDocumento (string, optional)
}
```

- ***generarRegistroConCodigo***

Content Type: application/json

Autorization Token

Body:

```
RegistroGeneracionRequest
{codigoTipoRegistro (string, optional),
 docVinculadoRegistro (Array[DocumentoDTO], optional),
 formularioPrincipal (FormularioRegistro, optional),
 formulariosExtras (Array[FormularioRegistro], optional),
 persona (PersonaDTO, optional),
 numeracionEspecial (integer, optional)
}
```

```
DocumentoDTO {
numero (string, optional),
referencia (string, optional)
}
```

```
FormularioRegistro {
gedo (string, optional),
tipoDocumento (string, optional),
idTransaccion (integer, optional)
}
```

```
PersonaDTO {  
  cuit (string, optional),  
  nombre (string, optional),  
  segundoNombre (string, optional),  
  tercerNombre (string, optional),  
  apellido (string, optional),  
  segundoApellido (string, optional),  
  tercerApellido (string, optional),  
  razonSocial (string, optional),  
  correoElectronico (string, optional),  
  telefono (string, optional),  
  esJuridica (boolean, optional),  
  calleAlturaConstituido (string, optional),  
  pisoConstituido (string, optional),  
  departamentoConstituido (string, optional),  
  codigoPostalConstituido (string, optional),  
  paisConstituido (string, optional),  
  departamentoProvinciaConstituido (string, optional),  
  localidadConstituido (string, optional),  
  provinciaConstituido (string, optional),  
  observacionesConstituido (string, optional),  
  tipoDocumento (string, optional),  
  numeroDocumento (string, optional)  
}
```

- generarRegistroConCodigoPorUsuario

Content Type: application/json

Autorization Token

Body:

```
RegistroGeneracionUsuarioRequest {  
  codigoTipoRegistro (string, optional),  
  docVinculadoRegistro (Array[DocumentoDTO], optional),  
  formularioPrincipal (FormularioRegistro, optional),  
  formulariosExtras (Array[FormularioRegistro], optional),  
  persona (PersonaDTO, optional),  
  numeracionEspecial (integer, optional),  
  usuarioCaratulador (string, optional)  
}
```

```
DocumentoDTO {  
  numero (string, optional),  
  referencia (string, optional)  
}
```

```
FormularioRegistro {  
  gedo (string, optional),  
  tipoDocumento (string, optional),
```

```
idTransaccion (integer, optional)
}
```

```
PersonaDTO {
  cuit (string, optional),
  nombre (string, optional),
  segundoNombre (string, optional),
  tercerNombre (string, optional),
  apellido (string, optional),
  segundoApellido (string, optional),
  tercerApellido (string, optional),
  razonSocial (string, optional),
  correoElectronico (string, optional),
  telefono (string, optional),
  esJuridica (boolean, optional),
  calleAlturaConstituido (string, optional),
  pisoConstituido (string, optional),
  departamentoConstituido (string, optional),
  codigoPostalConstituido (string, optional),
  paisConstituido (string, optional),
  departamentoProvinciaConstituido (string, optional),
  localidadConstituido (string, optional),
  provinciaConstituido (string, optional),
  observacionesConstituido (string, optional),
  tipoDocumento (string, optional),
  numeroDocumento (string, optional)
}
```

CONSULTAS EXTERNAS

-consultaPorCampoFFCC

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

codigoTipoRegistro (string, required)

Body:

```
{
  campos (object, optional)
}
```

-consultarRegistroPorCUIT

Content Type: application/json

Autorization Token

Body:

```
{
  codigoTipoRegistro (string, optional),
  cuit (string, optional),
  userName (string, optional)
}
```

-consultarRegistroPorNumero

Content Type: application/json

Autorization Token

Body:

```
{  
  numero (integer, optional),  
  anio (integer, optional),  
  userName (string, optional)  
}
```

-consultarRegistroPorUnicidad

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

codigoTipoRegistro (string, required)

Body:

```
{  
  cuit (string, optional), campos (object, optional)  
}
```

-consultarRegistroPorUnicidad/abreviado

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

codigoTipoRegistro (string, required)

Body:

```
{  
  cuit (string, optional),  
  campos (object, optional)  
}
```

-consultarSMP

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

codigoTipoRegistro (string, required)

Body:

```
{  
  cuit (string, optional),  
  campos (object, optional)  
}
```

-documentacionRespaldatoria

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

id (integer, required)

-expedientesRelacionados

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

id (integer, required)

-historialEstado

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

id (integer, required)

fecha (integer, optional)

-listRelacionesRegistro

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

id (integer, required)

-obtenerPorCUITRegistroCosa

Content Type: application/json

Autorization Token

Params:

cuit (string, required)

-obtenerPorCUITRegistrosPersona

Content Type: application/json Autorization Token

Params:

cuit (string, required)

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar) y Puerto (Ej. 8443), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema. El puerto también va a depender de esto:

Tipo de Conexión	Puerto
HTTPS/HTTPS NO AUTH	8443
HTTP	8080

- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADERX-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

Adjuntar GEDO a RLM

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/adjuntarGEDOaRLM	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

listRegistroExternos

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/listRegistroExternos	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

listRegistrosExternos

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/listRegistrosExternos	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

listRegistrosExternosPorTipoDeRegistro

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/listRegistrosExternosPorTipoDeRegistro	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

listAllTipoRegistroPublico

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/listAllTipoRegistroPublico	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

Generar Registro

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/generarRegistro	PUT
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	PUT

generarRegistroConCodigo

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/generarRegistroConCodigo	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

generarRegistroConCodigoPorUsuario

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/generarRegistroConCodigoPorUsuario	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

consultarRegistroPorCUIT

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultarRegistroPorCUIT	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

consultarRegistroPorNumero

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultarRegistroPorNumero	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

documentacionRespaldatoria

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/documentacionRespaldatoria	GET

PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET
-----	--	-----

expedientesRelacionados

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/expedientesRelacionados	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

historialEstado

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/historialEstado	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

listRelacionesRegistro

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/listRelacionesRegistro	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

consultarRegistroPorUnidad

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultarRegistroPorUnidad	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

consultarRegistroPorUnidadAbreviado

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultarRegistroPorUnidad/abreviado	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

consultarRegistroSMP

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultarRegistroSMP	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

obtenerPorCUITRegistroCosa

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/obtenerPorCUITRegistroCosa	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

ObtenerPorCUITRegistrosPersona

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/obtenerPorCUITRegistrosPersona	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	GET

listDatosHistoricos

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/listDatosHistoricos	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

ConsultaPorCampoFFCC

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultaPorCampoFFCC	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

Actualizar registro

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/actualizar	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

cambioEstado

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	http://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/cambioEstado	POST
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	POST

HEADER

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

200 Ok

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

500 Mensaje con la descripción del error