Buenos Aires Ciudad

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

ACTA DEFUNCIÓN

DG. REGISTRO CIVIL

ÍNDICE

OBJETIVO 2

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 2

PARÁMETROS DE LA API 3

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI 4

LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD 4

HEADER 5

EJEMPLO DE CONSULTA 5

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA 6

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar datos de forma rápida y confiable de una persona que se encuentra vinculada a una o más actas de defunción tanto por estar registrada como fallecida o ser autorizante, a partir de datos del documento de identidad. Esto facilita la gestión de datos demográficos, la verificación de información personal y la toma de decisiones basadas en la condición vital de los individuos involucrados.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- API REST que utiliza el método GET.

Utilizando el número de documento como parámetro, los usuarios podrán obtener información actualizada y precisa sobre el estado vital de una persona.

Para la materia defunción el servicio retornará:

- Datos del Difunto (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y fecha de nacimiento, edad)
- Datos del Autorizante (Nombre, Apellido, tipo y numero de documento, género y vinculo)
- Datos del Médico: Nombre (unificando los 3 nombres), Apellido (unificando los 3 apellidos), N° de Matrícula, Profesión
- Datos de la Defunción: Establecimiento de salud donde ocurrió la defunción, causas de defunción (incluye las 3 causas y el campo "Descripción", Intervención del Médico, Constatación del fallecimiento, Datos Topográficos (Circunscripción, Tomo incluyendo número y letra, Acta y Año)
- Nro. GEDO del Acta
- Registros antecesores/sucesores del registro de la defuncion de la persona buscada + número de ACTA del registro antecesor/sucesor según lo que corresponda.

PARÁMETROS DE LA API:

Todos sus inputs son obligatorios

Nombre	Descripción	Formato
numero DNI *requerido string (query)	Número de documento de la persona a buscar	número (xxxxxxxx)
tipo DNI *requerido string (query)	Tipo de documento de la persona a buscar	tabla
genero *requerido string (query)	Género de la persona a buscar	tabla

Tabla tipo DNI y tabla género

DESCRIPCION
Acta Ley 17671
DNI España
CI
C.ARG
DNI Colombia
DNI Ecuador
DNI Venezuela
DNI
LC
LE
C.URU
C.BRA
C.PAR
C.BOL
C.CHI
PAS
DNI PERU
C.I
PAS. OFICIAL
PAS. DIPLOMÁTICO
R.U.N.

DESCRIPCION
Masculino
No declara
Femenino
Indefinido
X

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.
En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.

- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER** X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	**https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/ Prov-RegistroCivil-Hml/ActaDefuncion**	GET

PRD	**[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba /GOB/017/Prov-Partidas-Prod/Actasdefuncion**	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-RegistroCivil-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client

EJEMPLO DE CONSULTA:


Parámetros:



Parámetros de prueba

numeroDocumento	tipoDocumento	sexoDescripcion
18533227	DNI	Masculino
01296605	DNI	Femenino

Header:



POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción
200	OK
400	Datos mal ingresados
404	Sin resultados
408	Base de datos ocupada
500	Error interno del servidor