



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

CARRILES EXCLUSIVOS

Std

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Permitir la consulta del estado de una solicitud de trámite ingresada en el sistema (STD), específicamente para el caso de Carriles Exclusivos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Método: GET

Tipo de arquitectura: REST

Función: El servicio permite consultar los detalles de una solicitud ingresada por un ciudadano, utilizando como parámetro un rango de fecha o BAID. Devuelve información sobre la solicitud, incluyendo el estado y la resolución correspondiente.

Para utilizar este servicio se requiere autenticación mediante un token Bearer, el cual debe obtenerse previamente desde el servicio de autenticación correspondiente.

PARÁMETROS DE LA API:

Autenticación requerida:

Es necesario realizar una autenticación previa mediante un token del sistema STD. Además, el subsistema que realiza la consulta debe estar habilitado para el consumo del servicio.

Parámetros de entrada

Por Fecha y Nombre

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Obligatorio	Valor Ejemplo
fechaDesde		SI	11-08-2020
Nombredelsolicitante		SI	Kevin Alexis Ruiz
X-Road-Client	String	Si	DEV/GOB/12345/Cons-MIBA-Hml

Parámetros de salida

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
codigoTramite	String	Obligatorio	
estado	String	Obligatorio	
fechaAlta	String	Obligatorio	
nombreTramite	String	Obligatorio	
resolucion	String	Obligatorio	

```

"numeroTramite": "00002162/20",
  "tipoTramite": "Carriles Exclusivos Avenida Corrientes",
  "fechaIngreso": "2020-08-12T00:11:43.577+0000",
  "estadoGeneral": "Cerrado",
  "estadoDelEsquema": "Aprobado",
  "nombreCiudadano": "Kevin Alexis",
  "apellidoCiudadano": "Ruiz",
  "generoCiudadano": "M",
  "baid": "b0beb455-002f-449e-9051-aed68d921036",
  "tipoDocumentoCiudadano": "DNI",
  "numeroDocumentoCiudadano": "39458072",
  "mailContacto": "kevinruiz318@gmail.com",
  "fechaUltimaModificacion": "2020-08-12T01:58:59.494+0000",
  "observacionUltimoCambioEstado": "",
  "archivosUltimoCambioEstado": [],
  "motivoUltimoCambioEstado": "",
  "datosFormulario": {

```

Por BAID

Etiqueta/parámetro	Tipo de parámetro	Obligatorio	Valor Ejemplo
fechaDesde		SI	11-08-2020
BAID		SI	6a869900-71dc-4f97-91cf-8c762e92a37e
X-Road-Client	String	Si	DEV/GOB/12345/Cons-MIBA-Hml

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes. En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

Por Nombre

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/administracion/tramites/tipos/carrilesexclusivoscorrientes?fechaDesde=11-08-2020&Nombredelsolicitante= Kevin Alexis Ruiz	[GET]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[GET]

Por BAID

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/administracion/tramites/tipos/carrilesexclusivoscorrientes?fechaDesde=11-08-2020&baid=6a869900-71dc-4f97-91cf-8c762e92a37e	[GET]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/[instancia]/[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode_Provider]/[SubsystemCode_Provider]/[ServiceCode]	[GET]

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-MIBA-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

[illegible]

Share

POST

<https://tramitesdigitales-back-hml.gcba.gob.ar/Tramites-backend/auth/ad>

Send

Params Authorization **Headers (13)** Body Scripts Settings

Content-Type	application/json
Content-Length	<calculated when request is sent>
Host	<calculated when request is sent>
User-Agent	PostmanRuntime/7.45.0
Accept	/*/*
Accept-Encoding	gzip, deflate, br
Connection	keep-alive
client_id	f6a6277b81d442c595e53b5ef67c345d

①

Body Cookies (2) Headers (11) Test Results

200 OK • 614 ms • 7.85 KB • Save Response ...

{ } JSON ▾

[illegible]

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/administracion/tramites/tipos/carrilesexclusivoscorr...

Docs

Params

Authorization

Headers (12)

Body

Scripts

Settings

☐	fechaUltimaModificacion		
☐	numeroTramite	00002163/20	
☒	fechaDesde	11-08-2020	
☒	Nombredelsolicitante	Kevin Alexis Ruiz	
	Key	Value	Description

Body

Cookies (2)

Headers (16)

Test Results

200 OK • 1.09 s • 277.72 KB •  

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1  [
2    {
3      "numeroTramite": "00002162/20",
4      "tipoTramite": "Carriles Exclusivos Avenida Corrientes",
5      "fechaIngreso": "2020-08-12T00:11:43.577+0000",
6      "estadoGeneral": "Cerrado",
7      "estadoDelEsquema": "Aprobado",
8      "nombreCiudadano": "Kevin Alexis",
9      "apellidoCiudadano": "Ruiz",
10     "generoCiudadano": "M",
11     "baid": "b0beb455-002f-449e-9051-aed68d921036",
12     "tipoDocumentoCiudadano": "DNI",
13     "numeroDocumentoCiudadano": "39458072",
14     "mailContacto": "kevinruiz318@gmail.com",
15     "fechaUltimaModificacion": "2020-08-12T01:58:59.494+0000",
```

<https://x-road-hml-provider.qcba.qob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-STD-Hml/TramitesBackend/administracion/tramites/tipos/carrilesexclusivoscorr...>

Docs Params Authorization Headers (12) Body Scripts Settings

fechaUltimaModificacion

numeroTramite

00002163/20

☒ fechaDesde

11-08-2020

 Nombredelicliente

Kevin Alexis Ruiz

References

Discussion

Body Cookies (2) Headers (16) Test Results 200 OK • 1.09 s • 277.72 KB •   Sa

e.g.,

{ } JSON ✓

▶ **F**

[view](#) [View](#)

```

1  [
2      {
3          "numeroTramite": "00002162/20",
4          "tipoTramite": "Carriles Exclusivos Avenida Corrientes",
5          "fechaIngreso": "2020-08-12T00:11:43.577+0000",
6          "estadoGeneral": "Cerrado",
7          "estadoDelEsquema": "Aprobado",
8          "nombreCiudadano": "Kevin Alexis",
9          "apellidoCiudadano": "Ruiz",
10         "generoCiudadano": "M",
11         "baid": "b0beb455-02ef-449e-9051-aed68d921036",
12         "tipoDocumentoCiudadano": "DNI",
13         "numeroDocumentoCiudadano": "39458072",
14         "mailContacto": "kevinruiz318@gmail.com",
15         "fechaUltimaModificacion": "2020-08-12T01:58:59.494+0000"
16     }
17 ]

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción	Observación
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.
400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan headers obligatorios como client_id, client_secret, etc.
401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.
403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un client_id/client_secret incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el servidor.	Revisar los logs del proveedor para más detalles.