



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

ÁRBOL
Hacienda

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Brindar la estructura jerárquica del árbol de cabeceras que representa la organización administrativa de GCBA.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Tipo de servicio: REST

Método HTTP: GET

Funcionalidad: Dado un identificador o un nodo raíz, retorna el árbol jerárquico completo, estructurado por niveles.

PARÁMETROS DE LA API:

- Es necesario el uso del header X-Road-Client con el identificador del subsistema consumidor habilitado.
- El consumo requiere estar conectado a la VPN GCBA.
- Acceso autorizado vía infraestructura X-BA.

Parámetros de entrada:

Es necesario enviar un client_id y un client_secret que deben ser solicitados al área correspondiente.

Parámetros de salida:

La respuesta es un JSON que contiene una lista de estructuras organizativas del Gobierno, con los siguientes campos:

Etiqueta/parámetro	Tipo de dato	Valor Ejemplo
MINISTERIO	string	Nombre completo del ministerio
SIGLA	string	Sigla del organismo
DESC_REP	string	Descripción oficial del organismo
AYN_JEFE	string	Apellido y nombre del titular del organismo
PUESTO_JEFE	string	Cargo del jefe
PATH_NOMBRES	string	Ruta o jerarquía estructural del organismo

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-hacienda.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/019/Prov-ArbolCabecera-Hml/arbOLCabecera	[GET]
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/019/Prov-ArbolCabecera-PRD/arbOLCabecera	[GET]

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/019/Prov-ArbolCabecera-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

HACIENDA-MAPA DE GOBIERNO-XBA / X-BA-HACIENDA-HML

SaveShare

GEThttps://x-road-hml-hacienda.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/019/Prov-ArbolCabecera-Hml/arbOLCabeceraSend

ParamsAuthorizationHeaders (12)BodyScriptsSettingsCookies

Headers8 hidden

	Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets
☒	client_id	1009				
☒	client_secret	d0c4edd5987cb14c1749f2ee5b935598				
☒	environment	1				
☒	x-road-client	DEV/GOB/019/Prov-ArbolCabecera-Hml				
	Key	Value	Description			

BodyCookies (2)Headers (11)Test Results200 OK4.11 s149.14 KBSave Response

JSONPreviewVisualize

```
3 {
4   "MINISTERIO": "Jefatura de Gabinete de Ministros",
5   "SIGLA": "MJGGC",
6   "DESC_REP": "Jefatura de Gabinete de Ministros",
7   "AYN_JEFE": "SANCHEZ ZINNY, GABRIEL CESAR",
8   "PUESTO_JEFE": "Ministro",
9   "PATH_NOMBRES": "\\Jefatura de Gabinete de Ministros"
10 },
11 {
12   "MINISTERIO": "Jefatura de Gabinete de Ministros"
```


POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Descripción	Observación
200 OK	Solicitud exitosa	Es la respuesta esperada.
400 Bad Request	La solicitud no tiene la sintaxis esperada.	Puede ocurrir si faltan headers obligatorios como client_id, client_secret, etc.
401 Unauthorized	Token inválido o faltante.	Suele aparecer si el token expira o no se envía correctamente.
403 Forbidden	El cliente no tiene permisos para acceder al recurso.	Puede deberse a un client_id/client_secret incorrecto o sin permisos en X-Road.
404 Not Found	El endpoint no existe o fue mal tipeado.	Revisar la URL del servicio.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el servidor.	Revisar los logs del proveedor para más detalles.