



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

NovedadesRegistro

INNOVACION

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO

El servicio busca conseguir los registrados de un registro en RLM que hayan sido dados de alta, modificados o dados de baja en una fecha en particular. Se emplea principalmente para la fecha reciente.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio es de tipo GET que devuelve todos los registrados en paginado en un máximo de 200 registrados por página para una fecha particular. Se necesitan cinco parámetros: código del registro (codig), estado del registro (ALTA, MODIFICACIO o BAJA), fecha, cantidad de páginas (page) y tamaño de página (size). La respuesta del servicio variará según los campos externos solicitados a y autorizados por el equipo de RLM.

PARÁMETROS DE LA API

La consulta del servicio requiere de autorización de tipo Bearer Token, con un usuario autorizado a consultar los registros solicitados. El servicio para conseguir el token se debe solicitar a el equipo de RLM para PRD. El servicio de tipo POST se consulta con un body, raw, json con el siguiente formato: {

"cuit": "*****",

Parámetros de entrada

"password": "*****"

Etiqueta/Param.	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
fecha	Path	DateTime	Obligatorio	12/12/2025
tipo	Path	String	Obligatorio	ALTA
page	Path	Integer	Obligatorio	0
size	Path	Integer	Obligatorio	200
codigo	Path	String	Obligatorio	RLDCO0005

Parámetros de salida

Etiqueta/Param.	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
numero	Integer	Obligatorio	1575821
anio	Integer	Obligatorio	2025
letra	String	Obligatorio	RL
reparticionActuacion	String	Obligatorio	GCABA
reparticionUsuario	String	Obligatorio	DGEADM
estadoRegistro	String	Obligatorio	REGISTRADO

Etiqueta/Param.	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
valoresFC	String	Opcional	"posee_apoderado No", tipo_persona Persona

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADER X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

ENTORNO	API	METODO
edicaba	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-RLM-Prod	GET

HEADERS

ENTORNO	KEY	VALUE
edicaba	X-Road-Client	edicaba/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA

Respuestas del Servicio

Respuesta (Código)	Mensaje
200	Transacción exitosa.

Códigos de error

Respuesta (Código)	Mensaje
400	Transacción con errores, no se generó la solicitud
500	Error en el servidor de seguridad.

EJEMPLOS DE CONSULTA

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-RLM-Hml/NovedadesRegistro?codigo=RLDCO0005&fecha=2025-12-09&tipo=A...`
- Params:**
 - codigo: RLDCO0005
 - fecha: 2025-12-09
 - tipo: ALTA
 - page: 0
 - size: 200
- Status:** 200 OK
- Body (JSON):**

```

{
  "content": [
    {
      "numero": 1575821,
      "anio": 2025,
      "letra": "RL",
      "reparticionActuacion": "GCABA",
      "reparticionUsuario": "DGEADM",
      "reparticionAsignada": "DGEADM",
      "estadoRegistro": "REGISTRADO",
      "valoresFC": [
        "posee_apoderado|No",
      ]
    }
  ]
}

```