



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

DatosReducidosProveedor

MHFGC

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO

El objetivo de este servicio es proporcionar, de una forma rápida y confiable, información de los proveedores registrados Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Servicio REST de metodología POST para obtener información de proveedores registrados en el RIUPP, a partir de un body raw (Json). El Token de acceso estático se debe solicitar a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera (DGUIAF) del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

PARÁMETROS DE LA API

El Token de acceso estático se debe solicitar a la DGUIAF.

Parámetros de entrada

Etiqueta/Param.	Tipo de parámetro	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
Token	Body	String	Obligatorio	XXXXXXXX-XXX X-XXXX-XXXX-X XXXXXXXXXXXX

CuilCuit	Body	String	Obligatorio	12345678912
----------	------	--------	-------------	-------------

Parámetros de salida

Etiqueta/Param.	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
EstadoProveedor	Object	Obligatorio	{ "Descripcion": "Inscripto", "Id": 7 } }

NombreFantasia	String	Obligatorio	NOMBRE DE FANTASIA EMPRESA S.A
----------------	--------	-------------	--------------------------------------

RazonSocial	String	Obligatorio	EMPRESA S.A
-------------	--------	-------------	-------------

Etiqueta/Param.	Tipo de dato	Condición	Valor Ejemplo
TipoProveedor	Object	Obligatorio	{ "Descripcion": "Sociedad Anonima", "Id": 6

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la URL del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el HEADER X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD

ENTORNO	API	METODO
edicaba	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/019/Prov-RIUPP-PRD	POST

HEADERS

ENTORNO	KEY	VALUE
edicaba	X-Road-Client	edicaba/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA

Respuestas del Servicio

Respuesta (Código)	Mensaje
200	OK

Códigos de error

Respuesta (Código)	Mensaje
201	ERROR

EJEMPLOS DE CONSULTA

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** `https://xroad-mhfgc.buenosaires.gob.ar/r1/edicaba/GOB/019/Prov-RIUPP-PRD/DatosReducidosProveedor`
- Headers:** 10 headers are listed, including `X-Road-Client` with value `edicaba/GOB/019/Prov-RIUPP-PRD`.
- Body:** The response is shown in JSON format:


```

1 {
2   "Cuit": "30541682372",
3   "EstadoProveedor": {
4     "Descripcion": "Desactualizado Por Documentos Vencidos",
5     "Id": 9
6   },
7   "NombreFantasia": "Datxer sa",
8   "RazonSocial": "Datxer sa",
9   "TipoProveedor": {
10    "Descripcion": "Sociedad Anonima",
11    "Id": 6
12  }
13 }
```
- Status:** 200 OK, 167 ms, 792 B