

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

EE - consultaDeExpediente

DGGEDOC

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	4
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	4
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	5
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	5

OBJETIVO:

El servicio permite consultar los datos de un Expediente Electrónico.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Es un servicio de REST de tipo GET.

PARÁMETROS DE LA API:

La interface de entrada se encontrará vacía, siendo el `codigoExpediente` parte del endpoint. Además, es necesario enviar un Bearer Token.

Interfaz de salida

CLAVE	TIPO DE DATO	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR EJEMPLO
<code>descripcionTrata</code>	string	requerido	Descripción de la trata del expediente	ALTA INTERINO DOCENTE EN DISPONIBILIDAD
<code>estado</code>	string	requerido	Estado actual del expediente	Tramitación
<code>motivo</code>	string	requerido	Motivo administrativo de la caratulación del expediente	Motivación administrativa...
<code>sistemaOrigen</code>	string	requerido	Sistema caratulador del expediente	TAD
<code>codigoTrata</code>	string	requerido	Código de trata del expediente	MEGC0205B
<code>listExpedientesAsociados</code>	string array	opcional	Listado de todos los expedientes asociados al consultado	["EX-2023-01234568-GCABA-DGGDOC", "EX-2023-01234569-GCABA-DGGDOC"]
<code>codigoDocCaratula</code>	string	requerido	<i>codigoGEDO</i> correspondiente a la carátula del expediente	PV-2023-00001234-GCABA-DG EADM
<code>listaDatosTarea</code>	object array	opcional	Listado de tareas en paralelo correspondiente al expediente (cero o más repeticiones)	

descripcionTrata	string	requerido*	Descripción de la trata del expediente en tramitación conjunta	RESERVA DE SALA / SALONES Y OTROS CCGSM
descripcionTrata	string	requerido*	Estado de la tarea	Pendiente
estado	string	requerido*	Motivo administrativo	Motivación administrativa
fechaModificacion	dateTime	requerido*	Fecha de última modificación	2011-10-24 11:24:14:00
codigoExpediente	string	requerido*	<i>codigoEE</i> del expediente en tramitación conjunta	EX-2023-01234568-GCABA-DG GDOC
codigoTrata	string	requerido*	Código de la trata	MCGC1201A
usuarioAnterior	string	requerido*	Usuario anterior de la tarea	USERNAME
listArchivosAdjuntos	string array	requerido	Listado de archivos adjuntos al expediente	[“modulo.png”, “test.pdf”]
codigoEE	string	requerido	<i>codigoEE</i> correspondiente al expediente	EX-2023-01234567--GCABA-DG GDOC
listDocumentosOficiales	string array	opcional	Listado de documentos GEDO vinculados al expediente	["PV-2023-00001234-GCABA-D GGDOD", "RE-2023-00001236-GCABA-D GGDOD"]

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/{codigo Expediente}	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-ExpedienteElectronico-Prod/Expediente	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml
PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

EJEMPLO DE CONSULTA:

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/EX-2023-00287119- -GCABA-DGEADM

GET https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/EX-2023-00287119- -GCABA-DGEADM

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Header	Value
Accept	*/*
Accept-Encoding	gzip, deflate, br
Connection	keep-alive
X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml

Status: 200 OK Time: 113 ms Size: 951 B Save as Example

Body Cookies (3) Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "codigoEE": "EX-2023-00287119- -GCABA-DGEADM",
3   "estado": "Iniciación",
4   "motivo": null,
5   "descripcionTrata": "RENDICION MENSUAL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS",
6   "codigotrata": "MAYE2303B",
7   "listDocumentosOficiales": [
8     "PV-2023-00287120-GCABA-DGEADM"
9   ],
10  "listExpedientesAsociados": [],
11  "listaDatosTarea": null,
12  "codigoDocCaratula": null,
13  "sistemaOrigen": "EE",
14  "listArchivosAdjuntos": []
15 }
```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

MENSAJE DE ERROR	CAUSALIDAD
401 - Authorization Header Param not well formed	Unauthorized
401 - GdeAccessToken is not valid	Token ingresado no es válido o expiró
500 - No se puede operar sobre un expediente electrónico que no se encuentra bloqueado	Expediente debe estar bloqueado anteriormente
500 - El sistema solicitante no coincide con el sistema que posee el expediente	Sistema ingresado incorrecto
500 - El motivo es un campo obligatorio	Campo motivo, no puede estar vacío
500 - No se puede resolver el año de expediente	Año del expediente no fue ingresado correctamente
500 - No se puede resolver el número de expediente	Número del expediente no fue ingresado correctamente
500 - No se puede resolver la repartición usuario del expediente	Repartición o sector del expediente no existe o no fue ingresada correctamente

500 - El expediente [codigoEE] no existe en EE	<i>codigoEE</i> ingresado incorrectamente o inexistente
--	---