



# **SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)**

consultaEspecificaGEDO

**EE**

## **ÍNDICE**

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| OBJETIVO                                              | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                              | 2 |
| PARÁMETROS DE LA API                                  | 2 |
| INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA | 4 |
| LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD                            | 4 |
| HEADER                                                | 4 |
| EJEMPLO DE CONSULTA                                   | 5 |
| POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA                         | 5 |

## **OBJETIVO:**

El objetivo de este servicio web es realizar una consulta específica de expedientes a partir de un código de trata y un determinado valor en un campo específico de un documento vinculado.

## **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

Es un servicio REST de tipo GET.

Permite realizar una consulta de expedientes a partir de la trata y un determinado valor en un campo específico en un documento determinado (por defecto, la carátula variable del expediente). Opcionalmente, la consulta puede filtrarse también por la existencia de un tipo de documento específico vinculado en el expediente.

- Si no se ingresa un valor para el campo `acronimoBusqueda`, el nombre y valor campo se buscarán en la carátula variable del expediente

## **PARÁMETROS DE LA API:**

Es requisito obtener previamente **un token de autorización** mediante un servicio que debe ser solicitado al equipo de SADE (DGGEDOC). El mismo habilita a realizar la consulta, que se debe colocar en la sección de Authorization seleccionando Bearer Token.

### **Parámetros de entrada**

| Etiqueta/parámetro | Tipo de dato | Condición | Descripción                                                                                                 | Valor Ejemplo  |
|--------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Código de trata    | query        | requerido | Código de la trata de los expedientes buscados                                                              | MDUG2201A      |
| nombreCampo        | query        | requerido | Nombre del campo del documento de tipo template vinculado al expediente por el que se realiza la consulta   | Calle y Altura |
| valorCampo         | query        | requerido | Valor del campo del documento de tipo template vinculado al expediente por el que se realiza la consulta    | ESMERALDA 184  |
| acronimoVinculado  | query        | opcional  | Acrónimo del tipo de documento que debe estar vinculado al menos una vez en los expedientes buscados        | PLAMI          |
| acronimoBusqueda   | query        | opcional  | Acrónimo del tipo de documento de tipo template por el que sea desea realizar la búsqueda específica (si el | IFUBI          |

|  |  |  |                                                                                                          |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | parámetro no se completa, la búsqueda se realiza por defecto sobre la carátula variable del expediente). |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Algunos ejemplos de “nombreCampo” a ingresar

| nombreCampos      |
|-------------------|
| Código postal     |
| Calle y altura    |
| Tipo de documento |
| Manzana           |
| Sector            |
| N° de documento   |

Parámetros de salida

| Etiqueta/parámetro | Tipo de dato | Condición | Descripción                                                                 | Valor Ejemplo                 |
|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| nroExpediente      | string       | requerido | Es el código de expediente resultante de la búsqueda                        | EX-2022-00123456-GCABA-DGGDOC |
| listaDocumentos    | string       | requerido | Lista de objetos con información relativa a cada uno de los documentos GEDO |                               |
| nroSade            | string       | requerido | Número SADE asignado al documento GEDO                                      | PV-2024-00057759-GCABA-DGROC  |
| referencia         | string       | requerido | Referencia del documento GEDO                                               | Pase                          |
| tipoDoc            | string       | requerido | Acrónimo correspondiente al tipo de documento del documento GEDO            | PV                            |

## **INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:**

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

### **Para WS REST:**

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer\_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer\_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem\_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

## **LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:**

| ENTORNO | API                                                                                                                                   | MÉTODO |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HML     | https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/consultaEspecificaGEDO                            | GET    |
| PRD     | [ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-ExpedienteElectronico-Prod/Expediente/consultaEspecificaGEDO | GET    |

### **HEADER:**

| ENTORNO | KEY           | VALUE                                                            |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| HML     | X-Road-Client | DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml                                    |
| PRD     | X-Road-Client | [ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer] |

## EJEMPLO DE CONSULTA:

GET ▼ <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml/Expediente/consultaEspecificGEDO?codigoTrata=MDUG2201A&n...> Send ▼

Params ● Authorization ● Headers (9) ● Body ● Scripts ● Settings ● Cookies

| Key                                                 | Value                         | Description |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Accept-Encoding | gzip, deflate, br             |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Connection      | keep-alive                    |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> x-road-client   | DEV/GOB/12345/Prov-SadeEe-Hml |             |

Body ● Cookies (1) ● Headers (9) ● Test Results ● 200 OK ● 2.57 s ● 23.8 KB ● Save Response ●

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ 🔍

```

1  [
2    {
3      "nroExpediente": "EX-2024-00057756- -GCABA-DGROC",
4      "listaDocumentos": [
5        {
6          "nroSade": "PV-2024-00057759-GCABA-DGROC",
7          "referencia": "Pase",
8          "tipoDoc": "PV"
9        },
10       {
11         "nroSade": "IF-2024-00057749-GCABA-DGROC",
12         "referencia": "Formulario de Tarea de Instalación",
13         "tipoDoc": "IFTIS"
14       },
15       {
16         "nroSade": "IF-2024-00057752-GCABA-DGROC",
17         "referencia": "Formulario Datos del Profesional",
18         "tipoDoc": "IFDPF"
19       }
20     ]
21   }
22 ]

```

## POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

| Mensaje de Error                                 | Causalidad                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 401 - Authorization Header Param not well formed | Unauthorized                    |
| 401 - GdeAccessToken is not valid                | El token ingresado no es válido |

|                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401 - GdeAccessToken is expired                  | El token ingresado expiró                                                                            |
| 500 - Error executing query                      | El parámetro de la trata no fue completado o existe un problema obteniendo los resultados desde SADE |
| 500 - Required String parameter X is not present | El parámetro X no fue ingresado                                                                      |