



SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

Consulta Deuda Patente

AGIP

ÍNDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	3
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar una forma rápida y confiable de consultar el estado de deuda en el Impuesto Patente Automotores.

Esto facilita la verificación de la situación de un vehículo, permitiendo tomar decisiones informadas y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este WS es de tipo REST GET. Con este servicio se podrá consultar a través de un DOMINIO el estado de deuda de un dominio en el Impuesto Patente Automotores.

PARÁMETROS DE LA API:

Parámetros de Entrada:

La interfaz de entrada se encontrará vacía, incorporando el dominio dentro del query parameter.

Ejemplo de DOMINIOS a ingresar	
AA00AA	Dominio Inexistente
AAA777	Dominio sin deuda
C12345678	Dominio con deuda

Parámetros de salida:

- Estado de deuda:

false	no tiene deuda
true	tiene deuda

- Importe

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SISTEMA DE X-BA:

El sistema de X-BA brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, X-BA cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/patente-deuda/ [DOMINIO]	GET
PRD	[ConnectionType] :// [DNS_SecurityServer_Consumer] /r1/edicaba/GOB/007/Prov-AGIP-Pro d/patente-deuda	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-Tramites-HML

PRD	X-Road-Client	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]
-----	---------------	---

EJEMPLO DE CONSULTA:

GET <https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/007/Prov-AGIP-Hml/patente-deuda/AD556ZA> Send

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description
Accept	*/*	
Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
Connection	keep-alive	
X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Cons-Tramites-HML	

Body Cookies (2) Headers (17) Test Results 200 OK • 1504 ms • 1.05 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "success": true,
3    "constancia": {
4      "dominio": "AD556ZA",
5      "tieneDeuda": true,
6      "importe": 800075
7    },
8    "errorCode": 0,
9    "time": 1726169085718,
10   "message": "ok",
11   "url": ""
12 }

```

POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA:

Código	Mensaje
200	OK
402	DOMINIO INEXISTENTE