

<i>Klucz</i>	<i>Znaczenie</i>
PHP_SELF	Ścieżka dostępu do pliku, w którym aktualnie wykonywany jest skrypt
'argv'	Tablica argumentów przekazanych do skryptu z wiersza poleceń (jeśli uruchomiony został z linii poleceń).
'argc'	Liczba argumentów przekazywanych do skryptu poprzez wiersz poleceń (jeśli uruchomiony został z linii poleceń).
'GATEWAY_INTERFACE'	Numer wersji interfejsu CGI wykorzystywanego przez serwer
'SERVER_ADDR'	Zwraca adres IP z którego został odpalony skrypt
SERVER_NAME'	Zwraca nazwę hosta serwera
'SERVER_SOFTWARE'	Ciąg znaków zawierający identyfikator serwera wysyłany w nagłówkach http, np. "Apache/2.0.50"
'SERVER_PROTOCOL'	Nazwa i wersja protokołu ,za pośrednictwem którego strona została wywołana np. "HTTP/1.0"
'REQUEST_METHOD'	Nazwa metody użytej zapytaniu: np. "GET", "HEAD", "POST", "PUT"
'REQUEST_TIME'	Czas na początku żądania (znacznik Unixa)
'QUERY_STRING'	Część ciągu URL wywołującego skrypt począwszy od znaku? (jeśli taki istnieje)
'DOCUMENT_ROOT'	Katalog główny dla bieżącego skryptu
'HTTP_ACCEPT'	Wartość nagłówka HTTP <i>Accept</i> : (o ile jest obecny), np. test/xml
'HTTP_ACCEPT_CHARSET'	Wartość nagłówka HTTP <i>Accept-Charset</i> : (o ile jest obecny), np. "ISO-8859-1,*,utf-8, ISO-8859-2".
'HTTP_ACCEPT_ENCODING'	Wartość nagłówka HTTP <i>Accept-Encoding</i> : (o ile jest obecny), np. "gzip"
'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'	Wartość nagłówka HTTP <i>Accept-Language</i> : (o ile jest obecny), np. "pl, en-us"
'HTTP_CONNECTION'	Wartość nagłówka HTTP <i>Connection</i> : (o ile jest obecny), np. "Keep-Alive"
'HTTP_HOST'	Wartość nagłówka HTTP <i>Host</i> : (o ile jest obecny), np. "www.domena.pl, localhost"
'HTTP_REFERER'	Wartość nagłówka HTTP <i>Referer</i> : (o ile jest obecny), np. Adres URL
'HTTP_USER_AGENT'	Wartość nagłówka HTTP <i>User-Agent</i> : (o ile jest obecny), np. Mozilla/5.0
'HTTPS'	Wartość niepusta, jeśli skrypt został wywołany przez protokół HTTPS
'REMOTE_ADDR'	Adres IP z którego użytkownik nawiązał połączenie
'REMOTE_HOST'	Nazwa domenowa hosta z którego użytkownik odwiedził naszą stronę.
REMOTE_PORT'	Port użyty przez maszynę użytkownika do komunikacji z serwerem WWW

<i>Klucz</i>	<i>Znaczenie</i>
'SCRIPT_FILENAME'	Bezwzględna nazwa ścieżki dostępu do bieżącego skryptu
'SERVER_ADMIN'	Wartość pola konfiguracyjnego SERVER_ADMIN serwera WWW (dla serwera Apache)
'SERVER_PORT'	Port maszyny serwera użyty do komunikacji z serwerem WWW. Domyślnie jest to port 80
'SERVER_SIGNATURE'	Ciąg znaków opisujących wersję serwera i nazwa wirtualnego hosta które są dodane do serwera generującego strony, jeśli włączony
'PATH_TRANSLATED'	Ścieżka dostępu do bieżącego skryptu w systemie plików serwera
'SCRIPT_NAME'	Nazwa aktualnie wykonywanego skryptu.
'REQUEST_URI'	Identyfikator URL użyty w celu uzyskania dostępu do strony np. <code>"/index.html"</code>
'PHP_AUTH_DIGEST'	Zawartość nagłówka <i>Autorization</i> : w przypadku korzystania z serwera Apache i uwierzytelniania <i>Digest HTTP Authentication</i>
'PHP_AUTH_USER'	Nazwa użytkownika w przypadku uwierzytelniania http wykonywanego przez serwer Apache lub IIS
'PHP_AUTH_PW'	Hasło użytkownika w przypadku uwierzytelniania http wykonywanego przez serwer Apache lub IIS
'AUTH_TYPE'	Rodzaj uwierzytelniania http (dla serwera Apache)