Uprawnienie	Nazwa kolumny	Kontekst	Opis
CREATE	Create_priv	Baza danych, tabele, indeksy	Pozwala tworzyć tabele i bazy danych
DROP	Drop_priv	Baza danych, tabele	Pozwala usuwać tabele i bazy danych
GRANT OPTION	Grant_priv	Baza danych, tabele, procedury	Pozwala tworzyć i przekazywać uprawnienia innym.
REFERENCES	References_priv	Baza danych, tabele	Brak implementacji. Istnieje dla zgodności składniowej ze standardem SQL
ALTER	Alter_priv	Tabele	Pozwala używać polecenia ALTER TABLE
DELETE	Delete_priv	Tabele	Pozwala usuwać rekordy z tabeli
INDEX	Index_priv	Tabele	Pozwala dodawać i usuwać indeksy (CREATE INDEX / DROP INDEX)
INSERT	Insert_priv	Tabele	Pozwala dodawać rekordy do tabeli
SELECT	Select_priv	Tabele	Pozwala pobierać rekordy z tabeli
UPDATE	Update_priv	Tabele	Pozwala aktualizować rekordy w tabeli
FILE	File_priv	Dostęp do plików na serwerze	Pozwala korzystać z lokalnego systemu plików
CREATE TEMPORARY TABLES	Create_tmp_table_priv	Administracja serwera	Pozwala tworzyć tabele tymczasowe
LOCK TABLES	Lock_tables_priv	Administracja serwera	Pozwala blokować te tabele, dla których użytkownik posiada uprawnienie SELECT .
PROCESS	Process_priv	Administracja serwera	Pozwala wyświetlać listę procesów i procesy te kończyć
RELOAD	Reload_priv	Administracja serwera	Pozwala czyścić bufory (FLUSH)
REPLICATION CLIENT	Repl_client_priv	Administracja serwera	Pozwala pytać o położenie serwerów używanych w replikacji.

Uprawnienie	Nazwa kolumny	Kontekst	Opis
REPLICATION SLAVE	Repl_slave_priv	Administracja serwera	Pozwala czytać binarne dzienniki zdarzeń z serwera nadrzędnego
SHOW DATABASES	Show_db_priv	Administracja serwera	Pozwala zobaczyć listę wszystkich baz danych.
SHUTDOWN	Shutdown_priv	Administracja serwera	Pozwala wyłączać serwer.
SUPER	Super_priv	Administracja serwera	Pozwala używać instrukcji CHANGE MASTER, KILL, PURGE MASTER LOGS , i SET GLOBAL , poleceń debugowania (mysqladmin debug) oraz łączyć się z bazą nawet jeśli został wyczerpany limit połączeń (max_connections).