

---

## *Zmienne superglobalne*   *Opis*

---

<b>\$_SERVER</b>	Zmienne tworzone przez serwer lub bezpośrednio powiązane ze środowiskiem uruchomieniowym danego skryptu.
<b>\$_GET</b>	Zmienne dostarczone do skryptu za pomocą metodą GET protokołu HTTP.
<b>\$_POST</b>	Zmienne dostarczone do skryptu metodą POST protokołu HTTP.
<b>\$_COOKIE</b>	Zmienne dostarczone do skryptu przez ciasteczka http.
<b>\$_FILES</b>	Zmienne dostarczone do skryptu przez przesłanie plików do serwera metodą POST protokołu HTTP.
<b>\$_ENV</b>	Zmienne dostarczone do skryptu przez środowisko operacyjne.
<b>\$_REQUEST</b>	Zmienne użytkownika dostarczone do skryptu przez każdy mechanizm wejścia, przez co nie są one godne zaufania. Uwaga: kiedy skrypt jest uruchomiony z linii poleceń, tablica ta nie zawiera zmiennych <b>argv</b> i <b>argc</b> . Zmienne te są dostępne w tablicy <b>\$_SERVER</b> . Obecność i kolejność dołączania zmiennych do tej tablicy zależy od dyrektywy konfiguracyjnej <b>variables_order</b> .
<b>\$_SESSION</b>	Zmienne aktualnie zarejestrowane jako sesyjne.
<b>\$GLOBALS</b>	Zawiera wartości zmiennych aktualnie dostępnych w zasięgu globalnym skryptu. Indeksami (kluczami) tablicy asocjacyjne są nazwy zmiennych globalnych.

---