

## Zwykli użytkownicy:

Przywilej	Zastosowanie	Opis
SELECT	tabele, kolumny	Pozwala na wyszukiwanie wierszy (rekordów) z tabel.
INSERT	tabele, kolumny	Pozwala na wstawianie nowych wierszy do tabel.
UPDATE	tabele, kolumny	Pozwala na zmianę wartości wierszy zapisanych w tabeli.
DELETE	tabele	Pozwala na usuwanie z tabeli istniejących wierszy.
INDEX	tabele	Pozwala na tworzenie i usuwanie indeksów w poszczególnych tabelach.
ALTER	tabele	Pozwala na dokonywanie zmian w strukturze istniejących tabel, np. dodawanie nowych kolumn, zmianę nazw kolumn lub tabel, zmianę typu danych istniejących kolumn.
CREATE	bazy danych, tabele	Pozwala na tworzenie nowych tabel i baz danych. Jeżeli w ramach polecenia GRANT podano nazwę konkretnej tabeli lub kolumny, to użytkownik ma prawo utworzyć tabelę lub kolumnę tylko o tej nazwie, a więc najpierw będzie zmuszony ją usunąć.
DROP	bazy danych, tabele	Pozwala na usuwanie baz lub tabel.

## Administratorzy:

Przywilej	Opis
RELOAD	Pozwala na powtórne załadowanie tabel zawierających informacje na temat praw dostępu oraz na odświeżenie przywilejów, listy nazw łączących się komputerów, dziennika zdarzeń i tabel.
SHUTDOWN	Umożliwia zakończenie pracy serwera MySQL.
PROCESS	Pozwala na śledzenie procesów wykonywanych przez serwer i ich przerywanie.
FILE	Pozwala na wczytywanie danych z plików do tabel i odwrotnie.

## Przywileje specjalne:

Przywilej	Opis
ALL	Nadaje wszystkie przywileje opisane w tabelach 8.1 i 8.2. Jest on równoważny przywilejowi ALL PRIVILEGES.
USAGE	Nie nadaje żadnych przywilejów. Powoduje zarejestrowanie użytkownika i pozwala mu na załogowanie się, lecz jakiegokolwiek inne czynności sadła niego niedostępne. Odpowiednie przywileje nadawane są zwykle w późniejszym czasie.